



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO

NHD-2108

Gravador digital de vídeo em rede



H.265+

ECONOMIA DE ATÉ 80%
EM ARMAZENAMENTO



Características gerais

- Alta resolução de gravação e execução, até 8MP;
- 8 entradas de rede PoE (alimentação por cabo ethernet);
- Saída HDMI e VGA independentes;
- Saída HDMI com resolução de até 4K;
- Gerenciamento de até 8 câmeras IP;
- 2 entradas USB;
- 1 entrada de rede local (10/100/1.000Mbps);
- 1 entrada para disco rígido de até 6TB;
- 1 entrada e 1 saída de áudio;
- Protocolo de comunicação: Proprietário/ONVIF;
- H.265+: pode economizar até 80% de armazenamento.

Especificações técnicas

NHD-2108

Entrada de vídeo / áudio	
Compressão de vídeo	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Câmeras IP	8-ch / Resolução até 8MP
Entrada de áudio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Visualização	
Saída VGA/HDMI	1 saída VGA com resolução: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz, 1 saída HDMI com resolução: 4K (3840 x 2160), 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Mosaico de visualização	1/4/6/8
Máscara de privacidade	4 zonas programáveis por canal
Informações OSD	Hora / Nome do canal / Detecção de movimento / Gravação / Perda de vídeo
Gravação	
Resolução de codificação	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF @ 30fps
Saída de áudio	1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)
Taxa de bits de áudio	64 Kbps
Tipo de gravação	Contínua / Detecção de movimento / Evento (violação de vídeo e perda de vídeo) / Alarme / Agenda / Manual
Dual-stream	Sim
Tipo de stream	Vídeo, Vídeo & Áudio (canal 1)
Detecção de imagem	
Eventos	Gravação, Tela cheia, e-mail, aviso sonoro, foto e notificação WD-Desk
Detecção de imagem	Detecção de movimento em 330 zonas (22 x 15), Perda de vídeo e Violação de vídeo.
Backup e reprodução	
Reprodução síncrona	4-ch @ 1080P / 1-ch @ 8MP
Busca	Hora e data / Smart / Evento / Etiqueta
Backup	USB / Web Browser / Aplicativo
Disco rígido	
SATA	1 HD SATA
Capacidade	Até 6TB de capacidade por HD
Rede	
Interface de rede	1, RJ45 10M / 100M Ethernet self-adaptive
Conexões remotas	até 128 conexões
Interface PoE	8, RJ45 10M / 100M Ethernet self-adaptive
Potência PoE	Até 75W
Padrão PoE	IEEE 802.3 af/at
Protocolos	TCP/IP, PPPoE, DHCP, P2P cloud, DNS, JFLDDNS, NTP, SADR SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Geral	
Interface USB	2 x USB 2.0
Fonte de alimentação	48 VDC
Consumo (sem HD)	≤ 10W (PoE desabilitado)
Temperatura de trabalho	-10°C ~ +55°C
Umidade de trabalho	10% - 90%
Dimensões (W x D x H)	315 x 240x 48 mm
Peso (sem HD)	≤ 1 Kg