



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

IRD-640

Sensor Infravermelho Passivo
Duplo PET PIR Quad



AJUSTE DE
SENSIBILIDADE



COMPENSAÇÃO DE
TEMPERATURA



FUNÇÃO PET



ÁREAS
SEMIABERTAS

Características gerais

- Dois sensores QUAD;
- Função PET 30Kg;
- Três níveis de sensibilidade de detecção;
- Proteção de violação da caixa (tamper);
- Cobertura de 14m e ângulo de 90°;
- Proteção EMI-RFI;

Especificações técnicas

IRD-640 PET	
Sensor piroelétrico	Dois canais piroelétricos com quatro elementos
Imunidade PET	Até 30Kg
Níveis de sensibilidade	Três níveis de sensibilidade do piroelétrico
Alcance de detecção de movimento	Até 14 metros
Ângulo de detecção de movimento	90°
Chave tamper	Sim
Proteção EMI/RFI	Sim
Compensação de temperatura	Sim
Geral	
Temperatura de operação	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)
Tensão de operação	9Vdc ~ 18 Vdc
Consumo	6mA @12Vdc (Em repouso) 15mA @12Vdc (Em acionamento)
Dimensões	70 x 125 x 55 mm
Peso	130 gramas