

DS-520 Bus

Sensor infravermelho Passivo Duplo PET digital



PIR DIGITAL




FUNÇÃO PET



**AJUSTE DE
SENSIBILIDADE**



**COMPENSAÇÃO DE
TEMPERATURA**



**TECNOLOGIA
BUS**

Características gerais

- Fácil instalação (usa somente 2 fios);
- Sensor duplo PIR digital;
- Função PET 30Kg;
- Proteção de violação da caixa (tamper);
- Compensação de temperatura;
- Design moderno;
- Três níveis sensibilidade;
- Cobertura de 14 metros e ângulo de 90°;
- Não necessita alimentação externa;
- Compatível somente com centrais de barramento JFL.

Especificações técnicas

DS-520 BUS

Sensor piroelétrico	Dois canais piroelétricos digitais
Imunidade PET	Até 30kg
Níveis de sensibilidade	Três níveis de sensibilidade do piroelétrico
Chave Tamper	Sim
Alcance de detecção de movimento	Até 14 metros
Ângulo de detecção de movimento	90°
Compensação de temperatura	Sim

Geral

Temperatura de operação	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)
Tensão de operação	10Vc.c. ~ 14 Vc.c.
Consumo	2mA
Dimensão	125 x 70 x 55 mm
Peso	96g