



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

IRA 260 Digital

Sensor infravermelho ativo 2 feixes



Características gerais.

- Alinhamento inteligente por LED;
- Ajuste de sensibilidade;
- Multifrequência;
- Protetor sol e chuva incluso.

Especificações técnicas

Sensor	
Alcance de proteção	60 metros
Alcance de proteção com alto índice de neblina	30 metros
Indicação de alinhamento	Sim
Indicação de disparo	Sim
Alinhamento por espelho	Sim
Tamper	Sim
Ajuste vertical	22°
Ajuste horizontal	180°
Ajuste de sensibilidade	Sim
Multifrequência	Sim. 3 canais de seleção
Número de feixes	2
Método de detecção	Bloqueio do feixe
Saída de alarme	NA / NF
Carga máxima na saída alarme	1 A / 12 Vc.c.
Geral	
Tensão de operação	10 a 24 Vc.c. ou Vc.a.
Consumo	Transmissor: < 80 mA / 12 Vc.c. Receptor: < 40 mA / 12 Vc.c.
Temperatura de trabalho	0° C a 55° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)
Grau de Proteção	IP 65
Proteção Anti-UV	Sim. UVA
Dimensões	Transmissor 192 x 110 x 148 mm (A x L x P) Receptor 192 x 110 x 148 mm (A x L x P)
Peso	780g