



ALARMES

ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO

DHD-5204

Gravador digital de vídeo de 4 canais com resolução de 5MP



H.265+

ECONOMIA DE ATÉ 80%
EM ARMAZENAMENTO

tecnologia
PentaFlex

ANALÓGICA / TVI / CVI / AHD / IP



Características gerais

- Alta resolução de imagem 1MP, 2MP, 3MP e 4MP para TVI/AHD/CVI e 5MP para AHD/TVI;
- Tecnologia PentaFlex (5em1): TVI/CVI/AHD/IP/analógica;
- H.265+: pode economizar até 80% de armazenamento;
- P2P: Acesso em nuvem;
- Sistema Tri-híbrido;
- Compatibilidade com câmeras analógicas convencionais;
- Aceita HD de até 8TB;
- Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
- Tecnologia Coaxitron: controle de Speed Dome JFL utilizando o próprio cabo de vídeo;
- Adição de câmeras IP JFL e ONVIF com resolução de até 6MP;
- Aplicativo mobile JFL gratuito;
- DDNS JFL gratuito (<http://www.jflddns.com.br/>).

Especificações técnicas

DHD-5204

Entrada de vídeo / áudio	
Compressão de vídeo	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Entrada de vídeo	4-ch BNC + 2-ch IP ou 6-ch IP na função NVR
Câmeras TVI	5MP, 4MP, 3MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50 e 720p60
Câmeras AHD	5MP, 4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25 e 720p30
Câmeras CVI	4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25 e 720p30
Câmeras analógica	Sim
Câmeras IP	até 2-ch HD Com resolução até 4MP
Função NVR	Sim
Compreensão de áudio	G.711u
Entrada de áudio	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Visualização	
Saída CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolução : PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
Saída VGA/HDMI	1 saída VGA e 1 saída HDMI com resolução: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Mosaico de visualização	1/4/6/8/9
Máscara de privacidade	4 zonas programáveis por canal
Informações OSD	Hora / Nome do canal / Detecção de movimento / Gravação / Perda de vídeo
Gravação	
Resolução de codificação/ Taxa de quadros	Stream Principal: 5MP@12fps/4MP@15fps/3MP@18fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(PY)/30fps(N) Sub Stream: WD1/4CIF/CIF@25fps(PY)/30fps(N)
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps - 6Mbps
Saída de áudio	1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)
Taxa de bits de áudio	64 Kbps
Tipo de gravação	Contínua / Detecção de movimento / Evento (violação de vídeo e perda de vídeo) / Alarme / Agenda / Manual
Dual-stream	Sim
Tipo de stream	Vídeo, Vídeo & Audio
Detecção de imagem	
Eventos	Gravação, Tela cheia, e-mail, aviso sonoro, foto e notificação WD-Desk
Detecção de imagem	Detecção de movimento em 330 zonas (22 x 15), Perda de vídeo e Violação de vídeo.
Backup e reprodução	
Reprodução síncrona	4-ch
Busca	Hora e data / Smart / Evento / Etiqueta
Backup	USB / Web Browser / Aplicativo
Disco rígido	
SATA	1 HD SATA
Capacidade	Até 8TB de capacidade
Rede	
Interface de rede	1, RJ45 10M / 100M Ethernet self-adaptive
Conexões remotas	até 32 conexões
Protocolos	TCP/IP, IPv4 / IPv6, PPPoE, DHCP, P2P cloud, DNS, JFLDDNS, NTP, SADR, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Geral	
Interface USB	2 x USB 2.0
Alarme Entrada/Saída	4/1
Interface Serial	RS-485 (half-duplex)
Fonte de Alimentação	12VDC
Consumo (sem HD)	≤ 10W
Temperatura de trabalho	-10°C ~+55°C
Umidade de Trabalho	10% ~ 90%
Dimensões (W x D x H)	315 x 242 x 45 mm
Peso (sem HD)	≤ 1.2 kg

