ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

CHD-2215P Dome

Câmera Dome 2MP

Alta Resolução

DWDR Digital

Flexibilidade no Projeto

Ajustes de Imagem

Características gerais.

- Resolução horizontal de 1920 (H) x 1080(V);
- Alta resolução de imagem em tempo real;
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistema CFTV convencional;
- Lente 2,8 mm (ângulo de visualização de 103º);
- AGC, BLC, DWDR, IR SMART;
- Faixa de temperatura de operação (-20ºC até 45º);
- Ideal para ambientes internos.

Imagem ilustrativa.

Especificações técnicas

Câmera	
Sensor de Imagem	2MP Progressive Scan CMOS
Pixels efetivos	1920(H) x 1080(V)
Iluminação mínima	0.02 Lux @(F1.2,AGC ligado), 0 lux com infra vermelho ligado
Obturador	1/25(1/30) s to 1/50,000 s
Lente	2,8mm, ângulo de visualização de 103°
Montagem da lente	M12
Ajuste de ângulo	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360°
Day & Night	Filtro Mecânico automático (IR Cut)
Saída de vídeo	1 saída de vídeo analógica HD-TVI/AHD/CVI/CVBS (seleção por botão)
Menu OSD	BLC, DWDR, AGC, Brilho, Nitidez, DNR, Smart IR, Espelho e Modo Dia/Noite
Redução Digital de Ruído	Sim
Geral	
Tensão de operação	12 Vcc ± 15%
Consumo	Max. 4 W (334 mA)
Temperatura de trabalho	-20°C ~ +45°C (-40°F ~ 140°F), humidade de 90% ou menos (sem condensação)
Alcance do Infra Vermelho	Até 10 metros
Dimensão	Φ90 × 69,8 mm (Φ3.54" × 2,75")
Peso	250g