

IRFLEX-110

Sensor infravermelho ativo refletivo



Antiesmagamento



Fácil
Instalação



3 canais de
operação



Fácil
Alinhamento

Características gerais.

- Fotocélula refletiva;
- Alcance de até 10 metros interno ou 6 metros externo;
- Fácil instalação;
- Alinhamento inteligente por LED indicador do nível do sinal;
- Multifrequência (3 canais para seleção);
- Filtro solar contra raios UVA;
- Protetor de sol e chuva incluso;
- Ideal para ambientes internos ou externos.

Especificações técnicas

Sensor	
Alcance de proteção externa	6 metros
Alcance de proteção interna	10 metros
Indicação de alinhamento	Sim
Indicação de disparo	Sim
Modo alinhamento	Sim
Tolerância de alinhamento	15°
Ajuste vertical	0°
Ajuste horizontal	0°
Multifrequência	Sim. 3 canais de seleção
Número de feixes	1
Método de detecção	Bloqueio do feixe
Saída de alarme	NA / NF
Geral	
Tensão de operação	10 a 24 Vc.c. ou Vc.a.
Consumo	< 60 mA
Temperatura de trabalho	-5° C a 55° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)
Grau de Proteção	IP 65
Proteção anti-UV	Sim. UVA
Dimensão	Sensor 89 x 112 x 110 mm Refletor 100 x 100 x 45 mm
Peso	150g