



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

Série DHD-3400

DHD-3404 / DHD-3408 / DHD-3416

Gravadores digitais de vídeo de 4,8 ou 16 canais.



Alta
Resolução



Compressão de
vídeo H.265+



Conexão via
nuvem



Novo menu de
configuração

Características gerais.

- Alta resolução de imagem 4MP*;
- Tecnologia Pentaflex (5 em 1): TVI/AHD/CVI/IP/Analógica;
- H.265+: pode economizar até 80% de armazenamento;
- Tecnologia Coaxitron;
- Visualização das imagens em tempo real (PC e dispositivos móveis (Android e iOS)) via DDNS ou nuvem;
- Adição de câmeras IP JFL e ONVIF com resolução de até 6MP.

*verifique compatibilidade

Especificações técnicas

	DHD-3404	DHD-3408	DHD-3416
Entrada de Vídeo/Áudio			
Compressão de vídeo	H.265/H.265+/H.264/H.264+		
Entrada de vídeo	4-ch BNC + 1-ch IP ou 5-ch IP na função NVR	8-ch BNC + 2-ch IP ou 10-ch IP na função NVR	16-ch BNC + 2-ch IP ou 18-ch IP na função NVR
Câmeras TVI	4MP, 3MP*, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50 e 720p60		
Câmeras AHD	4MP, 1080p25, 1080p30, 720p28, 720p30		
Câmeras CVI	4MP, 1080p25, 1080p30, 720p28, 720p30		
Câmeras Analógicas	sim		
Câmeras IP (Modo Padrão)	1-ch	2-ch	2-ch
Câmeras IP (Modo Aprimorado)	2-ch	4-ch	8-ch
Compressão de áudio	G.711u		
Entrada de áudio	1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)		
Visualização			
Saída VGA	1 saída VGA com resolução: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
Saída HDMI	1 saída HDMI com resolução: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	1 saída HDMI com resolução: 3840x2160/30Hz, 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
Mosaico de visualização	1/4/6/8/9	1/4/8/9/16	1/4/8/9/16/25
Máscara de privacidade	4 zonas programáveis por canal		
Informações OSD	Hora / Nome do cana / Detecção de movimento / Gravação / Perda de vídeo		
Gravação			
Resolução de codificação / Taxa de quadros	Modo Normal Para 4MP: 4Mp lite/1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF @30fps Para 3MP: 3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF @15FPS Para 1080P: 1080/720 @15fps /VGA/WD1/4CIF/CIF @30fps Modo 1080 lite 4MP lite/3MP @15fps 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF @30fps Câmera Analógica VGA/WD1/4CIF/CIF @25fps(P) / 30fps(N) Sub Stream WD1/4CIF @12fps / CIF @30fps		
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps ~ 6 Mbps		
Saída de áudio	1-ch, RCA (linear, 1KΩ)		
Taxa de bits de áudio	64 Kbps		
Tipo de gravação	Contínua / Detecção de movimento / Evento (violação de vídeo e perda de vídeo) / Alarme / Manual		
Dual-stream	sim		
Tipo de Stream	Vídeo , Vídeo & Áudio (canal 1)		
Detecção de imagem			
Eventos	Gravação, tela cheia, e-mail, aviso sonoro, foto e notificação WD-Desk		
Detecção de imagem	Detecção de movimento em 330 zonas (22 x 15), perda de vídeo e violação de vídeo		
Backup e Reprodução			
Reprodução síncrona	4-ch	8-ch	16-ch
Busca	Hora e data / Smart / Evento / Etiqueta		
Backup	USB / Web Browser / Aplicativo		
Disco Rígido			
SATA	1 HD SATA		
Capacidade	Até 6TB		
Rede			
Interface de Rede	1 RJ45 10M/100M Ethernet self-adaptive	1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet self-adaptive	
Conexões remotas	Até 32 conexões	Até 64 conexões	Até 128 conexões
Protocolos	TCP/IP , PPPoE, DHCP, P2P cloud, DNS, JFLDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UpnP, HTTPS		
Geral			
Interface USB	2 x USB 2.0		
Fonte de Alimentação	12 Vc.c.		
Consumo (sem HD)	≤ 8W	≤ 12W	≤ 15W
Temperatura de trabalho	-10° C ~ + 55° C (umidade de 10% ~90% sem condensação)		
Dimensões (C x A x L)	200 x 200 x 45 mm	285 x 210 x 45 mm	
Peso (sem HD)	≤ 1 Kg		

* Entrada de sinal TVI 3Mp está disponível no canal do DHD-3404, canais 1e2 do DHD-3408 e nos canais 1, 2, 3 e 4 do DHD-3416.

