



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

# Teclado OLED TEC-500

Teclado para centrais de alarme monitoráveis JFL Alarmes.



## Características gerais.

- Receptor sem fio integrado;
- Antena interna;
- Entrada para uma zona com fio;
- Display OLED de alta tecnologia;
- Sinalização visual de status;
- Baixo consumo.

# Especificações técnicas

Gerais	
Comunicação	Via barramento A-B das centrais e alarme JFL
Compatibilidade	Active 8 Ultra / Active 20 Ultra / Active 20 Ethernet / Active 20 GPRS: versão 6.2 ou superior Active 20 / Active 20 Bus / Active 100 Bus / Active 32 Duo: versão 6.5 ou superior
Distancia barramento A-B	Até 100 metros
Receptor sem fio	Sim, integrado
Frequência	433,92 MHz
Alcance sem fio	Até 100 metros livres de obstáculos.
Capacidade	Até 32 sensores e 99 controles
Tensão de operação	10 a 15 Vc.c.
Consumo	25 m.A / 12 Vc.c.
Dimensão	71 x 109 x 23 mm (L x A x P)
Peso	91 gramas
Condições de operação	0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F)