



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

# M-300 Flex

Módulo Universal de Comunicação para centrais de alarme



## Características gerais:

- 2 saídas PGMs que podem ser acionadas remotamente;
- 2 entradas que geram eventos programáveis;
- Duplo monitoramento (reporta eventos para dois IP diferentes);
- Compatível com centrais padrão Contact-ID;
- 8 tarefas agendadas;
- Bluetooth® integrado para programação;
- Ethernet e Wi-Fi integrados;
- Aplicativo para Android® e iOS® para programação;
- Atualização remota;
- Entrada para o módulo 4G.

# Especificações técnicas

## Características técnicas

Tensão de Alimentação	11 V c.c. ~ 14 V c.c.
Consumo médio	<2 W
Buffer de eventos	128 eventos
Interface integrada	Rede Cabeada, Wi-Fi e Bluetooth*
Módulos compatíveis	MGP-04 4G

## Características interface de rede cabeada

Interface de rede	RJ45 10/100 BaseT com autodeteção
Endereçamento IP	IPv4 fixo com DHCP
Protocolos de rede	TCP/IP, DHCP, NTP
Data e hora automática	Via protocolo NTP
Consumo médio da banda de internet	4 kbps

## Características interface de rede Wi-Fi

Interface de rede sem fio	802.11 b/g/n (802.11n até 150 Mbps)
Frequência da rede sem fio	2,4GHz a 2,5GHz
Endereçamento IP	IPv4 fixo com DHCP
Protocolos de rede	TCP/IP, DHCP, NTP
Data e hora automática	Via protocolo NTP
Consumo médio da banda de internet	4 kbps

## Características interface Bluetooth

Interface Bluetooth	Bluetooth 4.2 modo BLE
Frequência da rede Bluetooth	2,4GHz a 2,5GHz
Classe de potência	Classe 1 e 2 (até 10 metros)

## Características Gerais

Temperatura de operação	0 a 50 °C com umidade de até 90 %
Dimensões	150 x 150 x 55 mm (A x L x P)
Peso	270 gramas