



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

IDX-500

Sensor infravermelho passivo PET PIR Dual.



Características gerais.

- Um canal de PIR Dual;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Compensação de temperatura;
- Cobertura de até 12m e ângulo de 95°;
- Função PET imune a animais até 20Kg;
- Indicado para ambientes internos.

Especificações técnicas

Sensor

Sensor Piroelétrico	Um sensor piroelétrico (Dual) com duplo elemento
Distância máxima de detecção	Até 12 metros
Ângulo de detecção	95°
Sensibilidade PIR	Três níveis de sensibilidade do sensor piroelétrico (mínima, média, máxima)
Saída de alarme	Normalmente fechada
Tempo de acionamento do relé ALARM	2 segundos
Tempo de estabilização	60 segundos
Lente	Leitosa Especial PET IMMUNITY
Função PET	Até 20 Kg
Indicação	Este sensor deve ser instalado em ambientes internos

Geral

Tensão de operação	9 a 18 Vc.c.
Consumo	Em repouso: 12 A Em acionamento: 10 mA
Temperatura de trabalho	-10° C a 50° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)
Dimensão	71 x 55 x 45 mm (A x L x P)
Peso	42g