



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

IDX-530 SF

Sensor infravermelho passivo sem fio PET PIR Dual.



Características gerais.

- Bateria de Lithium CR123;
- Frequência de 433,92MHz (Hopping Code);
- Alcance de até 400m (sem obstáculos);
- 3 níveis de sensibilidade de detecção;
- Função PET imune a animais até 20Kg;
- Cobertura de até 12m e ângulo de 95°;
- Indicado para ambientes fechados.

*Verifique alcance da central.

Especificações técnicas

Sensor

Sensor Piroelétrico	Um sensor piroelétrico (Dual) com duplo elemento
Distância máxima de detecção	Até 12 metros
Ângulo de detecção	95°
Sensibilidade PIR	Três níveis de sensibilidade do sensor piroelétrico (mínima, média, máxima)
Tempo de estabilização	60 segundos
Lente	Leitosa Especial PET IMMUNITY
Função PET	Até 20 Kg
Frequencia	433.92 MHz
Alcance de transmissão	Até 400 metros sem obstáculos
Indicação	Este sensor deve ser instalado em ambientes internos

Geral

Tensão de operação	3 Vc.c. (Bateria de Lithium CR 123A)
Consumo	Em repouso: 4 uA Em acionamento: 10 mA
Temperatura de trabalho	-10° C a 50° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)
Dimensão	71 x 55 x 45 mm (A x L x P)
Peso	54g