



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

Série DHD-3600

# DHD-3632

Gravador digital de 32 canais.



## Características gerais.

- Alta resolução de imagem 3K\*/5MP/4MP/2MP/1080p/720p para TVI/AHD/CVI;
- Compressão de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264;
- Compatibilidade com câmeras analógicas convencionais.
- Utilização da mesma estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencional.
- Controle de Speed Dome JFL utilizando o próprio cabo de vídeo (COAXITRON).
- JFL DDNS;
- P2P;
- Adição de câmeras IP JFL e ONVIF com resolução de até 6MP;
- Aplicativo Mobile JFL.

\*verifique compatibilidade

# Especificações técnicas

## DHD-3632

### Entrada de Vídeo/Áudio

Compressão de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Entrada de vídeo 32-ch BNC + 8-ch IP ou 40-ch IP na função NVR (modo aprimorado)

Câmeras TVI 3K, 5MP, 4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

Câmeras AHD 5MP, 4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

Câmeras CVI 5MP, 4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

Câmeras Analógicas sim

Câmeras IP (Modo Padrão) 2-ch

Câmeras IP (Modo Aprimorado) 8-ch

Compressão de áudio G.711u

Entrada de áudio 1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)

### Visualização

Saída VGA 1 saída VGA com resolução: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Saída HDMI 1 saída HDMI com resolução: 3840x2160/30Hz, 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz,

Mosaico de visualização 1/4/8/9/16/25

Máscara de privacidade 4 zonas programáveis por canal

Informações OSD Hora / Nome do canal / Detecção de movimento / Gravação / Perda de vídeo

### Gravação

Modo Normal  
Para 3K: 3K lite@12fps / 4MP lite/1080p@15fps 720p/VGA/WDI/4CIF/CIF@20fps  
Para 5MP: 5MP lite@12fps / 4MP lite/1080p@15fps / 720p/VGA/WDI/4CIF/CIF@20fps  
Para 4MP: 4MP lite /1080p@ 15fps / 720p/VGA/WDI/4CIF/CIF@30fps  
Para 1080p: 1080p/720p@15fps, VGA/WDI/4CIF/CIF@30fps  
Para 720p: 720p/VGA/WDI/4CIF/CIF@30fps  
Modo 1080 lite:  
3K lite/5MP lite@12fps / 4MP lite@15fps / 1080p lite/720p lite/VGA/WDI/4CIF/CIF@30fps  
Câmera Analógica:  
VGA/WDI/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N)  
Sub Stream:  
WDI/4CIF@12fps, CIF@30fps

Taxa de bits de vídeo 32 Kbps ~ 10 Mbps

Saída de áudio 1-ch, RCA (linear, 1KΩ)

Taxa de bits de áudio 64 Kbps

Tipo de gravação Contínua / Detecção de movimento / Evento (violação de vídeo e perda de vídeo) / Alarme / Agenda / Manual

Dual-stream sim

Tipo de Stream Vídeo , Vídeo & Áudio (canal 1)

### Detecção de imagem

Eventos Gravação, tela cheia, e-mail, aviso sonoro, foto e notificação WD-Desk

Detecção de imagem Detecção de movimento, Perda de vídeo, Violação de vídeo e Detecção Facial.

Análise Humana/Veicular 8-ch

Reconhecimento Facial 16 faces

### Backup e Reprodução

Reprodução síncrona 16-ch

Busca Hora e data / Smart / Evento / Etiqueta

Backup USB / Web Browser / Aplicativo

### Disco Rígido

SATA 2 HDs SATA

Capacidade Até 10TB

# Especificações técnicas

## DHD-3632

### Rede

Interface de Rede 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet self-adaptive

Conexões remotas Até 128 conexões

Protocolos TCP/IP, PPPoE, DHCP, P2P cloud, DNS, JFLDDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS

### Geral

Interface USB 1 × USB 2.0 e 2 × USB 3.0

Fonte de Alimentação 12 Vc.c.

Consumo (sem HD) ≤ 60W

Temperatura de trabalho -10° C ~ + 55° C (umidade de 10% ~90% sem condensação)

Dimensões (C x A x L) 385 × 315 × 52 mm

Peso (sem HD) ≤ 2 Kg