ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

Série DHDJ-1000

DHDJ-1004 / DHDJ-1008 / DHDJ-1016

Gravadores digitais de vídeo de 4,8 ou 16 canais.

Alta Resolução

Compressão de vídeo H.265+

Conexão via nuvem

Novo menu de configuração

Características gerais.

- Alta resolução de imagem 1080p/720p para TVI/AHD/CVI;
- Tecnologia Pentaflex (5 em 1): TVI/AHD/CVI/IP/Analógica;
- H.265+: pode economizar até 80% de armazenamento;
- Tecnologia Coaxitron;
- Visualização das imagens em tempo real (PC e dispositivos móveis (Android e iOS)) via DDNS ou nuvem;
- Adição de câmeras IP JFL e ONVIF com resolução de até 5MP*.

*verifique compatibilidade

Imagem ilustrativa.

Especificações técnicas

	DHDJ-1004	DHDJ-1008	DHDJ-1016
Entrada de Vídeo/Áudio			
Compressão de vídeo		H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+	
Entrada de vídeo	4-ch BNC / 2-ch BNC + 4-ch IP 9-ch IP	8-ch BNC / 6-ch BNC + 3-ch IP / 4-ch BNC + 5-ch IP 2-ch BNC + 7-ch IP / 16-ch IP	16-ch BNC / 14-ch BNC + 2-ch IP / 12-ch BNC + 4-ch IP 10-ch BNC + 6-ch IP / 8-ch BNC + 8-ch IP / 6-ch BNC + 10-ch IP 4-ch BNC + 12-ch IP / 2-ch BNC + 14-ch IP / 16- ch IP
Câmeras TVI		1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Câmeras AHD		1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Câmeras CVI		1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Câmeras Analógicas		sim	
Câmeras IP	Resolução até 5 MP		Resolução até 8 MP
Banda total	Banda total câmeras IP 48 Mbps		Banda total câmeras IP 80 Mbps
Compressão de áudio		G.711u	
Entrada de áudio		1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)	
Visualização			
Saída VGA		1 saída VGA com resolução: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
Saída HDMI		1 saída HDMI com resolução: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
Mosaico de visualização	1/4/6/8/9	1/4//8/9/16	1/4/8/9/16
Máscara de privacidade		3 zonas programáveis por canal	
Informações OSD		Hora / Nome do cana / Detecção de movimento / Gravação / Perda de vídeo	
Gravação			
Resolução de codificação / Taxa de quadros	Para 1080p: 1080p lite / 720p lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @30fps Para 720p: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @30fps Para CVBS: 4CIF / CIF @ 25fps(P)/30fps Sub Stream: 4CIF / QVGA @30fps		Para 1080p: 1080p lite / 720p lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @15fps Para 720p: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @15fps Para CVBS: 4CIF / CIF @25fps(P) / 30fps(N) Sub Stream: 4CIF / CIF @30fps
Taxa de bits de vídeo		32 Kbps ~ 6 Mpbs	
Saída de áudio		1-ch, RCA (linear, 1KΩ	
Taxa de bits de áudio		64 Kbps	
Tipo de gravação		Contínua / Detecção de movimento / Evento (perda de vídeo) / Manual	
Dual-stream		sim	
Tipo de Stream		Vídeo , Vídeo & Áudio (canal 1)	
Detecção de imagem			
Eventos		Gravação, tela cheia, e-mail	
Detecção de imagem		Detecção de movimento, Perda de vídeo e Violação de vídeo	
Analise Humana		Sim	
Backup e Reprodução			
Reprodução síncrona	2-ch	8-ch	16-ch
Backup		USB / Web Browser / Aplicativo	
Disco Rígido			
SATA		1 HD SATA	
Capacidade		Até 8 TB	
Rede			
Interface de Rede		1 RJ45 10M/100M Ethernet self-adaptive	
Conexões remotas		Até 32 conexões	
Protocolos		TCP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP	
Geral			
Interface USB		2 x USB 2.0	
Fonte de Alimentação		12 Vc.c.	
Consumo (sem HD)	≤ 18W		≤ 24W
Temperatura de trabalho		-10º C ~ + 55º C (umidade de 10% ~90% sem condensação)	
Dimensões (C x A x L)		260 × 241 × 46 mm	
Peso (sem HD)	700 g	750 g	850 g

Rev. 00 - 13/12/2024

JFL ALARMES
JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda
Rua João Mota, 471 - Jd. das Palmeiras - Santa Rita do Sapucaí/MG - 37540-000
Suporte técnico: (35) 3473-3550 / suporte.jfl@jfl.com.br
Comercial: (35) 3473-3550 / jfl@jfl.com.br