



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

# DR Move 450

Automatizador deslizante de cremalheira para portões de até 450 Kg



## Características gerais.

- Indicado para residências;
- Para portões de até 450 Kg;
- DR Move 450 e DR Move 450 AL:
  - Motor monofásico (60 Hz);
  - Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
  - Acompanha placa de comando QC-1001.
- DR Move 450 Speed e DR Move 450 AL Speed:
  - Motor trifásico;
  - Bilvolt;
  - Acompanha placa de comando QC-5000 Speed.
- Redutor de 1/25 com coroa de Nylon com fibra, alma metálica e lubrificação permanente;
- Engrenagem externa em alumínio.

# Especificações técnicas

Características	DR Move 450	DR Move 450 AL	DR Move 4500 Speed	DR Move 450 AL Speed
Tensão de entrada	Disponíveis nas versões 127 Vc.a. ou 220 Vc.a.			Bivolt
Frequência da rede	60 Hz			
Potência	127 Vc.a. – 342 W 220 Vc.a. – 396 W		127 Vc.a. – 184 W 220 Vc.a. – 184 W	
Classe de construção	I			
Grau de proteção	IPX4			
Ciclos de operação	40 ciclos /hora		60 ciclos /hora	
Engrenagem externa	Z16 em alumínio			
Coroa interna	Nylon com fibra + alma metálica			
Redução	1:25			
Base de fixação	Nylon com fibra	Alumínio	Nylon com fibra	Alumínio
Tempo de abertura	10 seg*		7 seg* / 160Hz	
Peso de operação	450 Kg			

## Características Gerais

Dimensão externa	154 x 285 x 274 mm (P x A x L)			
Peso	4,800 Kg		5,157 Kg	
Temperatura de trabalho	-5 °C a 40 °C sem condensação			

\*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros, variando de acordo com o peso, estado do portão a ser automatizado e desaceleração utilizada.