

## DR Pulse 250 AL

Automatizador deslizante de cremalheira para portões de até 250 Kg



## Características gerais.

- Indicado para residências;
- Para portões de até 250 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
  Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 20;
- Tempo de abertura/fechamento: 10 s\*;
- Redutor de 1/25 com coroa de Nylon com fibra, alma metálica e lubrificação permanente;
- Base de fixação e engrenagem externa em alumínio;
- Acompanha placa de comando QC-101.

## Especificações técnicas

Características		
Tensão de entrada	Disponíveis nas versões 127 Vc.a. e 220 Vc.a.	
Frequência	60 Hz	
Potência	127 Vc.a. – 164 W 220 Vc.a. – 164 W	
Classe de construção	T.	
Grau de proteção	IPX4	
Ciclos de operação	20 ciclos /hora	
Engrenagem externa	Z16 em alumínio	
Coroa interna	Nylon com fibra + alma metálica	
Redução	1:25	
Base de fixação	Alumínio	
Tempo de abertura	10 seg*	
Peso de operação	250 Kg	
Características Gerais		
Dimensão externa	149 x 195 x 241 mm (P x A x L)	
Peso	3,740 Kg	
Temperatura de trabalho	-5 °C a 40 °C sem condensação	



<sup>\*</sup>Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros, variando de acordo com o peso, estado do portão a ser automatizado e desaceleração utilizada.