

AM-800 E

Acionador manual endereçável



Indicação
luminosa
de supervisão



Indicação
luminosa
de disparo



Instalação fácil
com dois fios



Compatível com
caixas 4x2

Características gerais

- Sinalização visual: Em condição normal (LED pisca a cada 5 segundos na cor verde) ou em condição de alarme (LED aceso na cor vermelha);
- Elemento de ruptura: Rearmáveis;
- Acompanha chave para rearme;
- Instalação na caixa de sobrepor que acompanha o produto ou embutir em caixas padrão 4x2;
- Tipo de ambiente: Interno.

Especificações técnicas

Gerais

Tensão de Operação	24 Vc.c.
Limite Operacional de Tensão	19 a 30 Vc.c.
Classe de Instalação	A ou B
Corrente em condição normal	< 800 uA
Corrente em condição de alarme	1,2 mA
Tempo de inicialização	10 segundos
Sinalização visual	Cor verde: indica condição normal pisca a cada 5 segundos. Cor vermelha: indica condição de alarme, aceso constante.
Elemento de ruptura	Rearmável
Tipo de ambiente	Interno
Compatibilidade	Vulcano Plus 100 E

Características Mecânicas

Dimensões	145 x 88 x 54 mm
Peso	125 gramas
Temperatura de operação	0° C a 45° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)