



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

# DF-800 E

Detector de fumaça endereçável



## Características gerais

- Instalação dois fios;
- Sinalização visual de supervisão e disparo;
- Baixo consumo;
- Indicado para uso interno.

# Especificações técnicas

## Gerais

Tensão operacional 24 V.c.c.

Limite operacional de tensão 19 a 30 V.c.c.

Corrente em condição de supervisão <800uA

Corrente em condição de alarme 1,2 mA

Tempo de inicialização 30 segundos

Classe de instalação A ou B

Sensibilidade 0,15 a 0,45 dB/m

Tipo de instalação Sobrepor (acompanha base de fixação)

Sinalização visual

Cor verde piscando por mais de 1 minuto: indica que o dispositivo está desconectado.  
Cor verde piscando a cada 3 segundos: indica que o dispositivo está conectado em supervisão.  
Cor verde piscando 2 vezes a cada 3 segundos: indica que o dispositivo está bloqueado e conectado.  
Cor vermelha aceso: indica que o dispositivo está disparado.  
Cor vermelho piscando rápido: indica que o dispositivo está disparado e desconectado.  
Cor vermelha piscando 2 vezes a cada 3 segundos: indica que o dispositivo está disparado e bloqueado.

Tipo de ambiente Interno

## Características Mecânicas

Dimensões 47 x 105 mm (altura x largura)

Peso 140 gramas

Temperatura de operação -10° C a 80° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)