

## **POWER 212 PLUS**

Fonte de alimentação com função No-break



## Características gerais.

- Potência máxima de saída: 24W (12V/2A);
- Alimentação Bivolt (100 ~ 240 Vac.);
- Saída temporizada para acionamento de fechadura elétrica ou magnética;
- Eficiência: mais de 80%;
- Proteção contra surtos e transientes da rede elétrica;
- Função nobreak;
- Proteção de bateria baixa na falta de energia;
- Proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade da bateria.

## Especificações técnicas

Características Técnicas  Tensão de alimentação  Tensão de saída  12,8 Vc.c. (±5%)  Tensão do carregador de bateria  13,8 ~ 14,6 Vc.c  Corrente de saída máxima  Alé 2,0 A  Eficiência  Sim
Tensão de saída 12,8 Vc.c. (±5%)  Tensão do carregador de bateria 13,8 ~ 14,6 Vc.c  Corrente de saída máxima Até 2,0 A  Eficiência >80%
Tensão do carregador de bateria 13,8 ~ 14,6 V.c.  Corrente de saída máxima Até 2,0 A  Eficiência >80%
Corrente de saída máxima  Até 2,0 A  Eficiência  >80%
Eficiência >80%
Linderida
Entrada botoeira Sim
Saída NA/NF Sim
Configuração de saída Monitoramento ou Temporizada
Ajuste saída temporizada
Dimensões 242 x 191 x 97 mm (A x L x P)
Peso 400 gramas
Condições ambientais -5° C a 40° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)