



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

POWER 512 PLUS

Fonte de alimentação com função No-break



Características gerais.

- Potência máxima de saída: 60W (12V/5A);
- Alimentação Bivolt (100 ~ 240 Vac.);
- Saída temporizada para acionamento de fechadura elétrica ou magnética;
- Eficiência: mais de 80%;
- Filtro de saída contra interferência de imagem;
- Função nobreak;
- Proteção de bateria baixa na falta de energia;
- Proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade da bateria.

Especificações técnicas

| Características Técnicas | |
|---------------------------------|---|
| Tensão de alimentação | 100 ~ 240 V.c.a. |
| Tensão de saída ajustável | 12,5 ~ 14,5 V.c.c. (sem carga) |
| Tensão do carregador de bateria | 13,9 ~ 14,5 V.c.c |
| Corrente de saída máxima | Até 5,0 A |
| Eficiência | >80% |
| Entrada botoeira | Sim |
| Saída NA/NF | Sim |
| Configuração de saída | Monitoramento ou Temporizada |
| Ajuste saída temporizada | Sim |
| Dimensões | 242 x 191 x 97 mm (A x L x P) |
| Peso | 400 gramas |
| Condições ambientais | -5° C a 55° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação) |