

# AC-BP2525 IR A

Câmera Bullet 2MP 25m com Áudio



Alta  
Resolução



DWDR  
Digital



Flexibilidade  
no Projeto



Ajustes de  
Imagem

## Características gerais.

- Resolução horizontal de 1920 (H) x 1080(V);
- Alta resolução de imagem em tempo real;
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistema CFTV convencional;
- Lente 2.8 mm (ângulo de visualização de 108°);
- Microfone integrado;
- AGC, BLC e DWDR;
- Faixa de temperatura de operação (-10°C até 60°);
- Proteção IP66;
- Ideal para ambientes internos ou externos.

# Especificações técnicas

Câmera	
Sensor de Imagem	1/3.2" - 2MP Progressive Scan CMOS
Pixels efetivos	1920(H) x 1080(V)
Iluminação mínima	0.01 Lux @(F1.2,AGC ligado), 0 lux com infra vermelho ligado
Obturador	1/25(1/30) s to 1/50.000 s
Lente	2.8 mm, ângulo de visualização de 108°
Montagem da lente	M12
Ajuste de ângulo	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 180°, Rotation: 0 - 360°
Day & Night	Filtro Mecânico automático (IR Cut)
Saída de vídeo	1 saída de vídeo analógica HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
Áudio	Microfone integrado, via conexão coaxial (somente TVI)
Menu OSD	BLC, DWDR, AGC e DNR
Redução Digital de Ruído	Sim
Geral	
Tensão de operação	12 Vcc ± 10%
Consumo	Max. 5.4 W (450 mA)
Temperatura de trabalho	-10°C ~ +60°C (14°F ~ 140°F), humidade de 90% ou menos (sem condensação)
Alcance do Infra Vermelho	Até 25 metros
Dimensão	174 x 70 x 68 mm (C x L x A)
Peso	180g