



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

PGM-201 Duo+

Módulo PGM sem fio com tecnologia Duo+



Características gerais.

- Alcance de 800 metros (sem obstáculos);
- Frequência de 867 MHz a 868 MHz;
- Tecnologia Duo+*;
- Saída 12 Volts para alimentação de sirenes;
- Saída de relé NA/NF;
- Baixo consumo de energia;
- Fonte de alimentação full range integrada.

* Compatível com centrais Active Full 32 e Active 8W versão 7.8 ou superior.

Especificações técnicas

Características Técnicas

Frequência de operação	867 MHz a 868 MHz
Saída Contato Seco	1 relé programável através da central de alarme Carga máxima: 3A em 12 Vcc ou 2A em 127/220 Vca
Saída 12 Volts	12,8 Vc.c. $\pm 5\%$ / 1 A
Alimentação	100 Vca a 240 Vca (50/60 Hz)
Alcance	800 metros sem obstáculos
Modulação	FSK
Consumo	Repouso: 0,8 W / Acionamento: 1,5 W
Compatibilidade	Centrais de alarme Active Full 32 e Active 8W versão 7.8 ou superior

Características Gerais

Dimensão externa	105,7 x 59,5 x 32 mm (A x L x P)
Peso	110 g
Temperatura de trabalho	0 °C a 50 °C (sem condensação)