



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

IRD-651

IRD-651 BLACK

Sensor infravermelho PET Duplo PIR Quad.



Características gerais.

- Sensor Passivo dois canais de PIR Quad;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Função PET imune a animais até 30kg;
- Cobertura de 14 metros e ângulo de 90°;
- Chave tamper;
- Indicado para ambientes semiabertos e fechados.

Especificações técnicas

Sensor	
Sensor Piroelétrico	Dois sensores piroelétrico (Quad) com quatro elementos
Distância máxima de detecção	Até 14 metros
Ângulo de detecção	90°
Sensibilidade PIR	Três níveis de sensibilidade do sensor piroelétrico (mínima, média, máxima)
Lente	Leitosa Especial PET IMMUNITY
Função PET	Até 30 Kg
Altura de instalação	2,10 a 2,40 metros de altura
Tempo de acionamento do relé ALARM	2 segundos
Tempo de estabilização	60 segundos
Indicação	Este sensor deve ser instalado em ambientes internos e semiabertos
Sinalização Visual	Vermelho piscando alternado: sensor em estabilização Vermelho aceso durante 2 segundos: sensor em disparo
Geral	
Tensão de operação	9 ~ 18 Vc.c.
Consumo	Em repouso: 12 mA Em acionamento: 10 mA
Temperatura de trabalho	-10° C a 50° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)
Dimensão	130 x 60 x 50 mm (A x L x P)
Peso	98 g