

IPC-DM2230 HC A

Câmera IP Dome 2MP 30m Hybrid Color com Áudio



Características gerais.

- Resolução horizontal de 1920 (H) x 1080(V);
- H.264/H.264+/H.265/H.265+;
- Alta resolução de imagem em tempo real;
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Lente 2.8 mm, ângulo de visualização de 94°;
- AGC, BLC, HLC, DWDR;
- Hybrid Color, Luz Branca de 30 metros / IR 40 metros.
- Grau de proteção IP67;
- Faixa de temperatura de operação (-20°C até 60°C);
- Suporte ONVIF 19.12(Profile S/T);
- Microfone integrado;
- Acesso via aplicativo Active Mobile V4.

Especificações técnicas

Câmera

Sensor de Imagem	1/3" CMOS Progressive Scan
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080(V)
Iluminação mínima	0.05 lux @F1.6, AGC ligado, 0 lux com o led ligado, 0 lux com IR ligado
Obturador	1/3s ~ 1/100.000s
Lente	2.8mm @F1.6, ângulo de visualização de 94°
Montagem da lente	M12
Day & Night	Iluminação híbrida
Redução Digital de Ruído	3D DNR

Padrão de Compressão

Compressão de Vídeo	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG
Taxa de Bit	32 Kbps ~16 Mbps
Tipo de Stream	Principal e Secundário

Imagem

Resolução	1920 (H) x 1080 (V)
Taxa de Quadro	50Hz: 25fps(1920 x 1080), 25fps(1280 x 720) 60Hz: 30fps(1920 x 1080), 30fps(1280 x 720)
Ajustes	Saturação/Briho/Contraste/Nitidez, Espelho, 3D NR, Balanço de Branco, Anti Flicker, Adulteração de Vídeo, HLC

Áudio

Interface	Microfone integrado
-----------	---------------------

Características

Funções	ROI, Violação de vídeo, Máscara de privacidade
Eventos Inteligentes	Deteção de Intrusão e Deteção de Movimento baseado em humanos

Rede

Protocolos	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
Interoperabilidade	ONVIF 19.12 (Perfil S/T/G)
Segurança	Autenticação de usuário
Interface de comunicação	Interface Ethernet - 1 RJ45 10M / 100M
Alimentação	Conector P4 Fêmea
PoE	Sim, Suporte IEEE 802.3af

Geral

Tensão de operação	12 Vcc ± 10%
Consumo	Max. 8,5 W
Temperatura de trabalho	-20°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), umidade de 90% ou menos (sem condensação)
Grau de Proteção	IP 67
Alcance	Luz branca: Até 30 metros Infravermelho: Até 40 metros
Dimensões	Ø 96 x 91 (A) mm
Peso	450 gramas