



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

IPC-DM5030 HC AB I

Câmera IP Dome 5MP Hybrid Color 30 Metros com Áudio Bidirecional e Analíticos



Características gerais.

- Resolução horizontal de 2592(H) x 1944(V);
- H.264/H.264+/H.265/H.265+;
- Alta resolução de imagem em tempo real;
- Sensor SONY Starvis;
- Lente 2.8 mm, ângulo de visualização de 96°;
- AGC, BLC, HLC, DWDR;
- Hybrid Color, Luz Branca de 30 metros / IR 40 metros;
- Grau de proteção IP67;
- Faixa de temperatura de operação (-20°C até 60°C);
- Suporte ONVIF 19.12(Profile S/T);
- Áudio bidirecional;
- Entrada para cartão de memória;
- Acesso via aplicativo Active Mobile V4.

Especificações técnicas

Câmera	
Sensor de Imagem	1/2.8" SONY Starvis CMOS
Pixels efetivos	2592 (H) x 1944(V)
Iluminação mínima	0.003 lux @F1.6, AGC ligado, 0 lux com o led ligado, 0 lux com IR ligado
Obturador	1/3s ~ 1/100.000s
Lente	2.8mm @F1.6, ângulo de visualização de 96°
Montagem da lente	M12
Day & Night	Iluminação híbrida
Redução Digital de Ruído	3D DNR
Padrão de Compressão	
Compressão de Vídeo	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG
Taxa de Bit	32 Kbps ~16 Mbps
Tipo de Stream	Principal e Secundário
Imagem	
Resolução	2592 (H) x 1512(V)
Taxa de Quadro	50Hz: 25fps(2592 x 1944), 25fps(2560 x 1440), 25fps(1920 x 1080), 25fps(1280 x 720) 60Hz: 30fps(2592 x 1944), 30fps(2560 x 1440), 30fps(1920 x 1080), 30fps(1280 x 720)
Ajustes	Saturação/Briho/Contraste/Nitidez, Espelho, 3D NR, Balanço de Branco, Anti Flicker, Adulteração de Vídeo, HLC
Áudio	
Interface	Microfone e Alto-falante integrados (áudio bidirecional)
Características	
Funções	ROI,Violação de vídeo, Máscara de privacidade
Eventos Inteligentes	Deteção de intrusão (com base na detecção de humanos e veículos), Deteção de cruzamento de linha (com base na detecção de humanos e veículos), Deteção de vadiagem (com base na detecção de humanos), Deteção de aglomeração de pessoas (com base na detecção de humanos), Deteção de movimento com base na detecção de humanos, Entrada na área (com base na detecção de humanos e veículos), Saída da área (com base na detecção de humanos e veículos)
Active Defense	Alarme audiovisual com luzes azuis e vermelhas piscante
Rede	
Protocolos	TCP/IP,IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP,Qos,802.1x
Interoperabilidade	ONVIF 19.12 (Perfil S/T/G)
Segurança	Autenticação de usuário
Interface de comunicação	Interface Ethernet - 1 RJ45 10M / 100M
Alimentação	Conector P4 Fêmea
PoE	Sim, Suporte IEEE 802.3af
Interface de Alarme	
Alarme	1 entrada e 1 saída
Armazenamento	
Entrada Cartão SD	Cartão SD com capacidade de até 512 GB
Geral	
Tensão de operação	12 Vcc ± 10%
Consumo	Max. 12 W (1000 mA)
Temperatura de trabalho	-20°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), umidade de 90% ou menos (sem condensação)
Grau de Proteção	IP 67
Alcance	Luz branca: Até 30 metros Infravermelho: Até 40 metros
Dimensões	Ø 127 x 107(A) mm
Peso	550 gramas

