



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

Série DHD-3700

DHD-3704 / DHD-3708 / DHD-3716

Gravadores digitais de vídeo de 4,8 ou 16 canais.



Características gerais.

- Alta resolução de imagem 3K*/5MP/4MP/2MP/1080p/720p para TVI/AHD/CVI;
- Compressão de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264;
- Compatibilidade com câmeras analógicas convencionais.
- Utilização da mesma estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencional.
- Controle de Speed Dome JFL utilizando o próprio cabo de vídeo (COAXITRON).
- JFL DDNS;
- P2P;
- Adição de câmeras IP JFL e ONVIF com resolução de até 6MP;
- Aplicativo Mobile JFL;
- **Para ter acesso ao manual do produto, clique aqui.**

*verifique compatibilidade

Imagem ilustrativa.

Especificações técnicas

DHD-3704		DHD-3708		DHD-3716	
Entrada de Vídeo/Áudio					
Compressão de vídeo		H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264			
Entrada de vídeo	4-ch BNC + 1-ch IP ou 6-ch IP na função NVR (modo aprimorado)		8-ch BNC + 2-ch IP ou 12-ch IP na função NVR (modo aprimorado)		16-ch BNC + 2-ch IP ou 24-ch IP na função NVR (modo aprimorado)
Câmeras TVI		3K, 5MP, 4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30			
Câmeras AHD		5MP, 4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30			
Câmeras CVI		5MP, 4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30			
Câmeras Analógicas		sim			
Câmeras IP (Modo Padrão)	1-ch	2-ch		2-ch	
Câmeras IP (Modo Aprimorado)	2-ch	4-ch		8-ch	
Compressão de áudio		G.711u			
Entrada de áudio		1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)			
Visualização					
Saída VGA		1 saída VGA com resolução: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz			
Saída HDMI		1 saída HDMI com resolução: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		1 saída HDMI com resolução: 3840×2160/30Hz, 2560×1440/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz,	
Mosaico de visualização	1/4/6/8/9	1/4/8/9/16		1/4/8/9/16/25	
Máscara de privacidade		4 zonas programáveis por canal			
Informações OSD		Hora / Nome do canal / Detecção de movimento / Gravação / Perda de vídeo			
Gravação					
Resolução de codificação / Taxa de quadros		Modo Normal Para 3K: 3K lite@12fps / 4MP lite/1080p@15fps 720p/VGA/WDI/4CIF/CIF@20fps Para 5MP: 5MP lite@12fps / 4MP lite/1080p@15fps / 720p/VGA/WDI/4CIF/CIF@20fps Para 4MP: 4MP lite /1080p@ 15fps / 720p/VGA/WDI/4CIF/CIF@30fps Para 1080p: 1080p/720p@15fps, VGA/WDI/4CIF/CIF@30fps Para 720p: 720p/VGA/WDI/4CIF/CIF@30fps Modo 1080 lite: 3K lite/5MP lite@12fps / 4MP lite@15fps / 1080p lite/720p lite/VGA/WDI/4CIF/CIF@30fps Câmera Analógica: VGA/WDI/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) Sub Stream: WDI/4CIF@12fps, CIF@30fps			
Taxa de bits de vídeo		32 Kbps ~ 6 Mbps			
Saída de áudio		1-ch, RCA (linear, 1KΩ)			
Taxa de bits de áudio		64 Kbps			
Tipo de gravação		Contínua / Detecção de movimento / Evento (violação de vídeo e perda de vídeo) / Alarme / Agenda / Manual			
Dual-stream		sim			
Tipo de Stream		Vídeo , Vídeo & Áudio (canal 1)			
Detecção de imagem					
Eventos		Gravação, tela cheia, e-mail, aviso sonoro, foto e notificação WD-Desk			
Detecção de imagem		Detecção de movimento, Perda de vídeo, Violação de vídeo e Detecção Facial.			
Análise Humana/Veicular		2-ch	4-ch		8-ch
Backup e Reprodução					
Reprodução síncrona		4-ch	8-ch		16-ch
Busca		Hora e data / Smart / Evento / Etiqueta			
Backup		USB / Web Browser / Aplicativo			
Disco Rígido					
SATA		1 HD SATA			
Capacidade		Até 10TB			



Especificações técnicas

DHD-3704		DHD-3708	DHD-3716
Rede			
Interface de Rede		1 RJ45 10M/100M Ethernet self-adaptive	1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet self-adaptive
Conexões remotas	Até 32 conexões	Até 64 conexões	Até 128 conexões
Protocolos		TCP/IP, PPPoe, DHCP, P2P cloud, DNS, JFLDDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP , HTTPS	
Geral			
Interface USB		2 x USB 2.0	
Fonte de Alimentação		12 Vc.c.	
Consumo (sem HD)	≤ 8W	≤ 12W	≤ 24W
Temperatura de trabalho		-10° C ~ + 55° C (umidade de 10% ~90% sem condensação)	
Dimensões (C x A x L)		200 x 200 x 45 mm	285 x 210 x 45 mm
Peso (sem HD)		≤ 1 Kg	