



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

Série DVR-V-201

DVR-V-201-04 / DVR-V-201-08 / DVR-V-201-16

Gravadores digitais de vídeo de 4,8 ou 16 canais.



Características gerais.

- Suporta formatos de vídeo H.265 Ultra/H.265/H.264;
- Suporta áudio via cabo coaxial (somente para câmeras TVI);
- Controle de dupla iluminação de câmeras analógicas JFL em TVI*;
- Suporta câmeras TVI, AHD, CVI, CVBS e IP com acesso adaptativo;
- Entrada BNC de 4, 8 e 16 canais;
- Suporta 1 canal de saída CVBS, 1 canal de saída VGA e 1 canal de saída HDMI;
- Saída simultânea HDMI e VGA;
- Longa distância de transmissão via cabo coaxial;
- Suporta câmeras IPs com protocolos ONVIF.

*verifique compatibilidade

Especificações técnicas

Modelo	DVR-V-201-04	DVR-V-201-08	DVR-V-201-16
Entrada de Vídeo e Áudio			
Entrada de vídeo IP	2-ch		
Entrada de vídeo analógico	4-ch, BNC	8-ch, BNC	16-ch, BNC
Máximo de entrada de vídeo IP	6-ch		18-ch
Tipos de câmeras analógicas compatíveis	TVI: 1080P@30fps 720P@30fps AHD: 1080P@30fps 720P@30fps CVI: 1080P@30fps 720P@30fps CVBS	TVI: 1080P@30fps 720P@30fps AHD: 1080P@30fps 720P@30fps CVI: 1080P@30fps 720P@30fps CVBS	TVI: 1080P@30fps 720P@30fps AHD: 1080P@30fps 720P@30fps CVI: 1080P@30fps 720P@30fps CVBS
Entrada de áudio BNC (TVI)	4-ch		16-ch
Entrada de áudio RCA	1-ch		
Saída de Vídeo e Áudio			
Saída HDMI	HDMI: 1920 x 1080/60 Hz, 1920 x 1080/50 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz		
Saída VGA	VGA: 1920 x 1080/60 Hz, 1920 x 1080/50 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz		
Saída de vídeo BNC	1-ch		
Saída de áudio RCA	1-ch		
Exibição em tempo real	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/25
Gravação			
Resolução de gravação	1080P/720P/D1		
Taxa de quadros de gravação	Stream principal: 1080P Lite@25fps Sub stream: D1@25fps Stream principal: 720P@30fps Sub stream: D1@30fps	Stream principal: 1080P Lite@15fps Sub stream: D1@12fps Stream principal: 720P@15fps Sub stream: D1@15fps	Stream principal: 1080P Lite@12fps Sub stream: D1@12fps Stream principal: 720P@15fps Sub stream: D1@15fps
Taxa de áudio	8 kHz, 16 bit por canal		
Taxa de bits do áudio	64 Kbps por canal		
Capacidade de decodificação	Analogico: 4 x 1080P Lite@25, 4 x 720P@30 IP: 1 x 6MP@20, 2 x 1080P@30	Analogico: 8x 1080P Lite @15, 8x 720P@15 IP: 1 x 6MP@20, 2 x 1080P@30	Analogico: 16x 1080P Lite@12, 16x 720P@15 IP: 1 x 6MP@20, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30, 16 x D1@30
Áudio bidirecional			
Áudio bidirecional	N/A		
Foto analógica			
FTP / Agenda / Evento / Instantâneo	Captura instantânea de agendamento / FTP / evento: captura instantânea de 4 canais, resolução de até 704*576	Captura instantânea de agendamento / FTP / evento: captura instantânea de 8 canais, resolução de até 704*576	Captura instantânea de agendamento / FTP / evento: captura instantânea de 16 canais, resolução de até 704*576
Rede			
Largura de banda de entrada	24 Mbps (Até 32 Mbps após a conversão de todos os canais analógicos)	24 Mbps (Até 40 Mbps após a conversão de todos os canais analógicos)	24 Mbps (Até 56 Mbps após a conversão de todos os canais analógicos)
Largura de banda de saída	48 Mbps		64 Mbps
Usuários remotos	128		
Protocolos	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP		
Plugin navegador	IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+		
Analíticos			
Analíticos canais analógicos	Detecção de movimento (UMD)		
Busca VCA	Pesquisa de Comportamento		
Analíticos via DVR	4-ch (UMD)	8-ch (UMD)	16-ch (UMD)
Alarme			
Alarme geral	Movimento		
Alarme de alerta	Conflito de IP, Rede desconectada, Disco offline, Disco com comportamento anormal, Acesso ilegal, Espaço em disco rígido insuficiente, Disco rígido cheio, Gravação/captura de tela anormal		

Especificações técnicas

Modelo	DVR-V-801-04 I	DVR-V-801-08 I	DVR-V-801-16 I
HD			
Sata	1 interface Sata		
Capacidade	Até 6 TB		
Interface externa			
Interface de rede	1 interface Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M/1000M		
USB	Painel traseiro: 2 × USB2.0		Painel traseiro: 1 × USB2.0, 1 × USB3.0
RS485	1		
Fonte de alimentação	12 Vd.c. / 1.5 A		
Ambiente de trabalho			
Temperatura de trabalho	-10 °C a 55 °C		
Umidade de trabalho	≤ 90% (sem condensação)		
Consumo (sem HD)	≤10 W		
Dimensões e peso			
Peso (sem HD)	≤0.6 Kg		≤0.85 Kg
Dimensões	190mm × 202mm × 42mm		253mm × 212mm × 42mm