



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

IRD-651 Bus

Sensor infravermelho PET Duplo PIR Quad e tecnologia Bus.



Características gerais.

- Sensor Passivo dois canais de PIR Quad;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Função PET imune a animais até 30kg;
- Cobertura de 14 metros e ângulo de 90°;
- Chave tamper;
- Indicado para ambientes semiabertos e fechados.

Especificações técnicas

Sensor	
Sensor Piroelétrico	Dois sensores piroelétrico (Quad) com quatro elementos
Distância máxima de detecção	Até 14 metros
Ângulo de detecção	90°
Sensibilidade PIR	Três níveis de sensibilidade do sensor piroelétrico (mínima, média, máxima)
Lente	Leitosa Especial PET IMMUNITY
Função PET	Até 30 Kg
Altura de instalação	2,10 a 2,40 metros de altura
Saída de alarme	Saída Bus. Compatível com as centrais que possuem tecnologia Bus da JFL.
Tempo de estabilização	60 segundos
Indicação	Este sensor deve ser instalado em ambientes internos e semiabertos
Sinalização Visual	Vermelho piscando alternado: sensor em estabilização Vermelho aceso durante 2 segundos: sensor em disparo
Geral	
Tensão de operação	11 ~ 14 V.c.c.
Consumo	Em repouso: 2 mA Em acionamento: 2 mA
Temperatura de trabalho	-10° C a 50° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)
Dimensão	130 x 60 x 50 mm (A x L x P)
Peso	98 g