



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

IRPET-510 Bus

Sensor infravermelho passivo PET PIR Quad e tecnologia Bus



Características gerais.

- Sensor Passivo com fio PIR Quad;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Chave Tamper;
- Compensação de temperatura;
- Função PET imune a animais até 20kg;
- Cobertura de 12 metros e ângulo de 90°;
- Indicado para ambientes fechados.

Especificações técnicas

Sensor	
Sensor Piroelétrico	Sensor piroelétrico (Quad) com quatro elementos
Distância máxima de detecção	Até 12 metros
Ângulo de detecção	90°
Sensibilidade PIR	Três níveis de sensibilidade do sensor piroelétrico (mínima, média, máxima)
Proteção EMI/RFI	Sim
Saída de alarme	Saída Bus. Compatível com as centrais que possuem tecnologia Bus da JFL.
Tempo de estabilização	60 segundos
Lente	Leitosa Especial PET IMMUNITY
Pet IMMUNITY	Até 20 Kg
Indicação	Este sensor deve ser instalado em ambientes internos.

Geral	
Tensão de operação	11 a 14 Vc.c.
Consumo	Em repouso: 2 mA / 12 Vc.c. Em acionamento: 2 mA / 12 Vc.c.
Temperatura de trabalho	-10° C a 60° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)
Dimensão	50 x 60 x 50 mm (A x L x P)
Peso	68g