



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

Active 20 Ultra

Centrais de alarme monitorável para até 22 zonas



Características gerais.

- Até 22 zonas (9 zonas duplas, 1 zona por teclado);
- 2 partições reais;
- 1 partição para eletrificador;
- 99 usuários;
- 4 teclados;
- Linha telefônica e discadora;
- 4G (necessário MGP-04 4G);
- Rádio alarme;
- Bluetooth® para programação (necessário ME-05 WB ou MB-01);
- Ethernet e Wi-Fi (necessário ME-05 WB);
- Sensores sem fio e controles remotos (necessário MRF-01 ou TEC-500);
- Aplicativo para Android® e iOS® com acesso por conexão direta ou nuvem;
- 1 saída PGM com relé. Expansível até 4 PGMs.

Especificações técnicas

Características técnicas

Tensão de Alimentação	127 V c.a. / 220 V c.a. / 50 ~ 60 Hz (acompanha transformador 15V/2A)
Consumo médio da central na rede elétrica	1 W
Buffer de eventos	512 eventos
Módulos compatíveis	ME-04 / ME-05 WB / MGP-04 / MGP-04 3G / MGP-04 V2 / MGP-04 3G V2 / MGP-04 4G
Carga máxima na saída auxiliar	800 mA
Carga máxima na saída sirene	1,4 A

Características Técnicas das zonas convencionais

Resistência máxima da fiação do loop de zona com fio	100 Ohms se usar o resistor de fim de linha ou 1k Ohm se desabilitar o resistor de fim de linha e zona dupla.
Tempo mínimo de abertura dos sensores com fio	250 ms

Características Técnicas da comunicação sem fio

Alcance de transmissão	100 metros em área aberta sem obstáculos (necessário teclado com receptor compatível)
Capacidade de dispositivos	32 sensores, 99 controles na frequência 433,92 MHz

Características Técnicas da comunicação A-B do teclado

Comprimento máximo da fiação do teclado com fio	Até 100 metros
Número máximo de teclados com fio	Até 4 teclados

Características Gerais

Temperatura de operação	0 a 50 °C com umidade de até 90 %
Dimensões	250 x 225 x 88 mm (A x L x P)
Peso sem bateria	1,6 Kg