



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

AC-V-BP2020 IR A

Câmera Bullet 2MP 20m com Áudio



Características gerais.

- Resolução horizontal de 1920 (H) x 1080(V);
- Alta resolução de imagem em tempo real;
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Não necessita de substituição da estrutura de cabeamento de sistema CFTV convencional;
- Lente 2.8 mm (ângulo de visualização de 109,8°);
- Microfone integrado;
- AGC, BLC e DWDR;
- Faixa de temperatura de operação (-30°C até 60°);
- Proteção IP66;
- Ideal para ambientes internos ou externos.

Especificações técnicas

Modelo	AC V-BP2020 IR A
Câmera	
Resolução máxima	2 MP
Sensor	1/3" CMOS
Iluminação mínima	Colorida: 0,02 lux (F2.0, AGC ON), 0 lux com iluminação ligada
Lente	
Comprimento focal	2.8
Montagem da lente	M12
Campo de visão (H)	90,5°
Campo de visão (V)	19,6°
Campo de visão (D)	109,5°
Iluminação	
Tipo de iluminação	Luz infravermelho
Distância de iluminação	Até 20 metros
Vídeo	
Resolução	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720 (V)
Taxa de quadros	TVI: 1080P@25fps (padrão), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Tempo de Obturador	PAL: 1/25 s-1/50000 s, NTSC: 1/30 s-1/50000 s
Imagem	
Modo de Exposição	Quatro modos: Global (padrão), BLC, HLC, DWDR
Dia/Noite	Três modos: Auto (padrão), dia, noite
Redução de Ruído Digital	2D/3D
Balanço de branco	Dois modos: Auto (padrão), Manual
WDR	DWDR
Flip	Suporta 180°horizontal flip, 180°vertical flip
Áudio	
Microfone integrado	Sim
Áudio da câmera	TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps
Interface	
Entrada de alimentação	Entrada de alimentação de 5,5 mm
Saída de vídeo	BNC, suporta TVI/AHD/CVI/CVBS
Geral	
Alimentação	12 Vd.c. ±25%
Consumo	Max. 2,3 W
Dimensões	142mm x 63mm x 65mm (comprimento x largura x altura)
Peso	135 gramas
Temperatura de trabalho	-30 °C a 60 °C ≤ 95% RH (sem condensação)
Proteção contra surto	4 KV para alimentação, 4 KV para interfaces de saída de vídeo
Material	Plástico
Índice de proteção	IP 66