



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

Série DVR-V-801

DVR-V-801-04 I / DVR-V-801-08 I / DVR-V-801-16 I

Gravadores digitais de vídeo de 4,8 ou 16 canais.



Características gerais.

- Suporta formatos de vídeo H.265 Ultra/H.265/H.264;
- Suporta áudio via cabo coaxial (somente para câmeras TVI);
- Controle de dupla iluminação de câmeras analógicas JFL em TVI*;
- Suporta câmeras TVI, AHD, CVI, CVBS e IP com acesso adaptativo;
- Entrada BNC de 16 canais;
- Suporta 1 canal de saída CVBS, 1 canal de saída VGA e 1 canal de saída HDMI com resolução de até 4K (3840 x 2160);
- Saída simultânea HDMI e VGA;
- Longa distância de transmissão via cabo coaxial
- Suporta câmeras convencionais com protocolos ONVIF e RTSP resolução de imagem

*verifique compatibilidade

Imagem ilustrativa.

Especificações técnicas

Modelo	DVR-V-801-04 I	DVR-V-801-08 I	DVR-V-801-16 I
Entrada de Vídeo e Áudio			
Entrada de vídeo IP	2-ch	4-ch	8-ch
Entrada de vídeo analógico	4-ch, BNC	8-ch, BNC	16-ch, BNC
Máximo de entrada de vídeo IP	6-ch	12-ch	24-ch
Tipos de câmeras analógicas compatíveis	TVI: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps	TVI: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps	TVI: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps
	AHD: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps	AHD: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps	AHD: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps
	CVI: 8MP@15fps 5MP@25fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps	CVI: 8MP@15fps 5MP@25fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps	CVI: 8MP@15fps 5MP@25fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps
	CVBS	CVBS	CVBS
Entrada de áudio BNC (TVI)	4-ch	8-ch	16-ch
Entrada de áudio RCA	1-ch		
Saída de Vídeo e Áudio			
Saída HDMI	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		
Saída VGA	VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		
Saída de vídeo BNC	1-ch		
Saída de áudio RCA	1-ch		
Exibição em tempo real	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/25
Tela de reprodução	1/4/9/16		
Gravação			
Resolução de gravação	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1		
Taxa de quadros de gravação	Stream principal: 8MP Lite@8fps Sub stream: D1@8fps Stream principal: 3K Lite@12fps Sub stream: D1@12fps Stream principal: 5MP Lite@12fps Sub stream: D1@12fps Stream principal: 4MP Lite@15fps Sub stream: D1@15fps Stream principal: 1080P@15fps Sub stream: D1@15fps Stream principal: 720P@30fps Sub stream: D1@30fps		
Taxa de áudio	8 kHz, 16 bit por canal		
Taxa de bits do áudio	64 Kbps por canal		
Capacidade de decodificação	Analogico: 4 x 8MP Lite@8, 4 x 3K Lite@12, 4x 5MP Lite@12, 4x 4MP Lite@15, 4 x 1080P@15 IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30	Analogico: 8 x 8MP Lite@8, 8 x 3K Lite@12, 8 x 5MP Lite@12, 8 x 4MP Lite@15, 8 x 1080P@15 IP: 1 x 8MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30	Analogico: 16 x 8MP Lite@8, 16 x 5MP Lite@12, 16 x 4MP Lite@15, 16 x 1080P@15, 16 x 720@30 IP: 2 x 8MP@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30, 24 x D1@30
Reproduções simultâneas local	4-ch	8-ch	16-CH
Áudio bidirecional			
Áudio bidirecional	1-ch		
Foto analógica			
FTP / Agenda / Evento / Instantâneo	Captura instantânea de agendamento / FTP / evento: captura instantânea de 4 canais, resolução de até 3840*2160	Captura instantânea de agendamento / FTP / evento: captura instantânea de 8 canais, resolução de até 3840*2160	Captura instantânea de agendamento / FTP / evento: captura instantânea de 16 canais, resolução de até 3840*2160
Rede			
Largura de banda de entrada	40 Mbps (Até 48 Mbps após a conversão de todos os canais analógicos)	40 Mbps (Até 56 Mbps após a conversão de todos os canais analógicos)	40 Mbps (Até 112 Mbps após a conversão de todos os canais analógicos)
Largura de banda de saída	48 Mbps	64 Mbps	160 Mbps
Usuários remotos	128		
Protocolos	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP		
Plugin navegador	IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+		



Especificações técnicas

Modeloc	DVR-V-801-04 I		DVR-V-801-08 I		DVR-V-801-16 I	
Analíticos						
Analíticos canais analógicos	Detecção de movimento (UMD). Detecção de intrusão, cruzamento de linha, entrada na região, saída da região (SIP) e detecção facial					
Analíticos canais câmeras IP	Detecção de face. Detecção de intrusão, cruzamento de linha, entrada na região, saída da região (SIP), detecção de desfoque, detecção de objeto removido, detecção de objeto abandonado e auto tracking					
Busca VCA	Busca facial, busca comportamental e relatório de contagem de pessoas					
Analíticos via DVR	4-ch (UMD) 2-ch (SIP) 1-ch (detecção de face)		8-ch (UMD) 2-ch (SIP) 1-ch (Detecção de face)		16-ch (UMD) 4-ch (SIP) 2-ch (detecção de face)	
Analíticos via câmera IP	2-ch (SIP), até 4 canais (UMD) e detecção de face				4-ch (SIP), até 4 canais (UMD) e detecção de face	
Alarme						
Alarme geral	Movimento					
Alarme de alerta	Conflito de IP, Rede desconectada, Disco offline, Disco com comportamento anormal, Acesso ilegal, Espaço em disco rígido insuficiente, Disco rígido cheio, Gravação/captura de tela anormal					
HD						
Sata	1 interface Sata					
Capacidade	Até 16 TB					
Interface externa						
Interface de rede	1 interface Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M/1000M					
USB	Painel traseiro: 2 × USB2.0				Painel traseiro: 1 × USB2.0, 1 × USB3.0	
Reproduções simultâneas local	4-ch		8-ch		16-CH	
RS485	1					
Entrada de alarme	4-ch					
Saída de alarme	1-ch					
Fonte de alimentação	12 Vd.c. / 2A				12 Vd.c. / 3A	
Ambiente de trabalho						
Temperatura de trabalho	-10 °C a 55 °C					
Umidade de trabalho	≤ 90% (sem condensação)					
Consumo (sem HD)	≤10 W				≤15 W	
Dimensões e peso						
Peso (sem HD)	≤1.1 Kg					
Dimensões	260mm ×226mm× 47mm				260mm ×240mm× 46mm	