ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

Série NVR-V-1201 8P I

NVR-V-1201-08 8P I / NVR-V-1201-16 8P I

Gravadores digitais de vídeo em rede de 8 e 16 canais.



Características gerais.

- Suporta formatos de vídeo H.265 Ultra/H.265/H.264;
- Entrada de 8 / 16 canais
- Suporta a 1 canal de saída VGA e 1 canal de saída HDMI com resolução de até 4K (3840 x 2160);
- Saída simultânea HDMI e VGA;
- Gravação de até 4K.
- Suporta atualização em nuvem.

Imagem ilustrativa.

Especificações técnicas

Modelo	NVR-V-1201-08 8P I	NVR-V-1201-16 8P I
Decodificação		
Formato de decodificação	H.265 Ultra / H.265 / H.264	
Capacidade de decodificação	Analítico desabilitado: 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30 Analítico habilitado: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P @ 30 (A resolução de cada canal não pode exceder 8192 pixels de comprimento e 4096 pixels de largura)	Analítico desabilitado: 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30 Analítico habilitado: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30 (A resolução de cada canal não pode exceder 8192 pixels de comprimento e 4096 pixels de largura)
Compressão de áudio	G.711A, G.711U	
Rede		
Largura de banda de entrada	80 Mbps	
Largura de banda de saída	80 Mbps	
Usuários Remotos	128	
Protocolos	TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4, 802.1x, UPnP	
Plugin navegador	IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+	
Entrada de vídeo e áudio		
Entrada de vídeo IP	8-ch	16-ch
Entrada de áudio RCA	1-ch	
Entrada periférica		
IP Speaker	16-ch	
POS	Todos os canais	
Saída de vídeo e áudio		
Saída HDMI	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Saída VGA	1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Saída de áudio	1-ch	
Exibição em tempo real	1/4/6/8/9	1/4/6/8/9/16
Áudio bidirecional		
Áudio bidirecional	1-ch, RCA (usando entrada e saída de áudio)	
Foto		
FTP / Agenda / Evento / Instantâneo	Captura instantânea de 4 canais (resolução máxima de vídeo D1 (720 × 576), com resolução de captura instantânea D1)	
Gravação		
Resolução de gravação	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF	
Reprodução simultâneas	16-ch (resolução substream)	
Analítico		
Analítico via câmera IP	Todos os canais (até 8 imagens/s no total) Detecção de Face, Detecção de Veículos (LPR), SIP, UMD, Monitoramento de Tráfego	
Analítico via NVR	Detecção de face, prevenção de intrusão inteligente (SIP), detecção de ultra movimento (UMD)	
Analítico via NVR	Modo Único (Reconhecimento Facial), Modo Único (SIP), Modo Único (UMD), Modo Único (AcuSearch/AcuTrack). Os modos não podem ser ativados simultaneamente; apenas um modo pode estar ativo por vez.	
Busca VCA	AcuSearch, AcuTrack, Busca por Instantâneo Facial, Busca por Comparação Facial, Busca por Veículos Motorizados, Busca por Veículos Não Motorizados, Busca Corporal, Busca Geral, Relatório de Contagem de Pessoas, Mapa de Calor	
AcuSearch		
Performance AcuSearch	Todos os canais SIP/UMD (consulte manual com lista de câmeras compatíveis)	
AcuTrack		
Performance AcuTrack	Todos os canais SIP/UMD (consulte manual com lista de câmeras compatíveis)	
Via NVR	Até 8 canais com câmera de detecção facial | Até 1 canal com câmera normal ou de terceiros, 1 canal de 2MP)	
Pesquisa via imagem	Suporta	
Biblioteca		
Biblioteca de imagens de veículos	Até 5 bibliotecas de imagens de veículos, com até 25.000 imagens de veículos no total	
SIP		
SIP via NVR com câmeras normais	Até 2 canais com câmera normal (2 canais de 2MP, 1 canal de 4MP)	
UMD		
UMD via NVR com câmeras normais	Até 4 canais com câmera normal (4 canais de 2MP, 2 canais de 4MP, 1 canal de 4K)	

Especificações técnicas

Modelo	NVR-V-1201-08 8P I	NVR-V-1201-16 8P I
Alarme		
Alarme geral	Detecção de Desfoque, Detecção de Mudança de Cena, Objeto Deixado para Trás, Objeto Removido, Rastreamento Automático, Detecção de Movimento, Adulteração, Detecção de Corpo Humano, Perda de Vídeo, Entrada de Alarme, Detecção de Áudio	
Alarme de alerta	Conflito de IP, Rede desconectada, Disco offline, Disco com comportamento anormal, Acesso ilegal, Espaço em disco rígido insuficiente, Disco rígido cheio, Gravação/captura de tela anormal	
HD		
Sata	1 interface Sata	
Capacidade	Até 24 TB	
Interface externa		
Interface de rede	1 interface Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M/1000M	
USB	Painel traseiro: 1 × USB2.0, 1 × USB3.0	
Fonte de alimentação	52 Vd.c. / 1.8A	
PoE		
Interface de PoE	8 RJ45 10 M/100 M Interface Ethernet autoadaptativa	
Potência máxima	Máx. 30 W por porta, Máx. 75 W no total	
Padrão suportado	IEEE 802.3at,IEEE 802.3af	
Ambiente de trabalho		
Temperatura de trabalho	-10 ºC a 55 ºC	
Umidade de trabalho	≤ 90% (sem condensação)	
Consumo (sem HD)	≤ 12 W	
Dimensões e peso		
Peso (sem HD)	≤ 4 Kg	
Dimensões	270mm × 212mm × 46mm	

JFL ALARMES
JFL Equipamento Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda
Rua João Mota, 471 – Jd. das Palmeiras – Santa Rita do Sapucaí/MG - 37538-714
Suporte técnico: (35) 3473-3550 / suporte.jfl@jfl.com.br
Comercial: (35) 3473-3550 / jfl@jfl.com.br