



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

Série NVR-V-1201 I

NVR-V-1201-08 I / NVR-V-1201-16 I / NVR-V-1201-32 I

Gravadores digitais de vídeo em rede de 8, 16 ou 32 canais.



Características gerais.

- Suporta formatos de vídeo H.265 Ultra/H.265/H.264;
- Entrada de 8 / 16 / 32 canais
- Suporta a 1 canal de saída VGA e 1 canal de saída HDMI com resolução de até 4K (3840 x 2160);
- Saída simultânea HDMI e VGA;
- Gravação de até 4K.
- Suporta atualização em nuvem.

Especificações técnicas

Modelo	NVR-V-1201-08 I		NVR-V-1201-16 I	NVR-V-1201-32 I
Decodificação				
Formato de decodificação	H.265 Ultra / H.265 / H.264			
Capacidade de decodificação	Analítico desabilitado: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30 Analítico habilitado: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30 (A resolução de cada canal não pode exceder 8192 pixels de comprimento e 4096 pixels de largura)		Analítico desabilitado: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30 Analítico habilitado: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30 (A resolução de cada canal não pode exceder 8192 pixels de comprimento e 4096 pixels de largura)	Analítico desabilitado: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 20 x 720P@30, 32 x D1 Analítico habilitado: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30, 32 x D1 (A resolução de cada canal não pode exceder 8192 pixels de comprimento e 4096 pixels de largura)
Compressão de áudio	G.711A, G.711U			
Rede				
Largura de banda de entrada	80 Mbps			128 Mbps
Largura de banda de saída	80 Mbps			128 Mbps
Usuários Remotos	128			
Protocolos	TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4, 802.1x, UPnP			
Plugin navegador	IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+			
Entrada de vídeo e áudio				
Entrada de vídeo IP	8-ch		16-ch	32-CH
Entrada de áudio RCA	1-ch			
Entrada periférica				
IP Speaker	16-ch			
POS	Todos os canais			
Saída de vídeo e áudio				
Saída HDMI	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz			
Saída VGA	1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz			
Saída de áudio	1-ch			
Exibição em tempo real	1/4/6/8/9/16			1/4/6/8/9/16/25/32
Áudio bidirecional				
Áudio bidirecional	1-ch, RCA (usando entrada e saída de áudio)			
Foto				
FTP / Agenda / Evento / Instantâneo	Captura instantânea de 4 canais (resolução máxima de vídeo D1 (720 × 576), com resolução de captura instantânea D1)			
Gravação				
Resolução de gravação	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF			
Reprodução simultâneas	16-ch (resolução substream)			
Analítico				
Analítico via câmera IP	Todos os canais (até 8 imagens/s no total): Detecção de rosto, Comparação de rostos, Detecção de veículos (LPR), SIP, UMD, Monitoramento de tráfego			
Analítico via NVR	Detecção de Rosto, Comparação de Rostos, Prevenção Inteligente de Intrusão (SIP), Detecção de Ultra Movimento (UMD) (UMD)			
Analítico via NVR	Modo Único (Reconhecimento Facial), Modo Único (SIP), Modo Único (UMD), Modo Único (AcuSearch/AcuTrack). Os modos não podem ser ativados simultaneamente; apenas um modo pode estar ativo por vez.			
Busca VCA	AcuSearch, AcuTrack, Busca por Instantâneo Facial, Busca por Comparação Facial, Busca por Veículos Motorizados, Busca por Veículos Não Motorizados, Busca Corporal, Busca Geral, Relatório de Contagem de Pessoas, Mapa de Calor			
AcuSearch				
Performance AcuSearch	Todos os canais SIP/UMD (consulte manual com lista de câmeras compatíveis)			
AcuTrack				
Performance AcuTrack	Todos os canais SIP/UMD (consulte manual com lista de câmeras compatíveis)			
Via NVR	Até 8 canais com câmera de detecção facial Até 1 canal com câmera normal ou de terceiros, 1 canal de 2MP)			
Pesquisa via imagem	Suporta			
Biblioteca				
Biblioteca de imagens de veículos	Até 5 bibliotecas de imagens de veículos, com até 25.000 imagens de veículos no total			
SIP				
SIP via NVR com câmeras normais	Até 2 canais com câmera normal (2 canais de 2MP, 1 canal de 4MP)			
UMD				
UMD via NVR com câmeras normais	Até 4 canais com câmera normal (4 canais de 2MP, 2 canais de 4MP, 1 canal de 4K)			



Especificações técnicas

Modelo	NVR-V-1201-08 I	NVR-V-1201-16 I	NVR-V-1201-32 I
Alarme			
Alarme geral	Detecção de Desfoque, Detecção de Mudança de Cena, Objeto Deixado para Trás, Objeto Removido, Rastreamento Automático, Detecção de Movimento, Adulteração, Detecção de Corpo Humano, Perda de Vídeo, Entrada de Alarme, Detecção de Áudio		
Alarme de alerta	Conflito de IP, Rede desconectada, Disco offline, Disco com comportamento anormal, Acesso ilegal, Espaço em disco rígido insuficiente, Disco rígido cheio, Gravação/captura de tela anormal		
HD			
Sata	1 interface Sata		2 interface Sata
Capacidade	Até 24 TB		
Interface externa			
Interface de rede	1 interface Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M/1000M		
USB	Painel traseiro: 1 × USB2.0, 1 × USB3.0		Painel frontal: 1 × USB2.0, Painel traseiro: 1 × USB2.0, 1 × USB3.0
Fonte de alimentação	12 Vd.c. / 2A		12 Vd.c. / 3A
Ambiente de trabalho			
Temperatura de trabalho	-10 °C a 55 °C		
Umidade de trabalho	≤ 90% (sem condensação)		
Consumo (sem HD)	≤ 12 W		
Dimensões e peso			
Peso (sem HD)	≤ 2 Kg		
Dimensões	260mm ×222mm× 47mm		380mm × 315mm × 53mm