



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

Série NVR-V-801

NVR-V-801-04 / NVR-V-801-08 / NVR-V-801-16

Gravadores digitais de vídeo em rede de 4,8 ou 16 canais.



Características gerais.

- Suporta formatos de vídeo H.265 Ultra/H.265/H.264;
- Entrada de 4 / 8 / 16 canais
- Suporta a 1 canal de saída VGA e 1 canal de saída HDMI com resolução de até 4K (3840 x 2160);
- Saída simultânea HDMI e VGA;
- Gravação de até 4K.
- Suporta atualização em nuvem.

Especificações técnicas

Modelo	NVR-V-801-04		NVR-V-801-08	NVR-V-801-16
Decodificação				
Formato de decodificação	H.265 Ultra / H.265 / H.264			
Capacidade de decodificação	1 x 4K@30, 4 x 5MP @ 25, 4 x 4MP @ 25, 4 x 3MP @ 25 (A resolução de cada canal não pode exceder 4000 pixels de comprimento e 3000 pixels de largura)		1 x 4K@30, 4 x 5MP @ 25, 4 x 4MP @ 25, 4 x 3MP @ 25, 6 x 1080P @ 30, 8 x 720P @ 30 (A resolução de cada canal não pode exceder 4000 pixels de comprimento e 3000 pixels de largura)	1 x 4K@30, 4 x 5MP @ 25, 4 x 4MP @ 25, 4 x 3MP @ 25, 6 x 1080P @ 30, 8 x 720P @ 30, 16 x D1 @ 25 (A resolução de cada canal não pode exceder 4000 pixels de comprimento e 3000 pixels de largura)
Compressão de áudio	G.711A, G.711U			
Rede				
Largura de banda de entrada	64 Mbps			
Largura de banda de saída	48 Mbps			
Usuários Remotos	128			
Protocolos	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP			
Plugin navegador	IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+			
Entrada de vídeo				
Entrada de vídeo IP	4-ch	8-ch	16-CH	
Saída de vídeo e áudio				
Saída HDMI	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz			
Saída VGA	1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz			
Saída de áudio	1-ch			
Exibição em tempo real	HDMI/VGA: 1/4	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16	
Foto				
FTP / Agenda / Evento / Instantâneo	Captura instantânea de 1 canal (resolução máxima de vídeo D1 (720 × 576), com resolução de captura instantânea D1)			
Gravação				
Resolução de gravação	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF			
Reprodução síncrona local	4-ch	8-ch	16-CH	
Analíticos				
Analíticos via câmera IP	4-ch Detecção de movimento (UMD). Detecção de intrusão, cruzamento de linha, entrada na região, saída da região (SIP) e detecção facial			
Busca VCA	Busca comportamental			
Capacidade de registros de fotos	2 milhões de registro de fotos			
Alarme				
Alarme geral	Auto Tracking, Detecção de Movimento, Adulteração, Detecção de Corpo Humano, Perda de Vídeo, Entrada de Alarme, Detecção de Áudio			
Alarme de alerta	Conflito de IP, Rede desconectada, Disco offline, Disco com comportamento anormal, Acesso ilegal, Espaço em disco rígido insuficiente, Disco rígido cheio, Gravação/captura de tela anormal			
HD				
Sata	1 interface Sata			
Capacidade	Até 16 TB			
Interface externa				
Interface de rede	1 interface Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M/1000M			
USB	Painel traseiro: 2 × USB2.0			
Fonte de alimentação	12 Vd.c. / 2A			
Ambiente de trabalho				
Temperatura de trabalho	-10 °C a 55 °C			
Umidade de trabalho	≤ 90% (sem condensação)			
Consumo (sem HD	≤ 5 W			
Dimensões e peso				
Peso (sem HD)	≤0.98 Kg			
Dimensões	260mm ×240mm× 46mm			