



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

IPC-V-SP2000 HC AB

Câmera Speed Dome 2 MP IP Mini



Características gerais.

- Imagem de alta qualidade com 1080P, sensor 1/3.0"CMOS;
- H.265, H.264;
- 2D/3D DNR (redução de ruído digital);
- WDR digital;
- Áudio bidirecional;
- Iluminação inteligente, até 30 metros;
- Entrada microSD, até 512 GB;
- Proteção IP66.

Especificações técnicas

Modelo	IPC-V-SP2000 HC AB
Câmera	
Resolução máxima	2 MP
Sensor	1/3.0" CMOS
Iluminação mínima	Colorida: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
Day/Night	IR-cut com comutação automática (ICR)
Obturador	Auto/Manual, 1~ 1/100000s
S/N	>52 dB
DWDR	Sim
Lente	
Comprimento focal	4 mm
Iris	F1.6
Campo de visão (H)	74,3°
Campo de visão (V)	39,3°
Campo de visão (D)	79,9°
Tipo de lente	Fixa
DORI	
DORI Distância (Lente)	4 mm
Distância DORI (Detecção)	66,7 m
DORI Distância (Observar)	26,7 m
DORI Distância (Reconhecimento)	13,3 m
DORI Distância (Identificar)	6,7 m
Iluminação	
Distância da iluminação	30 metros
Controle de luz On/Off	Automático/Manual
Comprimento de onda	850 nm
Luz	Dupla (IR/luz quente)
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.265, H.264
Taxa de quadros	Stream principal: 2MP (1920*1080), Max 25fps; 720P (1280*720), Max 25fps; Sub Stream: CIF (640*360), Máximo 25 fps; 2CIF (704*288), Máx. 25 fps; CIF (352*288), Max 25 fps
Taxa de bits	128 Kbps a 6144 Kbps
OSD	Até 2 OSDs
ROI	Suporta
Stream de vídeo	Fluxo duplo
Imagem	
Balanco de branco	Auto, exterior, sintonia fina, lâmpada de sódio, Bloqueado, Auto2
Redução de Ruído Digital	2D/3D DNR
Luz inteligente	Suporta
Flip	Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° no sentido horário, 90° Anti-horário
BLC	Suporta
Foco	Foco digital
Analíticos	
Detecção	Ultra detecção de movimento (baseada na detecção de corpo humano e veículo) e Detecção de áudio
Geral	Filtragem de endereço IP, Política de acesso, autenticação HTTP, autenticação RTSP, Autenticação do usuário, proteção ARP
Autotracking	Suporta
Áudio	
Compressão de áudio	G.711U, G.711A
Taxa de bits	64 Kbps
Áudio bidirecional	Suporta
Supressão	Suporta
Taxa de amostragem	8 KHz

Especificações técnicas

Modelo	IPC-V-SP2000 HC AB
Armazenamento	
Armazenamento interno	Suporta microSD até 512 GB
Armazenamento em rede	ANR
Rede	
Protocolo	IPv4, TCP, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, NTP, HTTP, ICMP, DNS, DDNS
Integração	API, SDK
Usuário	Até 6 usuários, 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum
Segurança	Proteção de senha, senha forte, criptografia HTTPS, registro de operação de exportação, autenticação básica e digest para RTSP, autenticação de digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação de digestão para ONVIF
Navegador web	Visualização ao vivo necessária do plug-in: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+
PTZ	
Pan	0° ~ 345°
Velocidade do Pan	1°/s ~ 40°/s (velocidade predefinida: 40°/s)
Tilt	0° ~ 90°
Velocidade do Tilt	1°/s ~ 30°/s (velocidade predefinida: 30°/s)
Presets	20
Interface	
Microfone	Integrado
Conector de rede	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Geral	
Alimentação	12 Vc.c. ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Max. 7,3 W
Dimensões	Ø110mm x 141mm x 151mm (Ø x P x L)
Peso	0,38 kg
Temperatura de trabalho	-30 °C a 60 °C umidade: ≤ 95% (sem condensação)
Proteção contra surto	4 KV
Botão reset	Suporta