



Portfólio de produtos

EDIÇÃO 10

Segurança Eletrônica

Interfonia

Acesso

Automação

Iluminação



Índice

Segurança Eletrônica 03

Alarmes

Alarmes monitoráveis.....	04
• Linha Full (soluções com fio e sem fio).....	04
• Linha Duo+ (soluções sem fio).....	04
• Linha Bus (barramento).....	05
• Centrais de alarmes monitoráveis.....	06
• Comparativo centrais de alarmes monitoráveis.....	06
Módulos.....	07
Teclados.....	07
Centrais de alarmes convencionais.....	08
Softwares/aplicativos.....	08
Controles remotos.....	09
Sirenes.....	09
Receptores.....	10
Fontes de alimentação.....	10
Baterias.....	11

Sensores

Sensores passivos.....	12
• Ambientes externos.....	12
• Ambientes semiabertos.....	12
• Ambientes internos.....	13
• Comparativo.....	14
Sensores ativos.....	14
• Comparativo.....	15
Sensores de abertura.....	15
• Sensores sem fio.....	15
• Sensores com fio.....	16

Cercas elétricas

Eletrificadores.....	17
• Comparativo.....	17

CFTV

Câmeras de segurança.....	18
• Speed dome.....	18
• Câmeras IP.....	18
• Câmeras Always Color IP.....	18
• Câmeras Always Color.....	19
• Câmeras Wi-Fi.....	19
• Câmeras.....	20
Gravadores digitais de vídeo.....	22
Aplicativos.....	22
Comparativos câmeras e gravadores.....	23
Conectores.....	23
Baluns.....	24
Fontes de alimentação.....	24
Organizadores.....	24

Incêndio

Deteção e alarme de incêndio.....	25
• Linha mista.....	25
• Linha endereçável.....	26
• Linha convencional.....	26
Sirenes.....	27
Baterias.....	27

Interfonia 28

Centrais de comunicação.....	29
Porteiros coletivos condominial.....	29
Porteiros eletrônicos.....	29
Terminais dedicados.....	30
Acessórios.....	30
Aplicativo.....	30
Videoporteiros.....	30
Interfones.....	30

Acesso 31

Automatizadores para portões.....	32
• Deslizantes de cremalheira.....	32
• Deslizantes de corrente.....	34
• Basculantes fuso.....	35
• Basculantes de corrente.....	36
• Pivotantes.....	37
• Comparativo automatizadores.....	37
• Placas de comando.....	38
• Comparativo placas de comando.....	39
• Acessórios.....	39
Cancelas.....	40
Controladores.....	41
Fechaduras elétricas.....	41
Fechaduras eletroímãs.....	41
• Suportes fechaduras eletroímãs.....	41
Botoeiras.....	42

Automação 43

Câmeras Wi-Fi.....	44
Interruptores Wi-Fi.....	44
Controladores Wi-Fi.....	44
Aplicativo.....	44

Iluminação 45


Sensores de iluminação.....	46
• Parede.....	46
• Teto.....	46

Segurança Eletrônica

Active Full 32

Central de alarme monitorável para até 32 zonas com tecnologia Duo+ e tecnologia Bus

- 32 zonas (até 32 sensores Duo+, até 16 sensores Bus, 1 zona com fio por teclado);
- Tecnologia Duo+;
- Tecnologia Bus;
- 4 partições reais;
- 99 usuários;
- 1 saída de sirene integrada na placa;
- 4 teclados sem fio;
- 16 caracteres para nomes de zonas e usuários;
- Bateria inclusa;
- 4G com nuvem (necessário MGP-04 4G);
- Rádio alarme;
- Bluetooth® integrado para programação;
- Ethernet e Wi-Fi integrados;
- Até 16 PGMs;
- Aplicativo para Android® e iOS® com acesso por nuvem;
- Pânico por aplicativo com envio da localização;
- Atualização remota;
- Tarefas agendadas;
- Nuvem segura e criptografada com TLS 1.2.



Linha Duo+ (sem fio)

Active 8W

LANÇAMENTO

Central de alarme monitorável para até 32 zonas com tecnologia Duo+

- 32 zonas (até 32 sensores Duo+, 4 zonas duplas, 1 zona com fio por teclado);
- 99 usuários;
- 2 partições reais;
- 8 teclados: 4 teclados com fio + 4 teclados sem fio;
- Bluetooth® integrado para programação via app;
- Wi-Fi integrado para reporte e/ou controle via app;
- Atualização remota;
- 4G com nuvem (necessário MGP-04 4G);
- 1 partição para eletrificador;
- Rádio alarme;
- Aplicativo para Android® e iOS® com acesso por nuvem;
- Pânico por aplicativo com envio da localização;
- Até 4 saídas PGM com módulo expensor;
- Tarefas agendadas;
- Nuvem segura e criptografada com TLS 1.2.



WI-FI E
BLUETOOTH®
INTEGRADOS



LZ-520 Duo+

LANÇAMENTO

Sensor infravermelho passivo sem fio com tecnologia Duo+, PET PIR Dual e ângulo de detecção de 115°

- Um canal de PIR Dual;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Chave tamper;
- Bateria de Lithium CR 123 inclusa;
- Cobertura de até 12m e ângulo de 115°;
- Função PET imune a animais até 20Kg;
- Alcance de até 800 metros*;
- Indicado para ambientes fechados.

* Verifique observações no manual.



IRD-650 Duo+

LANÇAMENTO

Sensor infravermelho passivo sem fio com tecnologia Duo+, PET PIR Dual

- Dois canais de PIR Dual;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Chave tamper;
- Bateria de Lithium CR 123 inclusa;
- Cobertura de até 12m e ângulo de 90°;
- Função PET imune a animais até 30Kg;
- Alcance de até 800 metros*;
- Indicado para ambientes fechados e semiabertos.

* Verifique observações no manual.



IRPET-520 Duo+

LANÇAMENTO

Sensor infravermelho passivo sem fio com tecnologia Duo+, PET PIR Dual

- Um canal de PIR Dual;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Chave tamper;
- Bateria de Lithium CR 123 inclusa;
- Cobertura de até 12m e ângulo de 90°;
- Função PET imune a animais até 20Kg;
- Alcance de até 800 metros*;
- Indicado para ambientes fechados.

* Verifique observações no manual.



LZ-520 Duo+ Black

LANÇAMENTO

Sensor infravermelho passivo sem fio com tecnologia Duo+, PET PIR Dual e ângulo de detecção de 115°

- Um canal de PIR Dual;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Chave tamper;
- Bateria de Lithium CR 123 inclusa;
- Cobertura de até 12m e ângulo de 115°;
- Função PET imune a animais até 20Kg;
- Alcance de até 800 metros*;
- Indicado para ambientes fechados.

* Verifique observações no manual.



SL-320 Duo+ LANÇAMENTO

Sensor de abertura sem fio com tecnologia Duo+

- Chave Tamper;
- Bateria de Lítium CR 123 inclusa;
- Entrada para sensor com fio;
- LED indicativo em três cores para facilitar instalação;
- Alcance de até 800 metros*.

* Verifique observações no manual.



TEC-510 Duo+ LANÇAMENTO

Teclado sem fio OLED com tecnologia Duo+

- Entrada para zona com fio;
- Design slim;
- Bateria de Lítium de longa duração inclusa;
- Display OLED de alta tecnologia;
- Compatível com centrais de alarme monitoráveis**;
- Baixo consumo.

* Verifique os modelos e versões compatíveis.



Design slim



SL-320 Duo+ Black LANÇAMENTO

Sensor de abertura sem fio com tecnologia Duo+

- Chave Tamper;
- Bateria de Lítium CR 123 inclusa;
- Entrada para sensor com fio;
- LED indicativo em três cores para facilitar instalação;
- Alcance de até 800 metros*.

* Verifique observações no manual.



CR 4T Duo+ LANÇAMENTO

Controle remoto com tecnologia Duo+

- Frequência de 868 MHz;
- Sinalização visual com status em 3 cores diferentes;
- Sinalização visual de bateria baixa;
- Bateria de Lítium de longa duração inclusa;
- 4 botões independentes;
- Alcance de até 300 metros*;
- Clip para fixação no quebra-sol do carro opcional.

* Verifique observações no manual.

** Compatível com centrais Duo+ a partir da versão 6.0.



Clip opcional para fixação no quebra-sol do carro



Linha Bus (barramento)

Active-100 Bus

Central de alarme monitorável para até 99 zonas com tecnologia Bus

- 99 zonas (até 99 sensores Bus, até 32 sensores sem fio por teclado, 6 zonas duplas, 1 zona com fio por teclado);
- Tecnologia Bus;
- 16 partições reais;
- 1 partição para eletrificador;
- 99 usuários;
- 16 teclados;
- 4G com nuvem (necessário MGP-04 4G);
- Rádio alarme;
- Linha telefônica e discadora;
- Bluetooth® para programação (necessário ME-05 WB ou MB-01);
- Ethernet e Wi-Fi (necessário ME-05 WB);
- Sensores sem fio e controles remotos (necessário MRF-01 ou TEC-500);
- 1 saída PGM com relé. Expansível até 16 PGMS;
- Aplicativo para Android® e iOS® com acesso por conexão direta ou nuvem;
- Pânico por aplicativo com envio da localização;
- Tarefas agendadas;
- Nuvem segura e criptografada com TLS 1.2.



PROGRAMAÇÃO E CONTROLE POR APLICATIVO



TECNOLOGIA DE BARRAMENTO



ATÉ 16 PGMS

Active 20 Bus NOVO DESIGN

Central de alarme monitorável para até 32 zonas com tecnologia Bus

- 32 zonas (até 32 sensores Bus, até 32 sensores sem fio, 4 zonas duplas, 1 zona com fio por teclado);
- Tecnologia Bus;
- 2 partições reais;
- 1 partição para eletrificador;
- 99 usuários;
- 4 teclados;
- 4G com nuvem (necessário MGP-04 4G);
- Rádio alarme;
- Bluetooth® para programação (necessário ME-05 WB ou MB-01);
- Ethernet e Wi-Fi (necessário ME-05 WB);
- Sensores sem fio e controles remotos, com receptor 433 MHz integrado na placa da central;
- 1 saída PGM com relé. Expansível até 16 PGMS;
- Aplicativo para Android® e iOS® com acesso por conexão direta ou nuvem;
- Pânico por aplicativo com envio da localização;
- Tarefas agendadas;
- Nuvem segura e criptografada com TLS 1.2.



PROGRAMAÇÃO E CONTROLE POR APLICATIVO



TECNOLOGIA DE BARRAMENTO



RECEPTOR INTEGRADO PARA SENSOR SEM FIO E CONTROLE REMOTO

DS-520 Bus

Sensor infravermelho passivo com tecnologia Bus, PET Duplo PIR Digital

- Sensor passivo com fio, dois canais de PIR Digital;
- Tecnologia Bus;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Chave tamper;
- Cobertura de até 14m e ângulo de 90°;
- Função PET imune a animais até 30Kg;
- Indicado para ambientes fechados e semiabertos.



DS-510 Bus

Sensor infravermelho passivo com tecnologia Bus, PET PIR Digital

- Sensor passivo com fio, um canal de PIR Digital;
- Tecnologia Bus;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Chave tamper;
- Cobertura de até 14m e ângulo de 90°;
- Função PET imune a animais até 20kg;
- Indicado para ambientes fechados.



IDX-3001 Bus

Sensor infravermelho passivo com tecnologia Bus, PIR Dual

- Sensor passivo com fio, um canal de PIR Dual;
- Tecnologia Bus;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Cobertura de até 12m e ângulo de 90°;
- Indicado para ambientes fechados.



SL-320 Bus

Sensor de abertura com tecnologia Bus

- Tecnologia Bus;
- Entrada para sensor com fio.



PGM-404 Bus

Módulo PGM com tecnologia Bus

- 4 saídas PGMs programáveis;
- Sinalização da supervisão e operação;
- Bootloader;
- Alimentação independente do barramento.



SIR-215 Bus

Sirene de parede piezoelétrica com tecnologia Bus

- Instalação vertical e horizontal;
- Potência de som a 1m de distância de 115 dB;
- Alimentação independente do barramento;
- Tensão de alimentação: 10 a 16 Vcc;
- Consumo de 180 mA;
- Compatível com centrais de barramento JFL.



Centrais de alarme monitoráveis

Active 20

NOVO DESIGN

Central de alarme monitorável para até 32 zonas

- 32 zonas (até 32 sensores sem fio, 9 zonas duplas, 1 zona com fio por teclado);
- 5 pares de bornes "+" e "-" para maior organização;
- 2 partições reais;
- 1 partição para eletrificador;
- 99 usuários;
- 4 teclados;
- 16 caracteres para nomes de zonas e usuários;
- 4G com nuvem (necessário MGP-04 4G);
- Rádio alarme;
- Bluetooth® para programação;*;
- Ethernet e Wi-Fi (necessário ME-05 WB);
- Sensores sem fio e controles remotos (necessário MRF-01 ou TEC-500);
- 1 saída PGM com relé. Expansível até 4 PGMs;
- Aplicativo para Android® e iOS® com acesso por nuvem;
- Pânico por aplicativo com envio da localização;
- Tarefas agendadas;
- Nuvem segura e criptografada com TLS 1.2.



*Necessário ME-05 WB ou MB-01.



PROGRAMAÇÃO E
CONTROLE POR
APLICATIVO

Active-20 Ultra

Central de alarme monitorável para até 22 zonas

- 22 zonas (9 zonas duplas, 1 zona por teclado);
- 2 partições reais;
- 1 partição para eletrificador;
- 99 usuários;
- 4 teclados;
- Linha telefônica e discadora;
- 4G (necessário MGP-04 4G);
- Rádio alarme;
- Bluetooth® para programação (necessário ME-05 WB ou MB-01);
- Ethernet e Wi-Fi (necessário ME-05 WB);
- Sensores sem fio e controles remotos (necessário MRF-01 ou TEC-500);



PROGRAMAÇÃO E
CONTROLE POR
APLICATIVO

Comparativo centrais de alarme

Características	Active Full 32	LANÇAMENTO Active 8W	Active-100 Bus	Active-20 Bus	Active-20	Active-20 Ultra
Nº de zonas	32	32	99	32	32	22
Zonas placa	16 Bus	4 duplas	6 duplas + 99 Bus	4 duplas + 32 Bus	9 duplas	9 duplas
Zonas teclado	4	4	16	4	4	4
Teclados	4	8	16	4	4	4
Partições	4	2	16	2	2	2
Usuários	99	99	99	99	99	99
APP (nuvem)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PGM	Até 16	Até 4	Até 16	Até 16	Até 4	Até 4
Accepta módulo PGM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accepta módulo Ethernet / Wi-Fi	Integrado	Wi-Fi integrado	✓	✓	✓	✓
Comunicação via rádio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accepta módulo MGP-04 4G	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teclado sem fio	✓	✓	-	-	-	-
Tecnologia Duo+ (sem fio)	✓	✓	-	-	-	-
Tecnologia Bus	✓	-	✓	✓	-	-
Bateria integrada	✓	-	-	-	-	-
Receptor integrado	✓ (até 800m)	✓ (até 800m)	-	✓ (até 100m)	-	-
Tarefas agendadas	✓	✓	✓	✓	✓	-
Antena externa/longo alcance	✓	✓	-	-	-	-
Ajuste automático de data/hora	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarme de porta aberta	✓	✓	✓	✓	✓	-

ME-05 WB

Módulo Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth® para comunicação via internet com suporte para aplicativo celular

- Bluetooth® integrado para programação de seu dispositivo*;
- Compatível com nuvem;
- Interface Wi-Fi b/g/n;
- Interface cabeada 10/100 Base T com autot detecção;
- Comunica com IP fixo ou dinâmico;
- Protocolo DHCP;
- Função Bootloader.

*Verifique compatibilidade com central de alarme ou eletrificador. Verificar versão suportada.



MB-01

Módulo programador Bluetooth® para equipamentos JFL


- Programação de todos os equipamentos compatíveis com o app Programador JFL Mob (Android ou iOS);
- Não necessita alimentação externa.



PGM Active

Módulo de expansão PGM para 4 saídas

- 4 saídas de relé.



Cabo programador JFL

Cabo para programação de equipamentos JFL

- Utilizado para equipamentos que possuem função Bootloader;
- Compatível com equipamentos JFL que possuem software programador;
- Compatível com USB 2.0.



MGP-04 4G

Módulo 4G para comunicação com centrais de alarme* JFL

- Conexão 4G;
- Antena externa;
- Conexão nuvem*;
- Compatível com app;
- 1 SIM card.

*Verifique compatibilidade



MRF-01

Módulo receptor 433,92 MHz para teclado TEC-300 para controles e sensores sem fio

- Frequência 433,92 MHz;
- Compatível com teclado TEC-300.




M-300 Flex

Módulo universal de comunicação para centrais de alarme

- 2 Entradas que geram eventos programáveis;
- 2 saídas PGM;
- Duplo monitoramento;
- Wi-Fi e Ethernet integrados;
- Bluetooth® integrado para programação;
- Compatível com módulo 4G*;
- Tarefas agendadas.

* Não incluso.



TEC-500

Teclado OLED para centrais monitoráveis JFL

- Receptor sem fio integrado;
- Entrada para uma zona com fio;
- Sinalização visual de status;
- Baixo consumo;
- Display OLED de alta tecnologia;
- Antena interna;
- Design slim;
- Teclas emborrachadas e iluminadas;
- Compatível com centrais de alarme monitoráveis* JFL.



Design slim



* Verifique os modelos e versões compatíveis.

TEC-300

Teclado LCD para programação e controle de centrais monitoráveis JFL

- Nomeação de zonas, usuários, partições e PGMs;
- Entrada para uma zona com fio;
- Sinalização visual de status;
- Compatível com módulo receptor 433,92 MHz;
- Teclas emborrachadas e iluminadas;
- Compatível com centrais de alarme monitoráveis* JFL.

* Verifique os modelos e versões compatíveis.



JFL SmartCloud 32

NOVO DESIGN

Central de alarme para até 32 zonas

- 32 zonas (4 mistas na placa + 28 sem fio);
- Modo dividido com duas áreas independentes (particionamento);
- 1 partição para eletrificador;
- 11 usuários;
- 1 saída PGM. Expansível até 4 PGMs;
- Bluetooth® integrado para programação;
- Ethernet e Wi-Fi integrados;
- Aplicativo para Android® e iOS® com acesso por nuvem;
- Pânico por aplicativo com envio da localização;
- Atualização remota;
- Tarefas agendadas;
- Data e hora automática;
- Comunicação segura e criptografada com TLS 1.2.



ASD-400

Central de alarme para até 4 zonas

- Até 4 zonas: 2 zonas mistas e 2 zonas sem fio;
- Dupla tecnologia: Hopping Code e Rolling Code (433,92 MHz);
- Saída para discadora celular ou linha telefônica;
- Entrada para módulo PGM*;
- Entrada Liga;
- Saída Led;
- Indica bateria baixa de sensores, controle remoto e falta de AC;
- Zona programável: imediata, inteligente, temporizada e temporizada inteligente;
- Modo dividido;
- Acompanha controle remoto.



* Verifique os modelos compatíveis.

ASD-200

Central de alarme para até 2 zonas

- 2 zonas mistas;
- Transformador;
- Saída CH-CH;
- Fácil programação e fácil instalação;
- Acompanha controle remoto.



JFL SmartCloud 20

LANÇAMENTO

Central de alarme para até 20 zonas sem fio

- 20 zonas sem fio;
- Modo dividido com duas áreas independentes (particionamento);
- 11 usuários;
- Bluetooth® integrado para programação;
- Wi-Fi e Ethernet integrados;
- Compatível com módulo 4G*;
- Saída de sirene integrada na placa;
- Aplicativo para Android® e iOS® com acesso por nuvem;
- Bateria inclusa;
- Pânico por aplicativo com envio da localização;
- Atualização remota;
- Tarefas agendadas;
- Data e hora automática;
- Comunicação segura com a nuvem criptografada TLS 1.2.



* Não incluso.



ASD-210

Central de alarme para até 2 zonas

- 2 zonas mistas;
- Fonte chaveada;
- Saída CH-CH;
- Fácil programação e fácil instalação;
- Acompanha controle remoto.



Softwares/aplicativos

Active Mobile V4

Aplicativo para smartphone para controle de centrais de alarme, eletrificadores, câmeras e placas de comando JFL

- Disponível customização com a logo e cores da empresa*.
- Acesso seguro e rápido por biometria;
- Fácil compartilhamento de imagens do DVR;
- Acesso a central de alarme, eletrificador e gravador (câmeras) via nuvem;
- Vincula a câmera a zona da central de alarme permitindo a visualização da imagem em tempo real no momento de disparo**;
- Acesso a gravações e imagens em alta definição***;
- Visualiza até 16 câmeras simultaneamente;
- Vincula o gravador a central de alarme ou eletrificador, no mesmo acesso;
- Personalização do toque de acordo com o tipo de notificação;
- Aviso das ações de armar/desarmar, acionar/desacionar PGMs e inibir zona;
- Utiliza protocolo de segurança TLS 1.2;
- Vincula câmera a PGM;
- Disponível para Android e iOS.



*Serviço adquirido de forma separada. Verifique os planos disponíveis. **Verifique a compatibilidade. ***A qualidade da imagem depende diretamente da conexão da internet do dispositivo móvel.



LEIA O QR CODE PARA SABER MAIS SOBRE A CUSTOMIZAÇÃO DO APLICATIVO

Programador JFL Mob

Aplicativo para smartphone para programação de equipamentos JFL

- Programação via Bluetooth®*
- Programação via cabo programador**;
- Programação via nuvem;
- Cadastro de dispositivos sem fio;
- Atualização remota***;
- Buffer de eventos***;
- Diagnóstico da conexão;
- Disponível para Android e iOS.

* Verifique a compatibilidade ou utilize o módulo bluetooth®. ** Versão Android. Necessário cabo programador JFL e adaptador Micro USB OTG ou USB C OTG, não inclusos. *** Consulte produtos compatíveis.




Active Net 3.0

Software desktop para recepção de eventos de centrais de alarme monitoráveis JFL

- Recepção de eventos dos equipamentos JFL Alarmes*;
- Nova interface;
- Arquitetura cliente-servidor;
- Atualização automática;
- Acesso via navegador**;
- Permite gerar relatórios dos eventos recebidos;
- Permite programação dos produtos JFL;
- Interface simples e intuitiva, com filtros para busca de clientes, contas e/ou eventos;
- Comunicação com software de monitoramento;
- Compatível com Windows 10 ou superior.

*Verifique compatibilidade do equipamento.
**Compatível com os principais navegadores.



Controles remotos

CR-4T

Controle remoto 433,92 MHz

- Frequência de 433,92 MHz;
- Alcance de até 150m (sem obstáculos);
- Bateria de Lítium de longa duração inclusa;
- 4 botões independentes;
- Clip para fixação no quebra sol do carro opcional.



Acessório: clip para fixação no quebra sol do carro

TX-4R

Controle remoto 433,92 MHz

- Frequência de 433,92 MHz;
- Alcance de até 100m (sem obstáculos);
- Tecnologia Rolling Code;
- Bateria de Lítium de longa duração inclusa;
- 3 botões independentes;
- Clip para fixação no quebra sol do carro opcional.



Acessório: clip para fixação no quebra sol do carro

CR 2T

LANÇAMENTO

Controle remoto 433,92 MHz

- Frequência de 433,92 MHz;
- Alcance de até 100m (sem obstáculos);
- Bateria de Lítium de longa duração inclusa;
- 2 botões independentes;
- Acompanha clip para fixação no quebra sol do carro.



Control Car

Controle remoto para instalação em automóveis

- Abertura e fechamento do automatizador por comando e farol do carro;
- Frequência de 433,92 MHz;
- Alcance de até 150m (sem obstáculos);
- Tecnologia Rolling Code.



ALCANCE DE ATÉ 100 M SEM OBSTÁCULOS



FREQUÊNCIA DE 433,92 MHz



ABRE E FECHA O PORTÃO POR COMANDO DE FAROL DO CARRO



ALCANCE DE ATÉ 150 M SEM OBSTÁCULOS



COMPATÍVEL COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE AUTOMATIZADORES DO MERCADO




FREQUÊNCIA DE 433,92 MHz

Sirenes

SIR-120 V

Sirene de parede com indicação luminosa

- Instalação vertical e horizontal;
- Potência de som a 1m de distância de 100 dB;
- Sinalização visual: 4 LEDs vermelhos alto brilho;
- Instalação 2 fios com polaridade;
- Tensão de alimentação: 9 a 18 Vcc;
- Consumo de 180 mA.



SIR-120

Sirene de parede piezoelétrica de alta potência

- Instalação vertical e horizontal;
- Potência de som a 1m de distância de 120 dB;
- Instalação 2 fios com polaridade;
- Tensão de alimentação: 10 a 15 Vcc;
- Consumo de 180 mA;
- Disponível nas cores branca e preta.



SIR-115

Sirene de parede piezoelétrica

- Instalação vertical e horizontal;
- Potência de som a 1m de distância de 115 dB;
- Instalação 2 fios com polaridade;
- Tensão de alimentação: 10 a 16 Vcc;
- Consumo de 180 mA;
- Disponível nas cores branca e preta.



RRC-400 Plus

Receptor 4 canais com display interno para controle e programação

- Liga/desliga 4 cargas de até 400W;
- Armazena até 1.500 controles e 100 sensores;
- Programação independente das teclas do controle;
- Memória extra removível (backup);
- Dupla tecnologia: Hopping Code e Rolling Code (433,92 MHz);
- Alcance de 100m (sem obstáculos);
- Chave de segurança em caso de emergência;
- Permissão individual de saída por grupo;
- Possibilidade de apagar todos os controles sensores ou apagar por grupo;
- Tensão de alimentação de 12 a 15 Vcc.



RRC-400

Receptor programável de 4 canais

- Liga/desliga 4 cargas de até 400W;
- Aprende 300 controles e 40 sensores;
- Programação independente das teclas do controle;
- Dupla tecnologia: Hopping Code e Rolling Code;
- Alcance de até 100 metros (sem obstáculos);
- Frequência de 433,92 MHz;
- Tensão de alimentação de 12 a 24 Vcc.



RRC-100

Receptor programável de 1 canal

- Liga/desliga 1 carga de até 400W;
- Aprende 300 controles e 40 sensores;
- Programação independente das teclas do controle;
- Dupla tecnologia: Hopping Code e Rolling Code;
- Alcance de até 100 metros (sem obstáculos);
- Temporizado;
- Frequência de 433,92 MHz;
- Tensão de alimentação de 12 a 24 Vcc.



RRC-500

Receptor programável de 5 canais

- Liga/desliga 4 cargas de até 400W;
- Aprende 300 controles e 40 sensores;
- Programação independente das teclas do controle;
- Detecta bateria baixa dos sensores e controle remoto (5º canal);
- Dupla tecnologia: Hopping Code e Rolling Code;
- Alcance de até 100 metros (sem obstáculos);
- Frequência de 433,92 MHz;
- Tensão de alimentação de 12 a 24 Vcc.



RRC-200

Receptor programável de 2 canais

- Liga/desliga 2 cargas de até 400W;
- Aprende 300 controles e 40 sensores;
- Programação independente das teclas do controle;
- Dupla tecnologia: Hopping Code e Rolling Code;
- Alcance de até 100 metros (sem obstáculos);
- Temporizado;
- Frequência de 433,92 MHz;
- Tensão de alimentação de 12 a 24 Vcc.



AC-100

Receptor programável de 1 canal

- Liga/desliga 1 carga de até 400W;
- Canal programável com ou sem retenção;
- Aprende 300 controles e 40 sensores;
- Programação independente das teclas do controle;
- Dupla tecnologia: Hopping Code e Rolling Code;
- Alcance de até 100 metros (sem obstáculos);
- Relé com retenção, sem retenção e temporizado;
- Foto sensor temporizado;
- Fotocélula;
- Frequência de 433,92 MHz;
- Alimentação bivolt (fonte interna).



Power-512 Plus

Fonte de alimentação com potência máxima de saída de 60W e função nobreak

- Tensão de alimentação Full Range (100 a 240 Vc.a.);
- Tensão de saída ajustável de 12 a 14,2 Vcc;
- Corrente nominal de saída 5 A.;
- Proteção contra curto circuito de entrada e saída;
- Proteção de subtensão da bateria;
- Proteção contra inversão de polaridade da bateria;
- Proteção contra ruídos e interferência eletromagnética;
- Carregador de bateria interno;
- Saída NF e NA;
- Saída configurável como temporizada ou monitoramento.



Power-212 Plus

Fonte de alimentação com potência máxima de saída de 24W e função nobreak

- Tensão de alimentação Full Range (100 a 240 Vc.a.);
- Tensão de saída 12,8 Vc.c. $\pm 5\%$;
- Corrente nominal de saída 2 A.;
- Proteção contra curto circuito de entrada e saída;
- Proteção de subtensão da bateria;
- Proteção contra inversão de polaridade da bateria;
- Proteção contra ruídos e interferência eletromagnética;
- Carregador de bateria interno;
- Saída NF e NA;
- Saída configurável como temporizada ou monitoramento.



Power-212 Plus RF

Fonte de alimentação com potência máxima de saída de 24W função No-break e receptor 433,92 MHz integrado

- Tensão de alimentação Full Range (100 a 240 Vc.a.);
- Tensão de saída 12 Vc.c. $\pm 5\%$;
- Corrente nominal de saída 2 A;
- Proteção contra curto circuito de entrada e saída;
- Proteção de subtensão da bateria;
- Proteção contra inversão de polaridade da bateria;
- Proteção contra ruídos e interferência eletromagnética;
- Carregador de bateria interno;
- Receptor 433,92 MHz integrado;
- Saída NF e NA;
- Saída configurável como temporizada ou monitoramento;
- Sinalização visual.



FM-512

Fonte de alimentação multissaiada 12 V / 5 A

- Tensão de alimentação Full Range (100 a 240 Vc.a.);
- Tensão de saída 12 Vc.c (ajustável de 12 a 13,5 Vc.c);
- Corrente nominal de saída 5 A;
- Potência máxima de saída 60 W;
- Eficiência $>80\%$;
- Proteção contra ruídos e interferências eletromagnética;
- Proteção contra curto-circuito de entrada e saída;
- Conexão de saída, borne de 6 vias;
- Conexão de entrada, plug bipolar padrão INMETRO.



FM-312

Fonte de alimentação multissaiada 12 V / 3 A

- Tensão de alimentação Full Range (100 a 240 Vc.a.);
- Tensão de saída 12 Vc.c (ajustável de 12 a 13,5 Vc.c);
- Corrente nominal de saída 3 A;
- Potência máxima de saída 36 W;
- Eficiência $>80\%$;
- Proteção contra ruídos e interferências eletromagnética;
- Proteção contra curto-circuito de entrada e saída;
- Conexão de saída, borne de 6 vias;
- Conexão de entrada, plug bipolar padrão INMETRO.



Baterias

JFL-BAT 1270

Bateria selada 12 V / 7 A

- Tensão: 12 Vdc;
- Capacidade: 7 A;
- Indicada para centrais de alarme, eletrificadores, nobreaks, equipamentos de segurança.



JFL-BAT 12 Alarme

Bateria selada 12 V / 4 A

- Tensão: 12 Vdc;
- Capacidade: 4 A;
- Indicada para centrais de alarme e eletrificadores.



JFL-BAT 1213

Bateria selada 12 V / 1,3 A

- Tensão: 12 Vdc;
- Capacidade: 1,3 A;
- Indicada para equipamentos de detecção de incêndio, controles de acesso e relógios de ponto.



Módulo 4G

MGP-04 4G

- ☒ Comunicação, estabilidade e segurança para seus projetos.
- ☒ Conexão via nuvem utilizando os apps Active Mobile V4 e Programador JFL Mob, sem depender da internet ou Wi-Fi do local de instalação.

*Verifique a compatibilidade. Necessário chip de dados, não incluso.

Ambientes externos

DSE-830i

Sensor infravermelho passivo PET Duplo PIR Quad e canal micro-ondas para ambiente externo

- Dois canais PIR Quad e um canal micro-ondas;
- Antimascaramento;
- Duas opções de detecção;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Três níveis de sensibilidade do micro-ondas;
- Ajuste de distância de detecção do micro-ondas;
- Chave Tamper;
- Função PET imune a animais até 30kg;
- Cobertura de 12m e ângulo de 90°;
- Resistor Fim de Linha (EOL);
- Indicado para ambientes externos, fechados e semiabertos.



DESENVOLVIDO
PARA AMBIENTE
EXTERNO



ANTIMASCARAMENTO



AJUSTE DE
SENSIBILIDADE



FUNÇÃO PET
PARA ATÉ 30KG

DSE-830i Black

Sensor infravermelho passivo PET Duplo PIR Quad e canal micro-ondas para ambiente externo

- Dois canais PIR Quad e um canal de micro-ondas;
- Antimascaramento;
- Duas opções de detecção;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Três níveis de sensibilidade do micro-ondas;
- Ajuste de distância de detecção do micro-ondas;
- Chave Tamper;
- Função PET imune a animais até 30kg;
- Cobertura de 12m e ângulo de 90°;
- Resistor Fim de Linha (EOL);
- Indicado para ambientes externos, fechados e semiabertos.



DESENVOLVIDO
PARA AMBIENTE
EXTERNO



ANTIMASCARAMENTO



AJUSTE DE
SENSIBILIDADE



FUNÇÃO PET
PARA ATÉ 30KG



LINHA BLACK

Ambientes semiabertos

Dual Tec-550

Sensor infravermelho passivo PET PIR Quad e um canal micro-ondas

- Um canal PIR Quad e um canal de micro-ondas;
- Indica falha nos canais;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Ajuste de sensibilidade do micro-ondas;
- Chave tamper;
- Função PET imune a animais até 30Kg;
- Cobertura de até 15m e ângulo de 90°;
- Indicado para ambientes fechados e semiabertos.



LZ-650

Sensor infravermelho passivo PET PIR Quad, canal micro-ondas com ângulo de detecção de 115°

- Um canal PIR Quad e um canal de micro-ondas;
- Antimascaramento;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Ajuste de sensibilidade do micro-ondas;
- Chave tamper;
- Função PET imune a animais até 30Kg;
- Cobertura de 12m e ângulo de 115°;
- Indicado para ambientes fechados e semiabertos.



LZ-650 Black

LANÇAMENTO

Sensor infravermelho passivo PET PIR Quad, canal micro-ondas com ângulo de detecção de 115°

- Um canal PIR Quad e um canal de micro-ondas;
- Antimascaramento;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Ajuste de sensibilidade do micro-ondas;
- Chave tamper;
- Função PET imune a animais até 30Kg;
- Cobertura de 12m e ângulo de 115°;
- Indicado para ambientes fechados e semiabertos.



IRD-640 Pet

Sensor infravermelho passivo PET Duplo PIR Quad

- Dois canais PIR Quad;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Chave tamper;
- Função PET imune a animais até 30Kg;
- Cobertura de até 14m e ângulo de 90°;
- Indicado para ambientes fechados e semiabertos.



DS-420

Sensor infravermelho passivo PET Duplo PIR Digital

- Dois canais PIR Digital;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Chave tamper;
- Função PET imune a animais até 30Kg;
- Cobertura de até 14m e ângulo de 90°;
- Indicado para ambientes fechados e semiabertos.



IRPET-530 SF

Sensor infravermelho sem fio passivo
PET PIR Dual

- Um canal de PIR Dual;
- Bateria de Lithium CR123 inclusa;
- Frequência de 433,92 MHz (Hopping Code);
- Alcance de até 400m (sem obstáculos);
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Função PET imune a animais até 20Kg;
- Cobertura de até 12m e ângulo de 90°;
- Indicado para ambientes fechados.



IDX-530 SF

Sensor infravermelho passivo sem fio PET PIR Dual

- Um canal PIR Dual;
- Bateria de Lithium CR123 inclusa;
- Frequência de 433,92MHz (Hopping Code);
- Alcance de até 400 m (sem obstáculos);
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Função PET imune a animais até 20kg;
- Cobertura de 12m e ângulo de 95°;
- Compensação de temperatura;
- Indicado para ambientes fechados.



LZ-510

Sensor infravermelho passivo PET PIR Quad,
com ângulo de detecção de 115°

- Um canal PIR Quad;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Chave tamper;
- Função PET imune a animais até 20kg;
- Cobertura de até 12m e ângulo de 115°;
- Indicado para ambientes fechados.



DS-410

Sensor infravermelho passivo PET PIR Digital

- Um canal PIR Digital;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Chave tamper;
- Função PET imune a animais até 20kg;
- Cobertura de até 14m e ângulo de 90°;
- Indicado para ambientes fechados.



IDX-500

Sensor infravermelho passivo PET PIR Dual

- Um canal PIR Dual;
- Três níveis de ajuste de sensibilidade do PIR;
- Função PET imune a animais até 20kg;
- Cobertura de 12m e ângulo de 95°;
- Compensação de temperatura;
- Indicado para ambientes fechados;



IDX-1001

Sensor infravermelho passivo PIR Dual

- Um canal PIR Dual;
- Sensor passivo com fio, um canal de PIR Dual;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Cobertura de até 12m e ângulo de 90°;
- Indicado para ambientes fechados.



LZ-530 SF

Sensor infravermelho sem fio passivo
PET PIR Dual com ângulo de detecção de 115°

- Um canal de PIR Dual;
- Bateria de Lithium CR 123 inclusa;
- Frequência de 433,92MHz (Hopping Code);
- Alcance de até 200m (sem obstáculos);
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Função PET imune a animais até 20Kg;
- Cobertura de até 12m e ângulo de 115°;
- Indicado para ambientes fechados.



IRPET-500

Sensor infravermelho passivo PET PIR Dual

- Um canal PIR Dual;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Chave tamper;
- Função PET imune a animais até 20kg;
- Cobertura de até 14m e ângulo de 90°;
- Indicado para ambientes fechados.



LZ-510 Black

LANÇAMENTO

Sensor infravermelho passivo PET PIR Quad,
com ângulo de detecção de 115°

- Um canal PIR Quad;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Chave tamper;
- Função PET imune a animais até 20kg;
- Cobertura de até 12m e ângulo de 115°;
- Indicado para ambientes fechados.



IRP-310i

Sensor infravermelho passivo PIR Dual

- Um canal PIR Dual;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Chave tamper;
- Cobertura de até 12m e ângulo de 90°;
- Indicado para ambientes fechados.



IDX-2001

Sensor infravermelho passivo PET PIR Dual

- Um canal PIR Dual;
- Três níveis de ajuste de sensibilidade do PIR;
- Função PET imune a animais até 20kg;
- Cobertura de 12m e ângulo de 90°;
- Compensação de temperatura;
- Indicado para ambientes fechados;



IRW-1000

Sensor infravermelho passivo PIR Dual
e ângulo de detecção de 108°

- Um canal PIR Dual;
- Sensor passivo com fio, um canal de PIR Dual;
- Três níveis de sensibilidade do PIR;
- Cobertura de até 9m e ângulo de 108°;
- Indicado para ambientes fechados.



Características	DSE-830 i	DSE-830 i Black	LANÇAMENTO IR PET-520 Duo+	LANÇAMENTO IRD-650 Duo+	LANÇAMENTO LZ-520 Duo+	LANÇAMENTO LZ-520 Duo+ Black	DS-520 Bus	DS-510 Bus	IDX-3001 Bus	Dual Tec-550	LZ-650	LANÇAMENTO LZ-650 Black	IRD-640 PET
Modo de detecção digital	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Comp. de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PET	30kg	30kg	20Kg	30kg	20kg	20kg	30kg	20kg	-	30kg	30kg	30kg	30kg
Proteção RFI/EMI	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓
Duplo PIR	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓
Chave tamper	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Micro-ondas	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
Distância de detecção	12m	12m	12m	12m	12m	12m	14m	14m	12m	15m	12m	12m	14m
Ângulo de detecção	90°	90°	90°	90°	115°	115°	90°	90°	90°	90°	115°	115°	90°
Sem fio	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia Bus	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
Tecnologia Duo+	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Anti-mascaramento	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Proteção ambiente interno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Proteção amb. semiaberto	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
Proteção amb. externo	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Características	DS-420	IRPET-530 SF	LZ-530 SF	IDX-530 SF	IRPET-500	LZ-510	LANÇAMENTO LZ-510 Black	DS-410	IRP-310i	IDX-500	IDX-2001	IDX-1001	IRW-1000
Modo de detecção digital	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Comp. de temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PET	30kg	20kg	20kg	20kg	20kg	20kg	20kg	20kg	-	20kg	20kg	-	-
Proteção RFI/EMI	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Duplo PIR	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chave tamper	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Micro-ondas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distância de detecção	14m	12m	12m	12m	14m	12m	12m	14m	12m	12m	12m	12m	9m
Ângulo de detecção	90°	90°	115°	95°	90°	115°	115°	90°	90°	95°	90°	90°	108°
Sem fio	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia Bus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia Duo+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anti-mascaramento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção amb. interno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Proteção amb. semiaberto	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção amb. externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sensores ativos

IRB-1210

Sensor infravermelho ativo com 12 feixes

- 12 feixes;
- Comprimento de 2,05m;
- Alcance de até 100 metros sem obstáculos;
- Alinhamento por sinal sonoro;
- Duas frequências de operação;
- Ajuste de potência do infravermelho para diferentes cenários de aplicação;
- Saída de alarme programável (normalmente aberta ou fechada);
- Chave tamper.

IRB-810

Sensor infravermelho ativo com 8 feixes

- 8 feixes;
- Comprimento de 1,40m;
- Alcance de até 100 metros sem obstáculos;
- Alinhamento por sinal sonoro;
- Duas frequências de operação;
- Ajuste de potência do infravermelho para diferentes cenários de aplicação;
- Saída de alarme programável (normalmente aberta ou fechada);
- Chave tamper.

IRB-410

Sensor infravermelho ativo com 4 feixes

- 4 feixes;
- Comprimento de 0,76m;
- Alcance de até 100 metros sem obstáculos;
- Alinhamento por sinal sonoro;
- Duas frequências de operação;
- Ajuste de potência do infravermelho para diferentes cenários de aplicação;
- Saída de alarme programável (normalmente aberta ou fechada);
- Chave tamper.

IRB-1010

Sensor infravermelho ativo com 10 feixes

- 10 feixes;
- Comprimento de 1,71m;
- Alcance de até 100 metros sem obstáculos;
- Alinhamento por sinal sonoro;
- Duas frequências de operação;
- Ajuste de potência do infravermelho para diferentes cenários de aplicação;
- Saída de alarme programável (normalmente aberta ou fechada);
- Chave tamper.

IRB-610

Sensor infravermelho ativo com 6 feixes

- 6 feixes;
- Comprimento de 1,07m;
- Alcance de até 100 metros sem obstáculos;
- Alinhamento por sinal sonoro;
- Duas frequências de operação;
- Ajuste de potência do infravermelho para diferentes cenários de aplicação;
- Saída de alarme programável (normalmente aberta ou fechada);
- Chave tamper.

IRB-210

Sensor infravermelho ativo com 2 feixes

- 2 feixes;
- Comprimento de 0,47m;
- Alcance de até 100 metros sem obstáculos;
- Alinhamento por sinal sonoro;
- Duas frequências de operação;
- Ajuste de potência do infravermelho para diferentes cenários de aplicação;
- Saída de alarme programável (normalmente aberta ou fechada);
- Chave tamper.

IRA-360

Sensor infravermelho ativo com 2 feixes de longo alcance de até 150m

- 2 feixes;
- Alcance de até 150m (sem obstáculos);
- Alinhamento por espelho;
- Ajuste de sensibilidade;
- Protetor sol e chuva opcional.



Acessório protetor sol e chuva



IRA-260 Digital

Sensor infravermelho ativo com 2 feixes

- 2 feixes;
- Alcance de até 60m (sem obstáculos) ou até 30m com alto índice de neblina;
- Alinhamento inteligente por LED;
- Multifrequência;
- Acompanha protetor sol e chuva.



IRA-50 Digital

Sensor infravermelho ativo com 1 feixe

- 1 feixe;
- Alcance de até 60m (sem obstáculos) ou até 30m com alto índice de neblina;
- Alinhamento inteligente por LED;
- Protetor sol e chuva opcional.



Acessório protetor sol e chuva



IRFLEX-110

Sensor infravermelho ativo refletivo

- 1 feixe;
- Fotocélula refletiva;
- Alcance de até 10 metros interno ou 6 metros externo;
- Alinhamento inteligente por LED;
- Multifrequência;
- Filtro solar contra raios UVA;
- Acompanha protetor sol e chuva.



IRA-315 Digital

Sensor infravermelho ativo com 2 feixes com articulador

- 2 feixes;
- Alcance de até 60m (sem obstáculos) ou até 30m com alto índice de neblina;
- Alinhamento inteligente por LED;
- Ajuste de sensibilidade;
- Multifrequência;
- Protetor sol e chuva integrado.



IRA-115 Digital

Sensor infravermelho ativo com 1 feixe com articulador

- 1 feixe;
- Alcance de até 60m (sem obstáculos) ou até 30m com alto índice de neblina;
- Alinhamento inteligente por LED;
- Ajuste de sensibilidade;
- Multifrequência;
- Protetor sol e chuva integrado.



IRA-20

Sensor infravermelho ativo compacto com 1 feixe

- 1 feixe;
- Compacto;
- Alcance interno de até 20m (sem obstáculos);
- Alinhamento inteligente por LED.



IRFLEX-210

Sensor infravermelho ativo refletivo com articulador

- 1 feixe;
- Fotocélula refletiva;
- Alcance de até 10 metros interno ou 6 metros externo;
- Articulador integrado com ajuste vertical e horizontal;
- Alinhamento inteligente por LED;
- Multifrequência;
- Filtro solar contra raios UVA;
- Protetor de sol e chuva integrado.



Características	IRA-20	IRA-50	IRA-115	IRA-260	IRA-315	IRA-360	IRFLEX-110	IRFLEX-210
Número de feixes	1	1	1	2	2	2	1	1
Alcance	20m*	60m*	60m*	60m	60m	150m	10m*	10m*
Chave anti violação	-	-	-	✓	-	✓	-	-
Ajuste horizontal	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Ajuste vertical	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Alinhamento por LED	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Número de canais	1	1	3	3	3	1	3	3

Características	IRB-210	IRB-410	IRB-610	IRB-810	IRB-1010	IRB-1210
Número de feixes	2	4	6	8	10	12
Comprimento	0,47m	0,76m	1,07m	1,40m	1,71m	2,05m
Alcance	100m	100m	100m	100m	100m	100m
Chave anti violação	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste vertical	-	-	-	-	-	-
Alinhamento por LED	-	-	-	-	-	-
Número de canais	2	2	2	2	2	2

* Ambiente interno, sem obstáculos.

Sensores de abertura

Sem fio

SL-310

Sensor de abertura sem fio

- Tecnologia Hopping Code 433,92 MHz;
- Alcance de até 200m (sem obstáculos);
- Bateria de Lithium CR 123 inclusa;
- Transmite abertura, fechamento* e bateria fraca;
- Entrada para sensor com fio.



SHC-FIT PA

Sensor de abertura sem fio para portas de aço

- Tecnologia Hopping Code 433,92 MHz;
- Alcance de até 100m (sem obstáculos).



* Verificar compatibilidade.

SHC-FIT Black

Sensor de abertura sem fio

- Tecnologia Hopping Code 433,92 MHz;
- Alcance de até 100m (sem obstáculos).



Com fio

SHC-FIT

Sensor de abertura sem fio

- Tecnologia Hopping Code 433,92 MHz;
- Alcance de até 100m (sem obstáculos).



PA-110

Sensor de porta aberta com controle de tempo de abertura e sirene integrada

- Quatro funções especiais;
- Seleciona até seis tons de sirene;
- Saída para fechamento automático do portão;
- Volume da sirene ajustável;
- Tempo da porta aberta ajustável.



Porta de Aço

Sensor de abertura para portas de aço



Sobrepor

Sensor de abertura de sobrepor



SPA-2001

Sensor de abertura para portas e portões de aço

- Resistência mecânica de 2000 Kg;
- Cabo flexível de alta resistência;
- Distância do ímã de até 30 mm;
- Desenvolvido em aço inoxidável (proteção contra ferrugens e desgastes);
- Sensor magnético e ímã vedados.



Embutir

Sensor de abertura de embutir



LANÇAMENTO

Central monitorável sem fio e conectada!

Active 8W

- Até 32 zonas
- Tecnologia Duo+
- Sensores **100% supervisionados**
- **Bluetooth® integrado** para programação
- **Wi-Fi integrado** para conexão
- Compatível com módulo 4G*
- Atualização remota

* Módulo 4G vendido separadamente.



ECR-10 W

Eletrificador para cerca elétrica de 0,5J com Wi-Fi e Bluetooth® integrados

- Energia de pulso de saída: 0,5 J;
- Tensão de saída: 10.000 V;
- Dois modos de arme/desarme: normal e dividido;
- Modo de disparo contínuo ou interrompido;
- Aceita controle remoto e sensores sem fio 433,92 MHz;
- Atualização remota;
- Indica bateria baixa de sensores e controle remotos e falta de AC;
- 1 Zona mista e 9 zonas sem fio;
- Zona programável: imediata, inteligente, temporizada e temporizada inteligente;
- Bivolt;
- Comprimento máximo de fiação: 1.600 metros, lineares.*

*Se utilizado fiação 1,2 mm.



Acessório:
placa de advertência
para cercas elétricas



WI-FI E
BLUETOOTH®
INTEGRADOS

ECR-18i Plus

Eletrificador para cerca elétrica de 4J

- Energia de pulso de saída de 4J;
- Tensão de saída em aberto ajustável: 12.000V (padrão de fábrica), 15.000V ou 18.000V;
- Zona programável: imediata, inteligente, temporizada ou temporizada inteligente;
- Programação e controle via app*;
- 1 zona mista + 3 zonas sem fio;
- Programação por controle remoto;
- Dois modos de arme e desarme: normal e dividido;
- Modo de disparo contínuo ou interrompido;
- Reconhecimento de perímetro via software;
- Aceita controle remoto e sensores sem fio 433,92 MHz;
- Indica bateria baixa de sensores, controles remotos e falta de AC;
- Saída para monitoramento (interação com centrais alarmes compatíveis);
- Entrada liga programável (com retenção ou sem retenção);
- Bivolt;
- Acompanha 1 controle remoto;
- Comprimento máximo de fiação: 12.000m Lineares**.

*Necessário módulo Ethernet, vendido separadamente. ** Se utilizado fiação 1,2 mm.



Acessório: ME-05 WB
módulo Ethernet, Wi-Fi
e Bluetooth



Acessório:
placa de advertência
para cercas elétricas



ECR-18 Plus

Eletrificador para cerca elétrica de 0,5J

- Energia de pulso de saída de 0,5J;
- Tensão de saída em aberto ajustável: 12.000V (padrão de fábrica), 15.000V ou 18.000V;
- Zona programável: imediata, inteligente, temporizada ou temporizada inteligente;
- Programação e controle via app*;
- 1 zona mista + 3 zonas sem fio;
- Programação por controle remoto;
- Dois modos de arme e desarme: normal e dividido;
- Modo de disparo contínuo ou interrompido;
- Reconhecimento de perímetro via software;
- Aceita controle remoto e sensores sem fio 433,92 MHz;
- Indica bateria baixa de sensores, controles remotos e falta de AC;
- Saída para monitoramento (interação com centrais alarmes compatíveis);
- Entrada liga programável (com retenção ou sem retenção);
- Bivolt;
- Acompanha 1 controle remoto;
- Comprimento máximo de fiação: 1.600m Lineares**.

*Necessário módulo Ethernet, vendido separadamente. ** Se utilizado fiação 1,2 mm.



Acessório: ME-05 WB
módulo Ethernet, Wi-Fi
e Bluetooth



Acessório:
placa de advertência
para cercas elétricas



ECR-10

Eletrificador para cerca elétrica de 0,5J

- Energia de pulso de saída: 0,5 J;
- Tensão de saída: 10.000 V;
- Dois modos de arme/desarme: normal e dividido;
- Aceita controle remoto e sensores sem fio 433,92 MHz;
- Indica bateria baixa de sensores e controle remotos;
- Saída para monitoramento de disparo;
- Bivolt;
- Comprimento máximo de fiação: 1.600 metros, lineares.*

*Se utilizado fiação 1,2 mm.



Acessório:
placa de advertência
para cercas elétricas



Comparativo

Características	ECR-10 W	ECR-18i Plus	ECR-18 Plus	ECR-10
Energia de pulso de saída	0,5J	4J	0,5J	0,5J
Tensão de saída em aberto	10.000V	12.000V / 15.000V / 18.000V	12.000V / 15.000V / 18.000V	10.000V
Zona programável (zonas com fio)	Imediata, inteligente, temp. ou temporizada inteligente	Imediata, inteligente, temp. ou temporizada inteligente	Imediata, inteligente, temp. ou temporizada inteligente	-
Controle via app para smartphones*	Integrado	✓	✓	-
Programação por app Programador JFL e controle remoto	✓	✓	✓	-
Bivolt automático	✓	✓	✓	✓
Modos de arme e desarme	Normal e dividido	Normal e dividido	Normal e dividido	Normal e dividido
Modo de disparo	Contínuo ou interrompido	Contínuo ou interrompido	Contínuo ou interrompido	Interrompido
Ajuste de sensibilidade	✓	✓	✓	✓
Controle remoto e sensores sem fio 433,92MHz	✓	✓	✓	✓
Indica bateria baixa de sensores, controles remotos e falta de AC	✓	✓	✓	✓
Saída para monitoramento	-	✓	✓	✓
Entrada liga programável	-	Com ou sem retenção	Com ou sem retenção	-
Função Bootloader	✓	✓	✓	✓
Comprimento máximo de fiação**	1.600m lineares	12.000m lineares	1.600m lineares	1.600m lineares

*Necessário Módulo Ethernet. Não incluso. **Se utilizado fiação 1,2mm.

SP-2015 Dome

Câmera Speed Dome de 2MP com alcance do infravermelho de até 150m

- Resolução horizontal de 1920(H) x 1080(V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Zoom ótico de 25x;
- Zoom digital de 16x;
- Alcance do infravermelho de até 150m;
- Saída de vídeo 4em1 (seleção por chave seletora);
- AGC e BLC;
- Modo Day/Night;
- Ultra Low Light (0,005 Lux);
- WDR Real;
- Modo Smart IR (ajuste automático de intensidade);
- Case IP66 (proteção contra poeira e chuva) e anti-vandalismo;
- Funções pré definidas: percurso, patrulha, preset, pan scan, tilt scan, frame scan, random scan e panorama scan;
- Larga faixa de temperatura de operação (-40°C até 60°C);
- 8 máscaras de privacidade programáveis.



RESOLUÇÃO DE 2MP



ZOOM ÓTICO DE 25X E DIGITAL DE 16X



ALCANCE DO INFRAVERMELHO DE ATÉ 150M



TVI / AHD / CVI / CVBS (SELEÇÃO POR CHAVE SELETORA)



ULTRA LOW LIGHT (0,005 LUX)



WDR REAL

SP-3015 Dome

Câmera Speed Dome de 2MP com alcance do infravermelho de até 100m

- Resolução horizontal de 1920(H) x 1080(V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Zoom ótico de 15x;
- Alcance do infravermelho de até 100m;
- Saída de vídeo 4em1 (seleção por chave seletora);
- AGC e BLC;
- Modo Day/Night;
- Ultra Low Light (0,005 Lux);
- WDR Real;
- Modo Smart IR (ajuste automático de intensidade);
- Case IP66 (proteção contra poeira e chuva) e anti-vandalismo;
- Funções pré definidas: percurso, patrulha, preset, pan scan, tilt scan, frame scan, random scan e panorama scan;
- Larga faixa de temperatura de operação (-30°C até 60°C);
- 8 máscaras de privacidade programáveis.



RESOLUÇÃO DE 2MP



ZOOM ÓTICO DE 15X



ALCANCE DO INFRAVERMELHO DE ATÉ 100M



TVI / AHD / CVI / CVBS (SELEÇÃO POR CHAVE SELETORA)



ULTRA LOW LIGHT (0,005 LUX)



WDR REAL

Câmeras IP

CHD-3020 IP

Câmera bullet IP de 3MP com alcance de até 20m

- Resolução horizontal de 2304(H) x 1296(V);
- H.265+/H.265/H.264+/H.264;
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Lente 3.6 mm (ângulo de visualização de 100°);
- AGC, BLC, HLC, DWDR, IR Smart;
- Larga faixa de temperatura de operação (-20°C até 60°C);
- Proteção IP66;
- Ideal para ambientes internos ou externos.



RESOLUÇÃO DE 3 MP



ALCANCE DO INFRAVERMELHO DE ATÉ 20 M



LENTE 3.6 MM (ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO DE 100°)



TECNOLOGIA IP

H.265+

ECONOMIA DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 80%

CHD-3020 IP Dome

Câmera dome IP de 3MP com alcance de até 20m

- Resolução horizontal de 2304(H) x 1296(V);
- H.265+/H.265/H.264+/H.264;
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Lente 3.6 mm (ângulo de visualização de 100°);
- AGC, BLC, HLC, DWDR, IR Smart;
- Larga faixa de temperatura de operação (-30°C até 60°C);
- Ideal para ambientes internos.



RESOLUÇÃO DE 3 MP



ALCANCE DO INFRAVERMELHO DE ATÉ 20 M



LENTE 3.6 MM (ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO DE 100°)



TECNOLOGIA IP

H.265+

ECONOMIA DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 80%

Câmeras Always Color IP

CHD-3025M IP Color

Câmera bullet IP de 3MP com tecnologia Always Color e alcance do Led de até 25m

- Resolução horizontal de 2304 (H) x 1296 (V);
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264;
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Lente de 3.6mm (ângulo de visualização de 100°);
- AGC, BLC, HLC e DWDR;
- 3DNR;
- Faixa de temperatura de operação (-20°C até 60°C);
- IP67: Ideal para ambientes internos e externos.



RESOLUÇÃO DE 3 MP



ALCANCE DO LED DE ATÉ 25 M



LENTE 3.6 MM (ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO DE 100°)



TECNOLOGIA IP



TECNOLOGIA ALWAYS COLOR: IMAGENS COLORIDAS DIA E NOITE

CHD-3025M IP Dome Color

Câmera dome IP de 3MP com tecnologia Always Color e alcance do Led de até 25m

- Resolução horizontal de 2304 (H) x 1296 (V);
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264;
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Lente de 3.6mm (ângulo de visualização de 100°);
- AGC, BLC, HLC e DWDR;
- 3DNR;
- Faixa de temperatura de operação (-20°C até 60°C);
- IP67: Ideal para ambientes internos e externos.



RESOLUÇÃO DE 3 MP



ALCANCE DO LED DE ATÉ 25 M



LENTE 3.6 MM (ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO DE 100°)



TECNOLOGIA IP



TECNOLOGIA ALWAYS COLOR: IMAGENS COLORIDAS DIA E NOITE

CHD-5225M Color

Câmera bullet de até 5MP com tecnologia Always Color e alcance do Led de até 25m

- Resolução horizontal de 2.592 (H) x 1.944 (V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo TVI / CVI / AHD;
- Lente de 2.8mm (ângulo de visualização de 108°);
- AGC, BLC e DWDR;
- Menu OSD;
- Faixa de temperatura de operação (-30°C até 60°C);
- IP67: Ideal para ambientes internos e externos.



CHD-2315P Color

Câmera bullet de 2MP com tecnologia Always Color e alcance do Led de até 15m

- Resolução horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo 4em1;
- Lente de 2.8mm (ângulo de visualização de 108°);
- AGC, BLC e DWDR;
- Menu OSD;
- Faixa de temperatura de operação (-10°C até 50°C);
- IP66: Ideal para ambientes internos e externos.



CHD-2315P Color Black

Câmera bullet de 2MP com tecnologia Always Color e alcance do Led de até 15m

- Resolução horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo 4em1;
- Lente de 2.8mm (ângulo de visualização de 108°);
- AGC, BLC e DWDR;
- Menu OSD;
- Faixa de temperatura de operação (-10°C até 50°C);
- IP67: Ideal para ambientes internos e externos.



CHD-5225 Dome Color

Câmera dome de até 5MP com tecnologia Always Color e alcance do Led de até 25m

- Resolução horizontal de 2592(H) x 1944(V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo TVI, CVI e AHD;
- Lente de 2.8mm (ângulo de visualização de 108°);
- AGC, BLC, DWDR;
- Menu OSD;
- Faixa de temperatura de operação (-30°C até 60°C);
- Ideal para ambientes internos.



CHD-2315P Dome Color

Câmera dome de 2MP com tecnologia Always Color e alcance do Led de até 15m

- Resolução horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo 4em1;
- Lente de 2.8mm (ângulo de visualização de 108°);
- AGC, BLC e DWDR;
- Menu OSD;
- Faixa de temperatura de operação (-10°C até 50°C);
- Ideal para ambientes internos.



CHD-2315P Dome Color Black

Câmera dome de 2MP com tecnologia Always Color e alcance do Led de até 15m

- Resolução horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo 4em1;
- Lente de 2.8mm (ângulo de visualização de 108°);
- AGC, BLC e DWDR;
- Menu OSD;
- Faixa de temperatura de operação (-10°C até 50°C);
- Ideal para ambientes internos.



JFL-SC1

Câmera Wi-Fi de 2MP com alcance do infravermelho de até 10m

- Imagens em Full-HD (1080p);
- Entrada para cartão de memória de até 128GB;
- Controle via app disponível para Android e iOS;
- Detecção de movimento;
- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz;
- DWDR;
- Trabalha com protocolo ONVIF;
- Ideal para ambientes internos.



CHD-5130

Câmera bullet de 5MP com alcance do infravermelho de até 30m

- Resolução horizontal de 2560(H) x 1944(V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo 4em1;
- Lente 2.8 mm (ângulo de visualização de 85.5°);
- AGC, BLC e DWDR;
- Menu OSD;
- Larga faixa de temperatura de operação (-40°C até 60°C);
- Case IP67;
- Ideal para ambientes internos e externos.



CHD-5225 Dome

Câmera dome de 5MP com alcance do infravermelho de até 25m

- Resolução horizontal de 2560(H) x 1944(V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo 4em1;
- Lente 3.6 mm (ângulo de visualização de 94°);
- AGC, BLC e DWDR;
- IR inteligente;
- Menu OSD;
- Larga faixa de temperatura de operação (-10°C até 60°C);
- Case IP67;
- Ideal para ambientes internos e externos.



CHD-5015FE

Câmera dome com lente Fish Eye de 5MP com alcance do infravermelho de até 15m

- Resolução horizontal de 2592(H) x 1944(V);
- Sensor 5MP CMOS;
- Lente Fish Eye;
- AGC e BLC;
- Ideal para ambientes internos.



CHD-2520P LANÇAMENTO

Câmera bullet de 2MP com alcance do infravermelho de até 20m

- Resolução horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo 4em1;
- Lente de 2.8mm (ângulo de visualização de 108°);
- AGC, BLC e DWDR;
- Menu OSD;
- IP66: Ideal para ambientes internos e externos.



CHD-5120 Dome

Câmera dome de 5MP com alcance do infravermelho de até 20m

- Resolução horizontal de 2560(H) x 1944(V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo 4em1;
- Lente 2.8 mm (ângulo de visualização de 85.5°);
- AGC, BLC e DWDR;
- Menu OSD;
- Larga faixa de temperatura de operação (-40°C até 60°C);
- Case IP67;
- Ideal para ambientes internos e externos.



CHD-5225

Câmera bullet de 5MP com alcance do infravermelho de até 25m

- Resolução horizontal de 2560(H) x 1944(V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo 4em1;
- Lente 3.6 mm (ângulo de visualização de 94°);
- AGC, BLC e DWDR;
- IR inteligente;
- Menu OSD;
- Larga faixa de temperatura de operação (-10°C até 60°C);
- Case IP67;
- Ideal para ambientes internos e externos.



CHD-2340 VF

Câmera bullet com lente varifocal de 2MP com alcance do infravermelho de até 40m

- Resolução horizontal de 1920 (H) x 1080(V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo 4em1;
- Lente varifocal de 2.8 a 12mm (ângulo de visualização de 36° a 111°);
- AGC, BLC, DWDR, IR Smart;
- Menu OSD;
- IP67: Ideal para ambientes internos e externos.



CHD-2420P Dome

Câmera dome de 2MP com alcance do infravermelho de até 20m

- Resolução horizontal de 1.920 (H) x 1.080 (V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo 4em1;
- Lente de 2.8 mm (ângulo de visualização de 108°);
- AGC, BLC e DWDR;
- Menu OSD;
- Faixa de temperatura de operação (-10°C até 60°C);
- Ideal para ambientes internos.



CHD-2320M

Câmera bullet de 2MP com alcance do infravermelho de até 20m

- Resolução horizontal de 2.592 (H) x 1.944(V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo TVI, CVI e AHD;
- Lente 2.8 mm (ângulo de visualização de 108°);
- AGC, BLC, DWDR, IR Smart;
- Menu OSD;
- Faixa de temperatura de operação (-10°C até 60°C);
- IP67: Ideal para ambientes internos e externos.



RESOLUÇÃO
DE 2 MP



ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
DE ATÉ 20 M



LENTE 2.8 MM
(ÂNGULO DE
VISUALIZAÇÃO DE 108°)



MENU OSD



CHD-1130M

Câmera bullet de 1MP com alcance do infravermelho de até 30m

- Resolução horizontal de 1280(H) x 720(V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo 4em1;
- Lente 2.8 mm (ângulo de visualização de 92°);
- AGC e BLC;
- Larga faixa de temperatura de operação (-10°C até 60°C);
- Case IP66;
- Ideal para ambientes internos e externos.



RESOLUÇÃO
DE 1 MP



ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
DE ATÉ 30 M



LENTE 2.8 MM
(ÂNGULO DE
VISUALIZAÇÃO DE 92°)



TVI / AHD / CVI / CVBS



CHD-2320M Dome

Câmera dome de 2MP com alcance do infravermelho de até 20m

- Resolução horizontal de 2.592 (H) x 1.944(V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo TVI, CVI e AHD;
- Lente 2.8 mm (ângulo de visualização de 108°);
- AGC, BLC, DWDR, IR Smart;
- Menu OSD;
- Faixa de temperatura de operação (-10°C até 60°C);
- IP67: Ideal para ambientes internos e externos.



RESOLUÇÃO
DE 2 MP



ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
DE ATÉ 20 M



LENTE 2.8 MM
(ÂNGULO DE
VISUALIZAÇÃO DE 108°)



MENU OSD



CHD-1120M Dome

Câmera dome de 1MP com alcance do infravermelho de até 20m

- Resolução horizontal de 1280(H) x 720(V);
- Sensor CMOS Progressive Scan;
- Saída de vídeo 4em1;
- Lente 2.8 mm (ângulo de visualização de 92°);
- AGC e BLC;
- Larga faixa de temperatura de operação (-10°C até 60°C);
- Case IP66;
- Ideal para ambientes internos e externos.



RESOLUÇÃO
DE 1 MP



ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
DE ATÉ 20 M



LENTE 2.8 MM
(ÂNGULO DE
VISUALIZAÇÃO DE 92°)



TVI / AHD / CVI / CVBS



MENU OSD



Chegaram as câmeras Black da JFL

A combinação perfeita da tecnologia **Always Color** + **Case preto** para locais que exigem equipamentos discretos e imagens coloridas dia e noite.

Linha

AlwaysColor

A beleza das cores, dia e noite!



DHD-5204

Gravador digital de vídeo de 4 canais com resolução de 5MP

- Alta resolução de imagem 1MP, 2MP, 3MP e 4MP para TVI/AHD/CVI e 5MP para AHD/TVI;
- Tecnologia PentaFlex: Analógica / TVI / CVI / AHD / IP
- H.265+: Economiza de até 80% em armazenamento;
- Função NVR;
- Acesso via nuvem (P2P);
- Aceita HD de até 8TB;
- Tecnologia Coaxitron: controle de Speed Dome JFL utilizando o próprio cabo de vídeo;
- Adição de câmeras IP JFL e ONVIF com resolução de até 6MP;
- Aplicativo mobile JFL gratuito;
- DDNS JFL gratuito (www.jflddns.com.br).



DHD-3400

Linha de gravadores digitais de vídeo de 4 e 8 canais com resolução de 4MP

- Alta resolução de imagem 1.080p e 720p para TVI/AHD/CVI e 3MP* e 4MP para TVI;
- Tecnologia PentaFlex: Analógica / TVI / CVI / AHD / IP
- H.265+: Economiza de até 80% em armazenamento;
- Função NVR;
- Acesso via nuvem (P2P);
- Aceita HD de até 6TB;
- Tecnologia Coaxitron: controle de Speed Dome JFL utilizando o próprio cabo de vídeo;
- Adição de câmeras IP JFL e ONVIF com resolução de até 6MP;
- Aplicativo mobile JFL gratuito;
- DDNS JFL gratuito (<http://www.jflddns.com.br>).



DHD-3500

Linha de gravadores digitais de vídeo de 16 e 32 canais com resolução de 4MP


- Alta resolução de imagem 1.080p e 720p para TVI/AHD/CVI e 3MP e 4MP para TVI;
- Tecnologia PentaFlex: Analógica / TVI / CVI / AHD / IP
- H.265+: Economiza de até 80% em armazenamento;
- Função NVR;
- Saída CVBS (DHD-3532);
- Acesso via nuvem (P2P);
- Aceita HD de até 10TB (DHD-3516);
- Aceita 2 HDs de até 10TB (DHD-3532);
- Tecnologia Coaxitron: controle de Speed Dome JFL utilizando o próprio cabo de vídeo;
- Adição de câmeras IP JFL e ONVIF com resolução de até 6MP;
- Aplicativo mobile JFL gratuito;
- DDNS JFL gratuito (<http://www.jflddns.com.br>).



DHD-2200N

Linha de gravadores digitais de vídeo de 4, 8 e 16 canais com resolução de 2MP e gravação em 1080N

- Alta resolução de imagem 1MP e 2MP para TVI/AHD/CVI;
- Gravação em 1080N (1080x960);
- Tecnologia PentaFlex: Analógica / TVI / CVI / AHD / IP
- H.265+: Economiza de até 80% em armazenamento;
- Função NVR;
- Acesso via nuvem (P2P);
- Aceita HD de até 10TB (DHD-2216N);
- Aceita HD de até 4TB (DHD-2204N e DHD-2208N);
- Tecnologia Coaxitron: controle de Speed Dome JFL utilizando o próprio cabo de vídeo;
- Adição de câmeras IP JFL e ONVIF com resolução de até 5MP no DHD-2216N e DHD-2208 e até 2MP para o DHD-2204N;
- Aplicativo mobile JFL gratuito;
- DDNS JFL gratuito (www.jflddns.com.br).



Gravadores digitais de vídeo em rede

NHD-2108

Gravador digital de vídeo em rede de 8 canais com resolução de 8MP

- Alta resolução de gravação e execução, até 8MP;
- 8 entradas de rede PoE (alimentação por cabo Ethernet);
- H.265+: Economiza de até 80% em armazenamento;
- Saída HDMI e VGA independentes;
- Saída HDMI com resolução de até 4K;
- Gerenciamento de até 8 câmeras IP;
- 2 entradas USB;
- 1 entrada de rede local (10/100/1.000Mbps);
- 1 entrada para disco rígido de até 6TB;
- 1 entrada e 1 saída de áudio;
- Protocolo de comunicação: Proprietário / ONVIF.



Aplicativo

WD-Mob V2

Aplicativo para smartphone para acesso e controle de câmeras JFL

- Acesso em nuvem (P2P) rápido e fácil;
- Programação remota;
- Notificação de evento*;
- A troca de aparelho não perde os locais cadastrados*;
- Visualização das imagens em tempo real;
- Acesso por DDNS, IP/Domínio;
- Visualização de até 16 câmeras simultaneamente;
- Visualização ao vivo em qualidade máxima;
- Acesso e edição das imagens gravadas;
- Suporte para controle PTZ;
- Suporte para ativar e desativar saída de alarme.



*Os gravadores de vídeo devem estar com acesso via P2P.



Comparativo câmeras

Modelo	Tipo	IP	Resolução	Lente / ângulo	Alcance IR / LED	4 em 1	Always Color	Case / proteção	Recursos
SP-3015 Dome	Speed Dome	-	2 MP	5 mm - 75 mm	100 m	✓	-	Metálico / IP66	Zoom ótico 15X / Ultra Low Light IR inteligente / WDR Real / AGC / BLC
SP-2015 Dome	Speed Dome	-	2 MP	4.8 mm - 120 mm	150 m	✓	-	Metálico / IP66	Zoom ótico: 25X e digital: 16X / Ultra Low Light IR inteligente / WDR Real / AGC / BLC
CHD-3020 IP	Bullet	✓	3 MP	3.6 mm / 100°	20 m	-	-	Plástico / IP66	H.265+ / PoE / Onvif 2.4 DWDR / AGC / BLC / HLC
CHD-3020 IP Dome	Dome	✓	3 MP	3.6 mm / 100°	20 m	-	-	Plástico	H.265+ / PoE / Onvif 2.4 DWDR / AGC / BLC / HLC
CHD-3025M IP Color	Bullet	✓	3 MP	3.6 mm / 100°	25 m	-	✓	Metálico / IP67	H.265+ / PoE / Onvif 2.4 / 3DNR DWDR / AGC / BLC / HLC
CHD-3025M IP Dome Color	Dome	✓	3 MP	3.6 mm / 100°	25 m	-	✓	Metálico / IP67	H.265+ / PoE / Onvif 2.4 / 3DNR DWDR / AGC / BLC / HLC
CHD-5225M Color	Bullet	-	5 MP / 4 MP / 2 MP	2.8 mm / 108°	25 m	-	✓	Metálico / IP67	Menu OSD / AGC / BLC / DWDR
CHD-5225 Dome Color	Dome	-	5 MP / 4 MP / 2 MP	2.8 mm / 108°	25 m	-	✓	Misto (Metálico / Plástico) IP67	Menu OSD / AGC / BLC / DWDR
CHD-2315P Color	Bullet	-	2 MP	2.8 mm / 108°	15 m	✓	✓	Plástico / IP66	Menu OSD / AGC / BLC / DWDR
CHD-2315P Dome Color	Dome	-	2 MP	2.8 mm / 108°	15 m	✓	✓	Plástico	Menu OSD / AGC / BLC / DWDR
CHD-2315P Color Black	Bullet	-	2 MP	2.8 mm / 108°	15 m	✓	✓	Plástico / IP67	Menu OSD / AGC / BLC / DWDR
CHD-2315P Dome Color Black	Dome	-	2 MP	2.8 mm / 108°	15 m	✓	✓	Plástico	Menu OSD / AGC / BLC / DWDR
JFL-SC1	Bullet	-	2 MP	4 mm F2.0	10 m	-	-	Plástico	SD Card até 128 Gb / Áudio bidirecional Alarme / Detecção de movimento / DWDR
CHD-5130	Bullet	-	5 MP / 4 MP	2.8 mm / 85.5°	30 m	✓	-	Metálico / IP67	Menu OSD / AGC / BLC / DWDR
CHD-5120 Dome	Dome	-	5 MP / 4 MP	2.8 mm / 85.5°	20 m	✓	-	Metálico / IP67	Menu OSD / AGC / BLC / DWDR
CHD-5225	Bullet	-	5 MP / 4 MP / 2 MP	3.6 mm / 94°	25 m	✓	-	Misto (Metálico / Plástico) IP67	Menu OSD / IR inteligente AGC / BLC / DWDR
CHD-5225 Dome	Dome	-	5 MP / 4 MP / 2 MP	3.6 mm / 94°	25 m	✓	-	Misto (Metálico / Plástico) IP67	Menu OSD / IR inteligente AGC / BLC / DWDR
CHD-5015 FE	Dome	-	5 MP	1.1 mm Fisheye	15 m	-	-	Plástico	Lente fisheye / AGC / BLC
CHD-2340 VF	Bullet	-	2 MP	2.8 mm - 12 mm 36° - 111°	40 m	✓	-	Metálico / IP67	Lente varifocal / Menu OSD IR inteligente / AGC / BLC / DWDR
CHD-2520P	Bullet	-	2 MP	2.8 mm / 108°	20 m	✓	-	Plástico / IP66	Menu OSD / IR inteligente / AGC / BLC / DWDR
CHD-2420P Dome	Dome	-	2 MP	2.8 mm / 108°	20 m	✓	-	Plástico	Menu OSD / IR inteligente / AGC / BLC / DWDR
CHD-2320M	Bullet	-	2 MP	2.8 mm / 108°	20 m	-	-	Metálico / IP67	Menu OSD / IR inteligente / AGC / BLC / DWDR
CHD-2320M Dome	Dome	-	2 MP	2.8 mm / 108°	20 m	-	-	Metálico / IP67	Menu OSD / IR inteligente / AGC / BLC / DWDR
CHD-1130M	Bullet	-	1 MP	2.8 mm / 92°	30 m	✓	-	Metálico / IP66	AGC / BLC
CHD-1120M Dome	Dome	-	1 MP	2.8 mm / 92°	20 m	✓	-	Metálico / IP66	AGC / BLC

Comparativo gravadores

Modelo	Analogico + IP*	Função NVR**	Tecnologia compatível	Gravação	Compressão	Armazenamento	Acessos simultâneos	Saída vídeo	Aceita câmera JFL-SC1
DHD-5204	4 + 2	Até 6 canais	TVI / CVI / AHD IP / Analógica	5MP@12fps / 4MP@15fps / 3MP@15fps 1080p@30fps / 720p@30fps	H265+ / H265 H264+ / H264	1 HD até 8T	Até 32	VGA / HDMI	✓
DHD-3532	32 + 2	Até 40 canais	TVI / CVI / AHD IP / Analógica	4MP lite@15fps / 3MP@15fps 1080p@30fps / 720p@30fps	H265+ / H265 H264+ / H264	2 HDs até 10T	Até 128	VGA / HDMI	✓
DHD-3516	16 + 2	Até 24 canais	TVI / CVI / AHD IP / Analógica	4MP lite@30fps / 3MP@15fps 1080p@30fps / 720p@30fps	H265+ / H265 H264+ / H264	1 HD até 10T	Até 128	VGA / HDMI	✓
DHD-3408	8 + 2	Até 12 canais	TVI / CVI / AHD IP / Analógica	4MP lite@30fps / 3MP@15fps 1080p@30fps / 720p@30fps	H265+ / H265 H264+ / H264	1 HD até 6T	Até 64	VGA / HDMI	✓
DHD-3404	4 + 1	Até 6 canais	TVI / CVI / AHD IP / Analógica	4MP lite@30fps / 3MP@15fps 1080p@30fps / 720p@30fps	H265+ / H265 H264+ / H264	1 HD até 6T	Até 32	VGA / HDMI	✓
DHD-2216N	16 + 2	Até 18 canais	TVI / CVI / AHD IP / Analógica	1080p lite@30fps / 720p@30fps	H265+ / H265 H264+ / H264	1 HD até 10T	Até 128	VGA / HDMI	✓
DHD-2208N	8 + 2	Até 10 canais	TVI / CVI / AHD IP / Analógica	1080p lite@30fps / 720p@30fps	H265+ / H265 H264+ / H264	1 HD até 4T	Até 64	VGA / HDMI	✓
DHD-2204N	4 + 1	Até 5 canais	TVI / CVI / AHD IP / Analógica	1080p lite@30fps / 720p@30fps	H265+ / H265 H264+ / H264	1 HD até 4T	Até 32	VGA / HDMI	✓
NHD-2108	-	Até 8 canais	IP	8MP / 6MP / 5MP / 4MP 3MP / 1080p@30fps	H265+ / H265 H264+ / H264	1 HD até 6T	Até 128	VGA / HDMI	✓

*Modo normal. ** Modo aprimorado.

Conectores

BNC-Borne

Conector para vídeo tipo BCN borne



BNC-Mola

Conector para vídeo tipo BCN mola



P4 Fêmea

Conector para vídeo tipo
P4 fêmea com conector KRE

RJ45 CAT6

Conector para cabo
de rede UTP CAT6



P4 Macho

Conector para vídeo tipo
P4 macho com conector KRE

RJ45 CAT5e

Conector para cabo
de rede UTP CAT5e



Baluns

BL-HD-200 A

Power balun de alta definição com alimentação

- LED indicador de alimentação;
- Proteção contra descargas elétricas;
- Supressão/filtro de ruídos;
- Vídeo em tempo real para distâncias de até 500m*;
- Proteção contra surtos;
- Impedância: 75 (BNC) 100 (UTP);
- Cabo UTP 24-16 AWG (0,5~1,31 mm);
- Categoria do cabo: CAT5e/6.



* Verifique no site a tabela de distância de transmissão de vídeo e alimentação.

BL-HD-251

Balun de alta definição

- Proteção contra surtos de tensão;
- Filtro contra interferência e ruídos;
- Conector com parafuso;
- Conector BNC macho;
- Largura de banda: 0-50MHz;
- Impedância: 75Ω (BNC) / 100Ω (UTP);
- Compatíveis com o formato de vídeo NTSC;
- Compatíveis com as tecnologias TVI / AHD / CVI / CVBS.



*A distância pode variar de acordo com o modelo da câmera e a qualidade do cabo UTP.

Fontes de alimentação

FM-312

Fonte de alimentação multissaiada 12 V / 3 A

- Tensão de alimentação Full Range (100 a 240 Vc.a.);
- Tensão de saída 12 Vc.c (ajustável de 12 a 13,5 Vc.c);
- Corrente nominal de saída 3 A;
- Potência máxima de saída 36 W;
- Eficiência >80%;
- Proteção contra ruídos e interferências eletromagnética;
- Proteção contra curto-circuito de entrada e saída;
- Sinalização visual;
- Conexão de saída, borne de 6 vias;
- Conexão de entrada, plug bipolar padrão INMETRO.



FM-512

Fonte de alimentação multissaiada 12 V / 5 A

- Tensão de alimentação Full Range (100 a 240 Vc.a.);
- Tensão de saída 12 Vc.c (ajustável de 12 a 13,5 Vc.c);
- Corrente nominal de saída 5 A;
- Potência máxima de saída 60 W;
- Eficiência >80%;
- Proteção contra ruídos e interferências eletromagnética;
- Proteção contra curto-circuito de entrada e saída;
- Sinalização visual;
- Conexão de saída, borne de 6 vias;
- Conexão de entrada, plug bipolar padrão INMETRO.



Power-512 Plus

Fonte de alimentação com potência
máxima de saída de 60W e função nobreak

- Tensão de alimentação Full Range (100 a 240 Vc.a.);
- Tensão de saída ajustável de 12 a 14,2 Vcc;
- Corrente nominal de saída 5 A;
- Proteção contra curto circuito de entrada e saída;
- Proteção de subtensão da bateria;
- Proteção contra inversão de polaridade da bateria;
- Proteção contra ruídos e interferência eletromagnética;
- Carregador de bateria interno;
- Saída NF e NA;
- Saída configurável como temporizada ou monitoramento.



Power-212 Plus

Fonte de alimentação com potência
máxima de saída de 24W e função nobreak

- Tensão de alimentação Full Range (100 a 240 Vc.a.);
- Tensão de saída 12,8 Vc.c. ±5%;
- Corrente nominal de saída 2 A;
- Proteção contra curto circuito de entrada e saída;
- Proteção de subtensão da bateria;
- Proteção contra inversão de polaridade da bateria;
- Proteção contra ruídos e interferência eletromagnética;
- Carregador de bateria interno;
- Saída NF e NA;
- Saída configurável como temporizada ou monitoramento.



Organizadores

Caixa organizadora 180°

Caixa 180° para organização e proteção
de fontes e baluns

- Desenvolvido em ABS super-resistente;
- Disponível na versão branca e preta;
- Indicado para paredes.



Caixa organizadora 90°

Caixa 90° para organização e proteção
de fontes e baluns

- Desenvolvido em ABS super-resistente;
- Indicado para cantos de parede.




NOVO DESIGN

Caixa organizadora externa 180°

Caixa 180° para organização e proteção
de fontes e baluns para ambiente externo

- Desenvolvido em ABS super-resistente;
- Borracha de vedação na tampa;
- Compartimentos dos parafusos isolados;
- Caixa com rosca de metal para aparafusamento;
- Facilidade de instalação com passagens para cabos nas laterais e fundo;
- Disponível na versão branca e preta;
- Indicada para instalações em paredes internas e externa.



Versão
Black

Isolamento dos
compartimentos
dos parafusos

Passagens para
cabos nas laterais
e fundo da caixa

Roscas
de metal

Linha mista

Vulcano-400

Central de alarme de incêndio endereçável para até 403 dispositivos

- Display e teclado integrados para ações como programação, acionamento e verificação de relatórios;
- Aceita ligação tipo Classe A ou B nos laços endereçáveis;
- Laços endereçados para até 396 dispositivos;
- 7 laços convencionais para até 20 dispositivos cada;
- Possibilita enviar informações a centrais de monitoramento (via módulo celular*);
- Baixo consumo;
- Bootloader;
- Programação remota por teclado ou via software por cabo programador.

*Vendido separadamente.



DF-700 E

Detector de fumaça endereçável para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Possui LED indicativo para alarme e supervisão;
- Conexão 2 fios;
- Distância de comunicação de até 1 Km;
- Indicado para uso interno.



DHC-700

Detector de calor convencional para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Configurável como classe A1 ou A2;
- Função termovelocimétrica programável;
- Possui função NA/NF;
- Algoritmo otimizado para detecção de calor;
- Indicação luminosa de status;
- Saída com ou sem retenção.



TCI-100

Teclado LCD para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Fácil programação;
- Auxilia na programação, operação e supervisão da central de incêndio;
- Bootloader.



ASI-1000

Ativador setorial de cargas remotas para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Sirene endereçada para incêndio;
- Alimentação dependente ou independente da central;
- Acionador de carga (relé);
- Indicação luminosa de status;
- Conexão de 2 ou 4 fios;
- Distância de comunicação de 1km (2 fios ou 4 fios);
- Fácil instalação;
- Espaço para bateria interna.



Vulcano-200

Central de alarme de incêndio endereçável para até 199 dispositivos

- Display e teclado integrados para ações como programação, acionamento e verificação de relatórios;
- Aceita ligação tipo Classe A ou B nos laços endereçáveis;
- Laços endereçáveis para até 198 dispositivos;
- 1 laço convencional para até 20 dispositivos;
- Possibilita enviar informações a centrais de monitoramento (via módulo celular*);
- Usa apenas 2 fios para ligação dos laços endereçáveis;
- Baixo consumo;
- Bootloader;
- Programação remota por teclado ou via software por cabo programador;
- Bivolt.

*Vendido separadamente.



DT-700 E

Detector de calor endereçável para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Configurável como classe A1 ou A2;
- Função termovelocimétrica programável;
- Algoritmo otimizado para detecção de calor;
- Possui LED indicativo para alarme e supervisão;
- Conexão de 2 fios;
- Distância de comunicação de até 1 Km;
- Indicado para uso interno.



AM-700 E

Acionador manual endereçável para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Possui LED indicativo para alarme e supervisão;
- Chave de rearme;
- Conexão 2 fios;
- Distância de comunicação de até 1 Km;
- Instalação na caixa de sobrepor que acompanha o produto ou embutir em caixas padrão 4x2.



RSI-1000

Repetidor de sinal para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Baixo consumo;
- Aumento da distância máxima de comunicação;
- Aumento da confiabilidade (proteção contra curto no barramento);
- Alimentação independente da central;
- Indicação luminosa de status;
- Re-teste automático de curto no barramento;
- Fácil instalação;
- Espaço para bateria interna.



ISP-1000

Isolador passivo para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Baixo consumo;
- Não há necessidade de alimentação externa;
- Indicação luminosa de status;
- Re-teste automático de curto no barramento;
- Fácil instalação.



Vulcano Plus 100E

LANÇAMENTO

Central de alarme de incêndio endereçável para até 100 dispositivos

- Controle de até 100 dispositivos;
- Até 100 zonas de alarmes;
- Armazena até 1000 eventos;
- Classe de instalação A ou B;
- Alcance do laço de até 1000 metros;
- Display para status do sistema;
- Bluetooth integrado para programação;
- Wi-Fi integrado;
- Aplicativo para Android® e iOS® com acesso por nuvem;
- Integração com Active Net 3.0 para reporte e programação;
- Atualização remota;
- Facilidade modo dia/noite;
- Facilidade modo de teste;
- Facilidade de bloqueio;
- Facilidade de reabilitação automática de sirene.



AM-800 E

LANÇAMENTO

Acionador manual endereçável para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Possui LED indicativo para alarme e supervisão;
- Chave de rearme;
- Conexão 2 fios;
- Distância de comunicação de até 1 Km;
- Instalação na caixa de sobrepor que acompanha o produto ou embutir em caixas padrão 4x2.



Vulcano Plus 6C

Central de alarme de incêndio convencional para até 120 dispositivos

- 6 laços;
- Capacidade de 20 dispositivos por laço (capacidade total 120 dispositivos);
- Carregador automático de baterias;
- Monitoramento das baterias;
- Monitoramento da rede elétrica;
- Monitoramento de laço aberto, curto-circuito ou com fuga de corrente;
- Monitoramento de circuito aberto e curto-circuito na saída de sirene;
- Configuração do tempo de retardo e rearme automático da sirene;
- Saída de relé de contato seco NA/NF para sinalização de alarme e sinalização de falha;
- Buzzer interno para indicar falhas, alarme e operação do teclado;
- Leds de sinalização do estado da central de alarme;
- Fonte chaveada bivolt.



DT-810 C

LANÇAMENTO

Detector de calor convencional para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Possui saída de contato seco NA/NF;
- Possui LED indicativo para alarme e supervisão;
- Modo de funcionamento programável;
- Tensão de alimentação 12 Vc.c. ou 24 Vc.c.;
- Função termovelocimétrica;
- Indicado para uso interno.



DF-800 E

LANÇAMENTO

Detector de fumaça endereçável para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Possui LED indicativo para alarme e supervisão;
- Conexão 2 fios;
- Três níveis de sensibilidade;
- Distância de comunicação de até 1 Km;
- Indicado para uso interno.



DT-800 E

LANÇAMENTO

Detector de calor endereçável para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Configurável como classe A1 ou A2;
- Função termovelocimétrica programável;
- Possui LED indicativo para alarme e supervisão;
- Conexão de 2 fios;
- Três níveis de sensibilidade;
- Distância de comunicação de até 1 Km;
- Indicado para uso interno.



DF-800 C

Detector de fumaça convencional para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Possui saída de contato seco NA/NF;
- Possui LED indicativo para alarme e supervisão;
- Tensão de alimentação 12 Vc.c. ou 24 Vc.c.;
- Níveis de detecção programáveis.
- Indicado para uso interno.



AM-800 C

Acionador manual convencional para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Possui LED indicativo para alarme e supervisão;
- Tensão de alimentação 12 Vc.c. ou 24 Vc.c.;
- Saída contato seco NA;
- Instalação na caixa de sobrepor que acompanha o produto ou embutir em caixas padrão 4x2;
- Acompanha chave de rearme mecânico.



AM-801 C

Acionador manual convencional com sirene integrada para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Sirene convencional integrada;
- Possui LED indicativo para alarme e supervisão;
- Tensão de alimentação 12 Vc.c. ou 24 Vc.c.;
- Saída contato seco NA;
- Instalação na caixa de sobrepor que acompanha o produto ou embutir em caixas padrão 4x2;
- Acompanha chave de rearme mecânico.



Sirenes

SI-215 V

Sirene de parede com indicação luminosa para sistemas de detecção e alarme de incêndio

- Pressão sonora: > 100 dB @ 1 m;
- Tensão de operação: 20 a 30 Vcc;
- Corrente em alarme: < 80 mA/24 V;
- Sinalização visual: 4 LEDs vermelhos alto brilho;
- Instalação 2 fios com polaridade.



SI-215

Sirene de parede piezoelétrica de alta potência

- Pressão sonora: > 100 dB @ 1 m;
- Tensão de operação: 20 a 30 Vcc;
- Corrente em alarme: < 60 mA / 24c.c.;
- Instalação 2 fios com polaridade.



Bateria

JFL-BAT 1213

Bateria selada 12 V / 1,3 A

- Tensão: 12 Vdc;
- Capacidade: 1,3 A;
- Indicada para equipamentos de detecção de incêndio, controles de acesso e relógios de ponto.



LANÇAMENTO

Linha completa de detecção e alarme de incêndio **ENDEREÇÁVEL**

- Wi-Fi e Bluetooth integrados
- Até **100 dispositivos**
- Até **100 zonas de alarme**
- Classe de instalação A e B
- Fácil **programação via app**
- Detectores de fumaça e calor **otimizados**
- Sirene com aviso **sonoro e visual**
- Carregador **automático** de bateria
- Laço de até 1 Km



Interfonia

Centrais de comunicação

Optymus 66

Central de comunicação modular para até 66 ramais

- 2 ramais integrados a central;
- Ligações diretas, sigilosas e sem custos entre os apartamentos;
- Funções especiais: Não perturbe / Siga-me / Pêndulo / Pega trote / Hot ramal / Modo Portaria;
- Pânico por entrada botoeira e/ou comando através dos ramais;
- Identificação do número físico e flexível em todos os ramais;
- Programação ou alteração de numeração flexível direto do apartamento;
- Programação via aplicativo*;
- Saída de alimentação (28 Vcc) para porteiros eletrônicos;
- Permite interligação entre centrais Optymus 16 e Optymus 66, através de um único cabo UTP.



Acessório:
Placa 16 ramais desbalanceados
com alcance de até 250 metros



* Necessário módulo Bluetooth® compatível ou cabo programador. Vendidos separadamente.

Optymus 16

Central de comunicação compacta para até 17 ramais

- 17 ramais integrados;
- Ligações diretas, sigilosas e sem custos entre os apartamentos;
- Funções especiais: Não perturbe / Siga-me / Pêndulo / Pega trote / Hot ramal / Modo Portaria;
- Pânico por entrada botoeira e/ou comando através dos ramais;
- Identificação do número físico e flexível em todos os ramais;
- Programação ou alteração de numeração flexível direto do apartamento;
- Programação via aplicativo*;
- Saída de alimentação (28 Vcc) para porteiros eletrônicos;
- Permite interligação entre centrais Optymus 16 e Optymus 66, através de um único cabo UTP.



* Necessário módulo Bluetooth® compatível ou cabo programador. Vendidos separadamente.

Porteiro coletivo condominial

PEC 8000 ID

LANÇAMENTO

Porteiro coletivo condominial de 8 teclas com acesso via chaveiro RFID

- 8 ramais desbalanceados;
- Controle de acesso para até 100 usuários;
- Acesso por tag RFID;
- Acesso por botoeiras;
- Acesso em chamada;
- Entrada para 2 sensores de abertura;
- Saída para 2 fechaduras;
- Desligamento automático por tempo de conversação;
- Ajuste de sensibilidade do microfone e de volume do alto-falante;
- Teclas iluminadas com indicação do ramal em chamada;
- Fácil instalação com conectores e fiação ficam na base do produto;
- Programação via aplicativo*;
- Funções como: intertravamento, transferência, desvio de chamada, não perturbe, siga-me, captura de chamada em espera, atendimento de segunda chamada, retorno se ocupado, retorno se não atende, pega trote, hot ramal, identificação de chamadas, alarme em caso de emergência, alarme de porta aberta, modo portaria, toques de ramal diferenciados e atualização de firmware.



* Necessário módulo Bluetooth® compatível ou cabo programador. Vendidos separadamente.

PEC 4000 ID

LANÇAMENTO

Porteiro coletivo condominial de 4 teclas com acesso via chaveiro RFID

- 4 ramais desbalanceados;
- Controle de acesso para até 100 usuários;
- Acesso por tag RFID;
- Acesso por botoeiras;
- Acesso em chamada;
- Entrada para 2 sensores de abertura;
- Saída para 2 fechaduras;
- Desligamento automático por tempo de conversação;
- Ajuste de sensibilidade do microfone e de volume do alto-falante;
- Teclas iluminadas com indicação do ramal em chamada;
- Fácil instalação com conectores e fiação ficam na base do produto;
- Programação via aplicativo*;
- Funções como: intertravamento, transferência, desvio de chamada, não perturbe, siga-me, captura de chamada em espera, atendimento de segunda chamada, retorno se ocupado, retorno se não atende, pega trote, hot ramal, identificação de chamadas, alarme em caso de emergência, alarme de porta aberta, modo portaria, toques de ramal diferenciados e atualização de firmware.



* Necessário módulo Bluetooth® compatível ou cabo programador. Vendidos separadamente.

Porteiros eletrônicos

PEC-1310 C

LANÇAMENTO

Porteiro eletrônico 13 teclas com módulo celular 4G integrado com tecnologia RFID

- Atendimento do porteiro em qualquer lugar com conexão 4G/2G;
- Controle de acesso para até 4.000 usuários por senha, tag ou cartão;
- Armazena até 8.000 eventos;
- Aplicativo para Android® e iOS® para programação com acesso por nuvem;
- Discagem para até 4 números flexíveis de um mesmo apartamento;
- Função intertravamento (eclusa/gaiola);
- Bluetooth® integrado para programação via app;
- Atualização remota;
- Programação de dupla validação para abertura de fechadura (tag/cartão + senha);
- Fácil instalação, com sistema de conectores na base do porteiro.



PEC-1300 ID

Porteiro eletrônico 13 teclas com acesso via chaveiro RFID

- Controle de acesso para até 4.000 usuários;
- Capacidade de cadastro de até 4.000 TAGs e/ou senhas;
- Armazena até 64.000 eventos;
- Saída para até 2 fechaduras;
- Acesso por até 2 botoeiras (NA);
- Entrada para até 2 sensores (NF);
- Função intertravamento (eclusa ou gaiola);
- Aplicativo para Android® e iOS® para programação (necessário MB-01);
- Compatível com centrais padrão Anatel;
- Entrada para fonte externa de 12 Vcc a 28 Vcc /2A.



PEC-1300 C

Porteiro eletrônico 13 teclas com módulo celular integrado e tecnologia RFID

- Controle de acesso para até 4.000 usuários;
- Capacidade de cadastro de até 4.000 TAGs e/ou senhas;
- Armazena até 64.000 eventos;
- Módulo celular integrado;
- Disca para até 4 números flexíveis do mesmo apartamento;
- Saída para até 2 fechaduras;
- Acesso por até 2 botoeiras (NA);
- Entrada para até 2 sensores (NF);
- Função intertravamento (eclusa ou gaiola);
- Aplicativo para Android® e iOS® para programação (necessário MB-01);
- Entrada para fonte externa de 12 Vcc a 28 Vcc /2A.



PEC-1000 ID

Porteiro eletrônico 1 tecla com acesso via chaveiro RFID

- Controle de acesso para até 4.000 usuários;
- Capacidade de cadastro de até 4.000 TAGs;
- Armazena até 64.000 eventos;
- Saída para até 2 fechaduras;
- Acesso por até 2 botoeiras (NA);
- Entrada para até 2 sensores (NF);
- Função intertravamento (eclusa ou gaiola);
- Aplicativo para Android® e iOS® para programação (necessário MB-01);
- Compatível com centrais padrão Anatel;
- Entrada para fonte externa de 12 Vcc a 28 Vcc /2A.



PEC-1300

Porteiro eletrônico 13 teclas

- Capacidade de cadastro de até 4.000 senhas;
- Saída para até 2 fechaduras;
- Acesso por até 2 botoeiras (NA);
- Entrada para até 2 sensores (NF);
- Função intertravamento (eclusa ou gaiola);
- Aplicativo para Android® e iOS® para programação (necessário MB-01);
- Compatível com centrais padrão Anatel;
- Entrada para fonte externa de 12 Vcc a 28 Vcc /2A.



Terminais dedicados

TD-1000

Terminal dedicado para centrais de comunicação

- Áudio de alta qualidade;
- Volume do toque ajustável;
- Monofone ergonômico;
- Compatível com as principais centrais de comunicação do mercado que seguem as normas da Anatel;
- Fixação compatível com caixas padrão 4x2;
- Possui chave seletora pulso ou tom.



Aplicativo

Programador JFL Mob

Aplicativo para smartphone para programação de equipamentos JFL

- Programação via Bluetooth®;
- Programação via cabo programador*;
- Cadastro de chaveiros e cartões RFID**;
- Buffer de eventos;
- Diagnóstico da conexão;
- Disponível para Android e iOS.



* Vendido separadamente e disponível na versão Android com o uso de adaptador Micro USB OTG ou USB C OTG não inclusos. Cadastro de chaveiros e cartões RFID. ** Compatível com os modelos RFID.

Videoporteiros

VP-500

Videoporteiro com tela LCD widescreen colorida de 4,3" e monofone

- Display de 4,3" colorido widescreen;
- Unidade externa com câmera digital, lente 2.8mm e filtro mecânico automático (IR Cut);
- LEDs infravermelho para visualização noturna;
- Entrada para uma câmera analógica auxiliar;
- Entrada para botoeira;
- Acionamento de 1 fechadura elétrica;
- Função não perturbe;
- Alarme de violação (tamper);
- Indicação da função não perturbe por LED;
- Modo sequencial, onde o VP-500 alterna as imagens das câmeras principal e auxiliar a cada 10 segundos;
- Função Intercom: é possível realizar chamadas de voz internas utilizando as extensões de áudio ou vídeo;
- Entrada para sensor de porta aberta*;
- Permite a utilização de 1 extensão de vídeo e 2 de áudio.

* Vendido separadamente.



Disponível extensão de áudio e vídeo



Disponível extensão de áudio

Interfones

IRT-4000 FI

Interfone residencial com fonte interna

- Excelente qualidade de áudio;
- Permite a ligação de uma extensão de áudio;
- Jumper INIBIR no interfone;
- Permite a instalação de uma botoeira para abertura de fechadura;
- Entrada para sensor e sinalização de porta aberta;
- Jumper SENSOR na unidade externa para inibir o sensor de porta aberta;
- Fonte de alimentação bivolt junto a unidade interna.



Disponível extensão de áudio

PEC-1000

Porteiro eletrônico 1 tecla

- Saída para até 2 fechaduras;
- Acesso por até 2 botoeiras (NA);
- Entrada para até 2 sensores (NF);
- Função intertravamento (eclusa ou gaiola);
- Aplicativo para Android® e iOS® para programação (necessário MB-01);
- Compatível com centrais padrão Anatel;
- Entrada para fonte externa de 12 Vcc a 28 Vcc /2A.



Acessórios

Chaveiro RFID

Chaveiro de proximidade RFID 13,56 MHz



Cartão RFID

Cartão de proximidade RFID 13,56 MHz



IRT 2000

LANÇAMENTO

Interfone residencial

- Excelente qualidade de áudio;
- Ligação entre módulo interno e módulo externo com apenas 2 fios;
- Saída para fechadura configurável;
- Permite a ligação de duas extensões de áudio;
- Distância entre módulo interno e módulo externo de até 300 m*;
- Alimentação externa, bivolt automático.



Disponível extensão de áudio

*Utilizando cabo bitola 1,5 mm.

Acesso

Deslizantes de cremalheira

DR-100 Lite

Automatizador deslizante de cremalheira para portões de até 250 Kg

- Indicado para residências;
- Para portões de até 250 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 15;
- Tempo de abertura/fechamento: 10,33 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de Nylon e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-100.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.



DR-200 Lite

Automatizador deslizante de cremalheira para portões de até 350 Kg

- Indicado para residências;
- Para portões de até 350 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 30;
- Tempo de abertura/fechamento: 8 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

CONTROLE E PROGRAMAÇÃO VIA APP**



DR-200 Max

Automatizador deslizante de cremalheira para portões de até 600 Kg

- Indicado para indústrias, condomínios e residências;
- Para portões de até 600 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 70;
- Tempo de abertura/fechamento: 8 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

CONTROLE E PROGRAMAÇÃO VIA APP**



DR Move 350

Automatizador deslizante de cremalheira para portões de até 350 Kg

- Indicado para residências;
- Para portões de até 350 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 30;
- Tempo de abertura/fechamento: 10 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de Nylon com fibra e alma metálica;
- Engrenagem externa em alumínio;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

CONTROLE E PROGRAMAÇÃO VIA APP**



DR Pulse 250 AL

LANÇAMENTO

Automatizador deslizante de cremalheira para portões de até 250 Kg

- Indicado para residências;
- Para portões de até 250 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 20;
- Tempo de abertura/fechamento: 10 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de Nylon com fibra e lubrificação permanente;
- Base de fixação e engrenagem externa em alumínio;
- Acompanha placa de comando QC-101.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.



DR-200

Automatizador deslizante de cremalheira para portões de até 450 Kg

- Indicado para condomínios e residências;
- Para portões de até 450 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 40;
- Tempo de abertura/fechamento: 8 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

CONTROLE E PROGRAMAÇÃO VIA APP**



DR-200 Max Speed

Automatizador speed deslizante de cremalheira para portões de até 450 Kg

- Indicado para indústrias, condomínios e residências;
- Para portões de até 450 Kg;
- Motor trifásico;
- Bivolt automático;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 3,5 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-5000 Speed.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.



DR Move 350 AL

LANÇAMENTO

Automatizador deslizante de cremalheira para portões de até 350 Kg

- Indicado para residências;
- Para portões de até 350 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 30;
- Tempo de abertura/fechamento: 10 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de Nylon com fibra e alma metálica;
- Base de fixação e engrenagem externa em alumínio;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

CONTROLE E PROGRAMAÇÃO VIA APP**



DR Move 450

LANÇAMENTO

Automatizador deslizante de cremalheira para portões de até 450 Kg

- Indicado para residências;
- Para portões de até 450 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 40;
- Tempo de abertura/fechamento: 10 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de Nylon com fibra e alma metálica;
- Engrenagem externa em alumínio;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**



DR Move 450 Speed

LANÇAMENTO

Automatizador speed deslizante de cremalheira para portões de até 450 Kg

- Indicado para residências;
- Para portões de até 450 Kg;
- Motor trifásico;
- Tensão Bivolt;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 7 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de Nylon com fibra e alma metálica;
- Engrenagem externa em alumínio;
- Acompanha placa de comando QC-5000 Speed.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.

CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**



DR Move 600 AL

LANÇAMENTO

Automatizador deslizante de cremalheira para portões de até 600 Kg

- Indicado para condomínios e residências;
- Para portões de até 600 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 10 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de Nylon com fibra e alma metálica;
- Base de fixação e engrenagem externa em alumínio;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**



DR-300

Automatizador deslizante de cremalheira para portões de até 450 Kg

- Indicado para condomínios e residências;
- Para portões de até 450 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 40;
- Tempo de abertura/fechamento: 9,5 s*;
- Redutor de 1/18,5 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**



DR Move 450 AL

LANÇAMENTO

Automatizador deslizante de cremalheira para portões de até 450 Kg

- Indicado para residências;
- Para portões de até 450 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 40;
- Tempo de abertura/fechamento: 10 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de Nylon com fibra e alma metálica;
- Base de fixação e engrenagem externa em alumínio;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**



DR Move 450 Speed AL

LANÇAMENTO

Automatizador speed deslizante de cremalheira para portões de até 450 Kg

- Indicado para residências;
- Para portões de até 450 Kg;
- Motor trifásico;
- Tensão Bivolt;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 7 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de Nylon com fibra e alma metálica;
- Base de fixação e engrenagem externa em alumínio;
- Acompanha placa de comando QC-5000 Speed.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.

CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**



DR Move 600 Speed AL

LANÇAMENTO

Automatizador speed deslizante de cremalheira para portões de até 600 Kg

- Indicado para condomínios e residências;
- Para portões de até 600 Kg;
- Motor trifásico;
- Tensão Bivolt;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 7 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de Nylon com fibra e alma metálica;
- Base de fixação e engrenagem externa em alumínio;
- Acompanha placa de comando QC-5000 Speed.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.

CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**



DR-300 Max

Automatizador deslizante de cremalheira para portões de até 600 Kg

- Indicado para indústrias, condomínios e residências;
- Para portões de até 600 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 70;
- Tempo de abertura/fechamento: 9,5 s*;
- Redutor de 1/18,5 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**



DR-300 Max Speed

Automatizador speed deslizante de cremalheira para portões de até 450 Kg

- Indicado para indústrias, condomínios e residências;
- Para portões de até 450 Kg;
- Motor trifásico;
- Bivolt automático;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 4,5 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-5000 Speed.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.



Deslizantes de corrente

DC-300

Automatizador deslizante de corrente para portões de até 500 Kg

- Indicado para condomínios e residências;
- Para portões de até 500 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 40;
- Tempo de abertura/fechamento: 9,5 s*;
- Redutor de 1/18,5 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**



DC-300 Max

Automatizador deslizante de corrente para portões de até 650 Kg

- Indicado para indústrias, condomínios e residências;
- Para portões de até 650 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 70;
- Tempo de abertura/fechamento: 9,5 s*;
- Redutor de 1/18,5 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**



DC-300 Max Speed

Automatizador speed deslizante de corrente para portões de até 500 Kg

- Indicado para indústrias, condomínios e residências;
- Para portões de até 500 Kg;
- Motor trifásico;
- Bivolt automático;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 4,5 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-5000 Speed.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.




DI 104

Automatizador deslizante de corrente para portões de até 1.000 Kg

- Indicado para indústrias e condomínios;
- Para portões de até 1.000 Kg;
- Motor ventilado monofásico;
- Tensão de 220 Vac;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 18 s*;
- Redutor de 1/32 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**




DI 104 Speed

Automatizador speed deslizante de corrente para portões de até 1.000 Kg

- Indicado para indústrias e condomínios;
- Para portões de até 1.000 Kg;
- Motor ventilado trifásico;
- Tensão de 220 Vac;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 7 s*;
- Redutor de 1/32 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-5000 Speed.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.




DI 105

Automatizador deslizante de corrente para portões de até 1.000 Kg

- Indicado para indústrias e condomínios;
- Para portões de até 1.000 Kg;
- Motor ventilado trifásico (60 Hz);
- Tensão de 220 Vac ou 380 Vac;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 18 s*;
- Redutor de 1/32 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-2000 Contatora.


*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.



DI Big

Automatizador deslizante de corrente para portões de até 2.000 Kg

- Indicado para indústrias e condomínios;
- Para portões de até 2.000 Kg;
- Motor ventilado trifásico (60 Hz);
- Tensão de 220 Vac e 380 Vac;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 24 s*;
- Redutor de 1/30 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-2000 Contatora.



*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.

Basculantes fuso

BF-200 Lite

Automatizador basculante fuso para portões de até 300 Kg

- Indicado para residências;
- Para portões de até 300 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 20;
- Tempo de abertura/fechamento: 12 s*;
- Redutor de 1/22 com coroa de Nylon com fibra e lubrificação permanente;
- Versões com placa de comando QC-100, QC-101 e QC-1001.

CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**
(QC-1001)



*Tempo de abertura/fechamento para conjunto de acionamento de 1,5 m variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

BF-200

Automatizador basculante fuso para portões de até 300 Kg

- Indicado para residências;
- Para portões de até 300 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 30;
- Tempo de abertura/fechamento: 12 s*;
- Redutor de 1/22 com coroa de Nylon com fibra e lubrificação permanente;
- Versões com placa de comando QC-100, QC-101 e QC-1001.

CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**
(QC-1001)



*Tempo de abertura/fechamento para conjunto de acionamento de 1,5 m variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

BF-200 Max

Automatizador basculante fuso para portões de até 350 Kg

- Indicado para indústrias, condomínios e residências;
- Para portões de até 350 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 12 s*;
- Redutor de 1/22 com coroa de Nylon com fibra e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**



*Tempo de abertura/fechamento para conjunto de acionamento de 1,5 m variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

BF-200 Max Speed

Automatizador speed basculante fuso para portões de até 300 Kg

- Indicado para indústrias, condomínios e residências;
- Para portões de até 300 Kg;
- Motor trifásico;
- Bivolt automático;
- Ciclos/hora: 150;
- Tempo de abertura/fechamento: 5 s*;
- Redutor de 1/22 com coroa de Nylon com fibra e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-5000 Speed.



*Tempo de abertura/fechamento para conjunto de acionamento de 1,5 m variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.

BF-200 Ind

Automatizador basculante fuso para portões de até 450 Kg

- Indicado para indústrias e condomínios;
- Para portões de até 450 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 Vac ou 220 Vac;
- Ciclos/hora: 120;
- Tempo de abertura/fechamento: 12 s*;
- Redutor de 1/22 com coroa de Nylon com fibra e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**



*Tempo de abertura/fechamento para conjunto de acionamento de 1,5 m variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

BC-400

Automatizador basculante de corrente para portões de até 500 Kg

- Indicado para condomínios e residências;
- Para portões de até 500 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 V ou 220 V;
- Ciclos/hora: 40;
- Tempo de abertura/fechamento: 12 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Kit tração opcional;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

CONTROLE E PROGRAMAÇÃO VIA APP**



*Tempo de abertura/fechamento para conjunto de acionamento de 1,5 m variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

BC-400 Max

Automatizador basculante de corrente para portões de até 650 Kg

- Indicado para indústrias, condomínios e residências;
- Para portões de até 650 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 V ou 220 V;
- Ciclos/hora: 70;
- Tempo de abertura/fechamento: 12 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Kit tração opcional;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

CONTROLE E PROGRAMAÇÃO VIA APP**



*Tempo de abertura/fechamento para conjunto de acionamento de 1,5 m variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

BC-400 Max Speed

Automatizador speed basculante de corrente para portões de até 500 Kg

- Indicado para indústrias, condomínios e residências;
- Para portões de até 500 Kg;
- Motor trifásico;
- Bivolt automático;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 6 s*;
- Redutor de 1/25 com coroa de bronze e lubrificação permanente;
- Kit tração opcional;
- Acompanha placa de comando QC-5000 Speed.

*Tempo de abertura/fechamento para conjunto de acionamento de 1,5 m variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.



BI 3000

Automatizador basculante de corrente para portões de até 1.000 Kg

- Indicado para indústrias e condomínios;
- Para portões de até 1.000 Kg;
- Motor ventilado monofásico;
- Tensão de 220 Vac;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 18 s*;
- Redutor de 1/32 com coroa de bronze lubrificação permanente;
- Kit tração opcional;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

CONTROLE E PROGRAMAÇÃO VIA APP**



*Tempo de abertura/fechamento para portão de 1,75 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.

BI 6000

Automatizador basculante de corrente para portões de até 1.000 Kg

- Indicado para indústrias e condomínios;
- Para portões de até 1.000 Kg;
- Motor ventilado trifásico (60 Hz);
- Tensão de 220 Vac ou 380 Vac;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 18 s*;
- Redutor de 1/32 com coroa de bronze lubrificação permanente;
- Kit tração opcional;
- Acompanha placa de comando QC-2000 Contatora.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 1,75 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.



BI 6000 Speed

Automatizador speed basculante de corrente para portões de até 1.000 Kg

- Indicado para indústrias e condomínios;
- Para portões de até 1.000 Kg;
- Motor ventilado trifásico;
- Tensão de 220 Vac;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 10 s*;
- Redutor de 1/32 com coroa de bronze lubrificação permanente;
- Kit tração opcional;
- Acompanha placa de comando QC-5000 Speed.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 1,75 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.



BI Big

Automatizador basculante de corrente para portões de até 2.000 Kg

- Indicado para indústrias e condomínios;
- Para portões de até 2.000 Kg;
- Motor ventilado trifásico (60 Hz);
- Tensão de 220 Vac e 380 Vac;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 24 s*;
- Redutor de 1/30 com engrenagem de bronze lubrificação permanente;
- Kit tração opcional;
- Acompanha placa de comando QC-2000 Contatora.

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 1,75 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.



PV-200 Lite

Automatizador pivotante
para portões com folhas de até 150 Kg

- Indicado para residências;
- Para folhas de até 150 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 V ou 220 V;
- Ciclos/hora: 20;
- Tempo de abertura/fechamento: 14 s*;
- Redutor de 1/26 com coroa de Nylon com fibra e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

*Tempo de abertura/fechamento para conjunto de acionamento de 0,75 m variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.



PV-200 Lite duplo

Automatizadores pivotantes
para portões com folhas de até 150 Kg

- Indicado para residências;
- Para folhas de até 150 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 V ou 220 V;
- Ciclos/hora: 20;
- Tempo de abertura/fechamento: 14 s*;
- Redutor de 1/26 com coroa de Nylon com fibra e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-1002.

*Tempo de abertura/fechamento para conjunto de acionamento de 0,75 m variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.



PV-200 Max

Automatizador pivotante
para portões com folhas de até 300 Kg

- Indicado para indústrias, condomínios e residências;
- Para folhas de até 300 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 V ou 220 V;
- Ciclos/hora: 80;
- Tempo de abertura/fechamento: 14 s*;
- Redutor de 1/26 com coroa de Nylon com fibra e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-1001.

*Tempo de abertura/fechamento para conjunto de acionamento de 0,75 m variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.



PV-200 Max duplo

Automatizadores pivotantes
para portões com folhas de até 300 Kg

- Indicado para indústrias, condomínios e residências;
- Para folhas de até 300 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão opcional: 127 V ou 220 V;
- Ciclos/hora: 80;
- Tempo de abertura/fechamento: 14 s*;
- Redutor de 1/26 com coroa de Nylon com fibra e lubrificação permanente;
- Acompanha placa de comando QC-1002.

*Tempo de abertura/fechamento para conjunto de acionamento de 0,75 m variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração. ** Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente.



Robô

Automatizador pivotante para portões com folhas de até 150 Kg

- Indicado para indústrias, condomínios e residências;
- Para folhas de até 150 Kg;
- Motor monofásico (60 Hz);
- Tensão de 220 V;
- Ciclos/hora: 60;
- Tempo de abertura/fechamento: 13,5 s*;
- Redutor de 1/37 com coroa de bronze e lubrificação permanente;

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.



Comparativo automatizadores

Basculantes

Características	BF-200 Lite	BF-200	BF-200 Max	BF-200 Max Speed	BF-200 Ind	BC-400	BC-400 Max
Tipo	Fuso	Fuso	Fuso	Fuso	Fuso	Corrente	Corrente
Peso	300 Kg	300 Kg	350 Kg	300 Kg	450 Kg	500 Kg	650 Kg
Ciclo/hora	20	30	60	150	120	40	70
Tempo	12 s*	12 s*	12 s*	5 s*	12 s*	12 s*	12 s*
Tensão	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac
Motor	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Trifásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Coroa interna	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Monofásico	Monofásico
Redução	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/25	1/25
Placa de comando	QC-100/QC-101/QC-1001	QC-100/QC-101/QC-1001	QC-1001	QC-5000 Speed	QC-1001	QC-1001	QC-1001
Transmissão	Direta	Direta	Direta	Direta	Direta	Correia	Correia
Acionamento	1,4 a 2 m (1/2 ou 5/8)	1,4 a 2 m (1/2 ou 5/8)	1,4 a 6 m (1/2 ou 5/8)**	1,4 a 6 m (1/2 ou 5/8)**	1,4 a 6 m (1/2 ou 5/8)**	1,5 a 6 m	1,5 a 6 m
Indicação	Residências	Residências	Ind. / Cond. / Resid.	Ind. / Cond. / Resid.	Indústrias / Condomínios	Condomínios / Residências	Ind. / Cond. / Resid.

Características	BC-400 Max Speed	BI 3000	BI 6000 Speed	BI 6000	BI Big
Tipo	Corrente	Corrente	Corrente	Corrente	Corrente
Peso	500 Kg	1.000 Kg	1.000 Kg	1.000 Kg	2.000 Kg
Ciclo/hora	60	60	60	60	60
Tempo	6 s*	18 s*	10 s*	24 s*	24 s*
Tensão	127 / 220 Vac	220 Vac	220 Vac	220 / 380 Vac	220 / 380 Vac
Motor	Trifásico	Monofásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico
Coroa interna	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze
Redução	1/25	1/32	1/32	1/32	1/30
Placa de comando	QC-5000 Speed	QC-1001	QC-5000 Speed	QC-2000 Contatora	QC-2000 Contatora
Transmissão	Correia	Correia	Correia	Correia	Correia
Acionamento	1,5 a 6 m	1,75 a 7 m	1,75 a 7 m	1,75 a 7 m	1,75 a 7 m
Indicação	Ind. / Cond. / Resid.	Indústrias / Condomínios	Indústrias / Condomínios	Indústrias / Condomínios	Indústrias / Condomínios

Características	LANÇAMENTO						
	DR-100 Lite	DR Pulse 250 AL	DR-200 Lite	DR-200	DR-200 Max	DR-200 Max Speed	DR Move 350
	Cremalheira	Cremalheira	Cremalheira	Cremalheira	Cremalheira	Cremalheira	Cremalheira
	250 Kg	250 Kg	350 Kg	450 Kg	600 Kg	450 Kg	350 Kg
	15	20	30	40	70	60	30
	10,33 s*	10 s*	8 s*	8 s*	8 s*	3,5 s*	10 s*
	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	Bivolt	127 / 220 Vac
	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Trifásico	Monofásico
	Nylon	Nylon com fibra	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Nylon com fibra
	Nylon com fibra	Alumínio	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra
	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
	QC-100	QC-101	QC-1001	QC-1001	QC-1001	QC-5000 Speed	QC-1001
	Direta	Direta	Direta	Direta	Direta	Direta	Direta
Residências	Residências	Residências	Condomínios / Residências	Ind. / Cond. / Resid.	Ind. / Cond. / Resid.	Residências	

Características	LANÇAMENTO		LANÇAMENTO		LANÇAMENTO		LANÇAMENTO	
	DR Move 350 AL	DR Move 450	DR Move 450 AL	DR Move 450 Speed	DR Move 450 Speed AL	DR Move 600 AL	DR Move 600 Speed AL	
	Cremalheira	Cremalheira	Cremalheira	Cremalheira	Cremalheira	Cremalheira	Cremalheira	
	350 Kg	450 Kg	450 Kg	450 Kg	450 Kg	600 Kg	600 Kg	
	30	40	40	60	60	60	60	
	10 s*	10 s*	10 s*	7 s*	7 s*	10 s*	7 s*	
	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	Bivolt	Bivolt	127 / 220 Vac	Bivolt	
	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Trifásico	Trifásico	Monofásico	Trifásico	
	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	
	Alumínio	Nylon com fibra	Alumínio	Nylon com fibra	Alumínio	Alumínio	Alumínio	
	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	
	QC-1001	QC-1001	QC-1001	QC-5000 Speed	QC-5000 Speed	QC-1001	QC-5000 Speed	
	Direta	Direta	Direta	Direta	Direta	Direta	Direta	
Residências	Residências	Residências	Residências	Residências	Cond. / Resid.	Cond. / Resid.		

Características	DR-300	DR-300 Max	DR-300 Max Speed	DC-300	DC-300 Max	DC-300 Max Speed	DI 104
	Cremalheira	Cremalheira	Cremalheira	Corrente	Corrente	Corrente	Corrente
	450 Kg	600 Kg	450 Kg	500 Kg	650 Kg	500 Kg	1.000 Kg
	40	70	60	40	70	60	60
	9,5 s*	9,5 s*	4,5 s*	9,5 s*	9,5 s*	4,5 s*	18 s*
	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	220 Vac
	Monofásico	Monofásico	Trifásico	Monofásico	Monofásico	Trifásico	Monofásico
	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze
	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Alumínio
	1/18,5	1/18,5	1/25	1/18,5	1/18,5	1/25	1/32
	QC-1001	QC-1001	QC-5000 Speed	QC-1001	QC-1001	QC-5000 Speed	QC-1001
	Correia	Correia	Correia	Correia	Correia	Correia	Correia
	Condomínios / Residências	Ind. / Cond. / Resid.	Ind. / Cond. / Resid.	Condomínios / Residências	Ind. / Cond. / Resid.	Ind. / Cond. / Resid.	Indústrias / Condomínios

Características	DI 104 Speed	DI 105	DI Big
	Corrente	Corrente	Corrente
	1.000 Kg	1.000 Kg	2.000 Kg
	60	60	60
	7 s*	18 s*	24 s*
	220 Vac	220 / 380 Vac	220 / 380 Vac
	Trifásico	Trifásico	Trifásico
	Bronze	Bronze	Bronze
	Alumínio	Alumínio	Alumínio
	1/32	1/32	1/30
	QC-5000 Speed	QC-2000 Contatora	QC-2000 Contatora
	Correia	Correia	Correia
	Indústrias / Condomínios	Indústrias / Condomínios	Indústrias / Condomínios

* Tempo de abertura/fechamento varia de acordo com as dimensões do portão, peso, estado, ajuste de desaceleração e conjunto de acionamento (se aplicável).

** Acionamento fuso de 2,5 m ou superior, somente no diâmetro 5/8.

Características	PV-200 Lite	PV-200 Lite duplo	PV-200 Max	PV-200 Max duplo	Robô
	Fuso	Fuso	Fuso	Fuso	Robô
Peso	150 Kg (folha)	150 Kg (folha)	300 Kg (folha)	300 Kg (folha)	150 Kg (folha)
Ciclo/hora	20	20	80	80	60
Tempo	14 s*	14 s*	14 s*	14 s*	13,5 s*
Tensão	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	220 Vac
Motor	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Coroa interna	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Bronze
Redução	1/26	1/26	1/26	1/26	1/37
Placa de comando	QC-1001	QC-1002	QC-1001	QC-1002	-
Transmissão	Direta	Direta	Direta	Direta	Correia
Acionamento	0,75 a 1,5 m	0,75 a 1,5 m	0,75 a 1,5 m	0,75 a 1,5 m	-
Indicação	Residências	Residências	Ind. / Cond. / Resid.	Ind. / Cond. / Resid.	Ind. / Cond. / Resid.

Placas de comando

QC-100

Placa de comando de baixo custo para automatizadores de portões

- Cadastra até 30 controles;
- Bivolt automático;
- Saída auxiliar 12Vcc/100mA;
- Tempo de pausa programável;
- Entrada fotocélula;
- Led indicativo para fim de curso;
- Fim de curso programável N/A/NF



QC-101

Placa de comando com programação de desaceleração de baixo custo para automatizadores de portões

- Cadastra até 30 controles;
- Bivolt automático;
- Saída auxiliar 12 Vcc/100 mA;
- Tempo de pausa programável;
- Entrada fotocélula;
- Led indicativo para fim de curso;
- Programação de desaceleração;
- Programação de botoeira;
- Programação de força.



QC-1001

Placa de comando com encoder, programação e controle via app para automatizadores de portões

- Até 255 usuários nomeados e identificados;
- Programação via aplicativo Programador JFL Mob*;
- Aplicativo para Android® e iOS® com acesso por nuvem***;
- Ethernet e Wi-Fi**;
- Bluetooth® para programação**;
- Operação com fim de curso normal e/ou encoder JFL;
- Aprendizagem de percurso inteligente;
- Saída PGM integrada a placa, podendo ser configurada trava, sinaleira ou lâmpada de cortesia;
- Entrada Bivolt 127/220 Vac.;
- Saída auxiliar 12 Vc.c. / 100 mA;
- Compatível com automatizadores até 1/2 Cv.



CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**

*Necessário MB-01 ou cabo programador JFL, vendidos separadamente. ** Necessário ME-05 WB, vendido separadamente.

QC-2000 Contatora

Placa de comando contatora para automatizadores de portões

- Cadastra até 1.024 controles Rolling e Hopping Code;
- Tempo de pausa programável;
- Entrada para fim de curso aberto e fim de curso fechado com indicação;
- Entrada para PGM*, fotocélula NF e botoeira NA;
- Programação de parada no meio do percurso;
- Opera em 220 / 380 Vac;
- Saída auxiliar 12 Vc.c. / 300 mA.



* Vendida separadamente.

QC-1002

Placa de comando com programação e controle via app e controle simultâneo de dois automatizadores de portões

- Até 255 usuários nomeados e identificados;
- Programação via aplicativo Programador JFL Mob*;
- Aplicativo para Android® e iOS® com acesso por nuvem***;
- Ethernet e Wi-Fi**;
- Bluetooth® para programação**;
- Operação com fim de curso normal e/ou encoder JFL;
- Aprendizagem de percurso inteligente;
- Saída PGM integrada a placa, podendo ser configurada trava, sinaleira ou lâmpada de cortesia;
- Entrada Bivolt 127/220 Vac.;
- Saída auxiliar 12 Vc.c. / 100 mA;
- Compatível com automatizadores até 1/2 Cv.



CONTROLE E
PROGRAMAÇÃO
VIA APP**

*Necessário MB-01 ou cabo programador JFL, vendidos separadamente. ** Necessário ME-05 WB, vendido separadamente.

QC-5000 Speed

Placa de comando rápida para automatizadores de portões

- Cadastra até 1.024 controles Rolling e Hopping Code;
- Tempo de pausa programável;
- Partida e parada suaves;
- Ajuste de velocidade;
- Permite que motores 220 Vac funcionem em 127 Vac;
- Fechamento automático com tempo de pausa ajustável;
- Entrada para PGM* JFL com funções de trava, sinaleira, lâmpada de cortesia e interligação alarme JFL**;
- Programação de parada no meio do percurso;
- Função antiesmagamento com reversão automática (fotocélula)*;
- Opera em 127 / 220 Vac;
- Saída 12 Vc.c / 60 mA.



* Vendida separadamente. ** Verificar compatibilidades.

Comparativo placas de comando

Características	QC-100	QC-101	QC-1001	QC-1002	QC-2000 Contatora	QC-5000 Speed
Tensão	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	127 / 220 Vac	220 / 380 Vac	127 / 220 Vac
Fim de curso	Analogico	Analogico	Analogico / Encoder	Analogico	Analogico	Analogico
Controles	Até 30	Até 30	Até 255 (identificáveis)	Até 255 (identificáveis)	Até 1.024	Até 1.024
Entrada fotocélula	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Saída 12V	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste de força	-	✓	✓	✓	-	✓
Aprendizagem de percurso	-	Automático	Automático	Automático	-	✓
Ajuste de desaceleração	-	✓	✓	✓	-	✓
Ajuste de freio	-	✓	✓	✓	-	-
Ajuste rampa de partida	-	-	✓	✓	-	-
Saída AUX integrada	-	-	✓	✓	-	-
Entrada PGM	-	-	✓	✓	✓	✓
Compatib. com motor	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Trifásico	Trifásico / Monofásico
Potência do motor	Até 1/2 Cv	Até 1/2 Cv	Até 1/2 Cv	Até 1/2 Cv (até 2 motores)	Até 1 Cv	Até 1/2 Cv
Progr. e controle via app	✓	-	✓	✓	-	-
Entrada para botoeira	-	✓	✓	✓	✓	Entradas independentes
Progr. passa e fecha	-	✓	✓	✓	-	✓

Acessórios

TR 410

Trava elétrica de alta resistência para automatizadores deslizantes

- Base metálica com chapa metálica reforçada;
- Estrutura interna confeccionada com chapa metálica reforçada;
- Caixa externa e pino travador em aço;
- Batente metálico com rampa orientadora para acoplamento;
- Chave para destravamento do pino travador;
- Com temporizador integrado;
- Disponíveis nas versão 127 Vac ou 220 Vac.



TR 310

Trava elétrica de alta resistência para automatizadores basculantes

- Base metálica com chapa metálica reforçada;
- Estrutura interna confeccionada com chapa metálica reforçada;
- Caixa externa e pino travador em aço;
- Batente metálico com rampa orientadora para acoplamento;
- Chave para destravamento do pino travador;
- Com temporizador integrado;
- Disponíveis nas versão 127 Vac ou 220 Vac.



TR 300

Trava eletromagnética de alta resistência para automatizadores


- Estrutura interna confeccionada com chapa metálica reforçada;
- Caixa externa feita de material composto de fibra e nylon;
- Batente metálico com rampa orientadora para acoplamento;
- Chave para destravamento manual;
- Disponível em 127 Vac e 220 Vac.



PGM

Módulo PGM para automatizadores JFL

- Adiciona funções de trava, sinaleira, lâmpada de cortesia e interligação alarme JFL*.



* Verificar compatibilidades.

ME-05 WB

Módulo Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth® para comunicação via internet com suporte para aplicativo celular

- Bluetooth® integrado para programação*;
- Compatível com nuvem;
- Interface Wi-Fi b/g/n;
- Interface cabeada 10/100 Base T com autot detecção;
- Comunica com IP fixo ou dinâmico;
- Protocolo DHCP;
- Função Bootloader.



*Verifique compatibilidade com o automatizador.

IRFLEX-110

Sensor infravermelho ativo refletivo

- Fotocélula refletiva;
- Alcance de até 10 metros interno ou 6 metros externo;
- Alinhamento inteligente por LED indicador do nível do sinal;
- Multifrequência (3 canais para seleção);
- Protetor de sol e chuva incluso.



Cremalheira Fort

Cremalheira 1,75m para automatizadores deslizantes

- Comprimento: 1,75 m
- Espessura e largura da chapa: 1.95 mm X 53 mm;
- Comprimento do gomo: Fort: 250 mm;
- Material do gomo: Nylon;
- Quantidade gomos por barra: 7;
- Parafusos: M5 x 12;
- Indicação para uso residencial, condominial e industrial.



Caixa organizadora

Caixa organizadora para placas de comando JFL

- Desenvolvido em ABS super-resistente;
- Compartimentos isolados para parafusos;
- Facilidade de instalação com passagens para cabos nas laterais e/ou pelo fundo;
- Dimensões: 19 x 19 x 8 cm;
- Disponível na versão branca e preta;
- Indicação para instalações em paredes externas e internas.



Versão Black

S-1001

Sinaleira audiovisual

- Entrada bivolt 100 Vac a 240 Vac (fonte chaveada);
- Indicativo sonoro (buzzer) com 4 opções de volume;
- 2 opções de duração do buzzer, curto ou longo;
- Ajuste independente da intensidade de luminosidade para dia e noite;
- Feita com material super-resistente a impactos, chuva e sol.



IRFLEX-210

Sensor infravermelho ativo refletivo com articulador

- Fotocélula refletiva;
- Alcance de até 10 metros interno ou 6 metros externo;
- Articulador integrado com ajuste vertical e horizontal;
- Alinhamento inteligente por LED indicador do nível do sinal;
- Multifrequência (3 canais para seleção);
- Protetor de sol e chuva integrado.



Cremalheira Lite

Cremalheira 1,50 para automatizadores deslizantes

- Comprimento: 1,50 m;
- Espessura e largura da chapa: 1.2 mm X 52 mm;
- Comprimento do gomo: 250 mm;
- Material do gomo: Polipropileno;
- Quantidade gomos por barra: 6;
- Parafusos: M5 x 12;
- Indicação para uso residencial.



JFL-SG1

Controlador inteligente Wi-Fi para portão

- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz;
- Entrada para sensor de status do portão;
- Controle via app disponível para Android e iOS.



MB-01

Módulo programador Bluetooth® para equipamentos JFL

- Programação de todos os automatizadores compatíveis com o app Programador JFL Mob (Android ou iOS);
- Não necessita alimentação externa.



Cancelas

Cancela reta

Cancela reta com haste de até 6 m

- Motor ventilado monofásico de 1/3 CV;
- Redutor de 1/56 com engrenagem de bronze e lubrificação permanente;
- Material em chapa de aço com pintura epóxi;
- Quadro de comandos na frequência 433 MHz;
- Entrada para botoeira e fotocélula;
- Regulagem de embreagem eletrônica;
- Fechamento automático ajustável.



Opcional: hastes de 1,0m / 3,0m / 3,5m / 4,0m / 4,5m / 5,0m / 5,5m / 6,0m



Cancela articulada

Cancela articulada com haste de até 4 m

- Motor ventilado monofásico de 1/3 CV;
- Redutor de 1/56 com engrenagem de bronze e lubrificação permanente;
- Material em chapa de aço com pintura epóxi;
- Quadro de comandos na frequência 433 MHz;
- Entrada para botoeira e fotocélula;
- Regulagem de embreagem eletrônica;
- Fechamento automático ajustável.



Opcional: hastes de 2,5m / 3,0m / 3,5m / 4,0m / 6,0m



Acessus-2000 ID

Leitor de cartão de proximidade RFID

- Abertura de fechadura eletromagnética ou eletromecânica;
- Permite a instalação em ambiente semiaberto;
- Sensor de violação (tamper);
- Função de abertura de fechadura por botoeira (NA);
- Sinalização sonora e visual;
- Função recorrência de negação;
- Função porta aberta;
- Função alarme;
- Entrada para fonte externa de 12 Vc.c. à 28 Vc.c.



RDL-250

Teclado de acesso com receptor integrado

- Grava e apaga controles e sensores na memória individualmente;
- Memoriza até 330 controles remotos e 40 sensores com possibilidade de nomeá-los individualmente;
- 64 senhas de usuários com diferentes permissões;
- Possui buffer interno, permite visualizar os últimos 380 eventos gerados;
- 2 relés programáveis, com ou sem retenção temporizada e obedecendo o sensor.



Access-1000

Teclado de acesso

- Ideal para controle de acesso a locais restritos;
- 40 senhas de usuário usadas para acionamento dos relés;
- 1 senha mestre usada para acionamento dos relés;
- 1 senha de instalador para programação;
- Senhas programáveis de 4 ou 6 dígitos;
- Programa qual senha aciona cada relé ou se a senha aciona os 2 relés;
- Programa modo de operação dos relés com ou sem retenção.
- Travamento do teclado por aproximadamente 1 minuto após tentativa de entrada de 5 senhas incorretas consecutivas.



Fechaduras elétricas

JFL-F101

Fechadura elétrica cilindro fixo

- Ideal para portas ou portões de ferro, alumínio ou madeira;
- Instalação de sobrepor;
- Abertura para dentro ou para fora;
- Furação padrão;
- Tensão de trabalho 12 Vcc;
- Garantia de mais de 200.000 aberturas;
- Acompanha 5 chaves;
- Compatível com porteiros eletrônicos, videoporteiros eletrônicos e controles de acesso;
- Pressão ajustável.



Fechaduras eletroímã

JFL-FE180

Fechadura eletroímã com força de retenção de 180 Kg

- Força de retenção de 180 Kg;
- Tensão de trabalho de 12 Vcc/360 mA;
- Sistema Fail Safe;
- Baixo consumo de energia;
- Fácil instalação;
- Ajuste em qualquer tipo de porta.



JFL-FE60

Fechadura eletroímã com força de retenção de 60 Kg

- Força de retenção de 60 Kg;
- Tensão de trabalho de 12 Vcc/130 mA;
- Sistema Fail Safe;
- Baixo consumo de energia;
- Fácil instalação;
- Ajuste em qualquer tipo de porta.



Suportes fechaduras eletroímã

Suporte U JFL-FE180

Suporte U para fechadura eletroímã JFL-FE180 ideal para portas de vidro de até 10mm



Suporte ZL JFL-FE180

Suporte ZL para fechadura eletroímã JFL-FE180



Suporte U JFL-FE60

Suporte U para fechadura eletroímã JFL-FE60 ideal para portas de vidro de até 10mm



- Compatível com JFL-FE60;
- Acabamento em aço inox;
- Fácil instalação.

JFL-B501

Botoeira de embutir no-touch

- Led indicativo aberto ou fechado;
- Material de alta resistência;
- Acabamento aço inox;
- Design compacto;
- Contato NA e NF;
- Fácil instalação;
- Compatível com caixas 4x2.



JFL-B201

Botoeira de sobrepor

- Material de alta resistência;
- Acabamento aço inox;
- Design compacto;
- Contato NA;
- Fácil instalação.



JFL-B301

Botoeira de embutir

- Material de alta resistência;
- Acabamento aço inox;
- Design compacto;
- Contato NA;
- Fácil instalação;
- Compatível com caixas 4x2.



JFL-B101

Botoeira de sobrepor em PVC de alta resistência

- PVC de alta resistência;
- Design compacto;
- Contato NA;
- Fácil instalação.



LANÇAMENTO

SÉRIE DR Move

Automatizadores deslizantes de cremalheira para portões de 350 a 600Kg

- Opção de base em Nylon ou Alumínio
- Controle e programação via app*
- Versões speed com abertura/fechamento de 7s**
- Indicada para residências e condomínios
- 2 anos de garantia



*Verifique os modelos compatíveis. Necessário módulo ME-05 WB, vendido separadamente. **Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.

Automação



JFL Home

JFL-SC1

Câmera Wi-Fi com imagens em Full-HD

- Imagens em Full-HD (1080p);
- Entrada para cartão de memória de até 128GB;
- Controle via app disponível para Android e iOS;
- Compatível com caixa 4 x 2;
- Áudio bidirecional;
- Detecção de movimento;
- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz;
- DWDR (compensação de luminosidade);
- Dupla face para fixação na parede;
- Corpo flexível para ajuste;
- Alcance IR de até 10 metros;
- Trabalha com protocolo ONVIF



IMAGENS EM
FULL-HD (1080P)



SUPOORTE SD CARD
DE ATÉ 128 GB



ÁUDIO
BIDIRECIONAL



COMPENSAÇÃO
DE LUMINOSIDADE
(DWDR)



FÁCIL INSTALAÇÃO
E CONFIGURAÇÃO

Interruptores Wi-Fi

JFL-SS1

Interruptor inteligente Wi-Fi

- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz;
- Trabalha com OK Google e Alexa;
- Controle via app disponível para Android e iOS;
- Compatível com caixa 4 x 2;
- Alimentação de 100 – 240 Vac 50 / 60 Hz;
- Padrão IEEE 802.11 b / g / n;
- Corrente máxima de 10 A;
- Potência máxima de 2.200 W.



JFL-SS1 TW

Interruptor Three-Way inteligente Wi-Fi

- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz;
- Trabalha com OK Google e Alexa;
- Controle via app disponível para Android e iOS;
- Compatível com caixa 4 x 2;
- Alimentação de 100 – 240 Vac 50 / 60 Hz;
- Padrão IEEE 802.11 b / g / n;
- Corrente máxima de 10 A;
- Potência máxima de 2.200 W.



Controladores Wi-Fi

JFL-SW101

Controlador inteligente Wi-Fi

- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz;
- Controle via app disponível para Android e iOS;
- Alimentação: 90-250 Vac – 50/60 Hz;
- Padrão: IEEE 802.11 b/g/n;
- Corrente máxima: 10A;
- Potência máxima: 2200 W.



JFL-SG1

Controlador inteligente Wi-Fi para portão


- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz;
- Entrada para sensor de status do portão;
- Controle via app disponível para Android e iOS;
- Alimentação: 90-240 Vac – 50/60 Hz;
- Padrão: IEEE 802.11 b / g / n.



JFL-SW201

Controlador inteligente Wi-Fi

- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz;
- Entrada para interruptor;
- Controle via app disponível para Android e iOS;
- Alimentação: 90-250 Vac – 50/60 Hz;
- Padrão: IEEE 802.11 b/g/n;
- Corrente máxima: 10A;
- Potência máxima: 2200 W.



JFL-SW202

Controlador inteligente Wi-Fi para 2 interruptores

- Entrada para 2 interruptores;
- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz;
- Controle via app disponível para Android e iOS;
- Alimentação: 90-240 Vac – 50/60 Hz;
- Padrão: IEEE 802.11 b / g / n;
- Corrente máxima: 10A;
- Potência máxima: 2200 W.



JFL-SH1

Controle inteligente IR universal

- Compatível com aparelhos eletrônicos comandados via infravermelho;
- Alcance de até 8 metros sem obstáculos;
- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz;
- Trabalha com OK Google e Alexa;
- Controle via app disponível para Android e iOS;
- Alimentação de 100 – 240 Vac 50 / 60 Hz;
- Padrão IEEE 802.11 b / g / n.



Aplicativo

JFL Home

Aplicativo para Smartphone para controle e automação de equipamentos JFL Home

- Controle de todos os equipamentos da linha JFL Home;
- Integração com Google Assistant, Siri e Alexa;
- Criação de automações e rotinas de iluminação;
- Automações com base na localização e temperatura;
- Organização dos dispositivos por casa e cômodos;
- Disponível para Android e iOS.



Iluminação

SI-31e

LANÇAMENTO

Sensor de presença para iluminação de sobrepor externo

- Ângulo de detecção 360°;
- Alcance de até 10 metros;
- Altura de instalação de 1,8 a 4 metros;
- Instalação de parede ou teto;
- Corrente máxima 10 A;
- Tempo de desligamento da lâmpada programável;
- Fácil instalação.



DETECÇÃO 360°

DESENVOLVIDO
PARA ÁREAS
EXTERNASACIONAMENTO INTELIGENTE
QUE PROLONGA A VIDA
ÚTIL PARA A LÂMPADA
E O SENSORINSTALAÇÃO
SOBREPOR

SI-30P

Sensor de presença para iluminação de sobrepor

- Ângulo de detecção 180° na horizontal e 60° na vertical;
- Alcance de de 10 a 15 metros;
- Altura de instalação de 1,8 a 3 metros;
- Instalação de parede ou teto;
- Corrente máxima 10 A;
- Tempo de desligamento da lâmpada programável;
- Possui sensor infravermelho e fotocélula;
- Fácil instalação.



DETECÇÃO 180°

INSTALAÇÃO
SOBREPOR

SI-61+

LANÇAMENTO

Sensor de presença para iluminação de embutir com interruptor

- Ângulo de detecção 360°;
- Alcance de até 10 metros;
- Com interruptor ON / OFF / AUTO;
- Compatível com caixas 4x2;
- Corrente máxima 10 A;
- Tempo de desligamento da lâmpada programável;
- Fácil instalação.



DETECÇÃO 360°

INTERRUPTOR
INTEGRADOACIONAMENTO INTELIGENTE
QUE PROLONGA A VIDA
ÚTIL PARA A LÂMPADA
E O SENSORINSTALAÇÃO
EMBITUR

SI-41

LANÇAMENTO

Sensor de presença para iluminação com soquete E27

- Ângulo de detecção 360°;
- Alcance de até 7 metros;
- Altura de instalação de 2 a 4 metros;
- Compatível com qualquer tipo de lâmpada com soquete E27;
- Potência máxima 60 W;
- Tempo de desligamento da lâmpada programável;
- Fácil instalação.



DETECÇÃO 360°

COMPATÍVEL COM
SOQUETE E27ACIONAMENTO INTELIGENTE
QUE PROLONGA A VIDA
ÚTIL PARA A LÂMPADA
E O SENSOR

SI-31i

LANÇAMENTO

Sensor de presença para iluminação de sobrepor

- Ângulo de detecção 360°;
- Alcance de até 10 metros;
- Altura de instalação de 1,8 a 4 metros;
- Instalação de parede ou teto;
- Corrente máxima 10 A;
- Tempo de desligamento da lâmpada programável;
- Fácil instalação.



DETECÇÃO 360°

ACIONAMENTO INTELIGENTE
QUE PROLONGA A VIDA
ÚTIL PARA A LÂMPADA
E O SENSORINSTALAÇÃO
SOBREPOR

SI-61

LANÇAMENTO

Sensor de presença para iluminação de embutir

- Ângulo de detecção 360°;
- Alcance de até 10 metros;
- Compatível com caixas 4x2;
- Corrente máxima 10 A;
- Tempo de desligamento da lâmpada programável;
- Fácil instalação.



DETECÇÃO 360°

ACIONAMENTO INTELIGENTE
QUE PROLONGA A VIDA
ÚTIL PARA A LÂMPADA
E O SENSORINSTALAÇÃO
EMBITUR

SI-51

LANÇAMENTO

Sensor de presença para iluminação de teto

- Ângulo de detecção 360°;
- Alcance de até 7 metros;
- Altura de instalação de 2 a 4 metros;
- Instalação de embutir ou sobrepor;
- Corrente máxima até 10 A;
- Tempo de desligamento da lâmpada programável;
- Fácil instalação.



DETECÇÃO 360°

ACIONAMENTO INTELIGENTE
QUE PROLONGA A VIDA
ÚTIL PARA A LÂMPADA
E O SENSORINSTALAÇÃO
EMBITUR OU
SUPREPOR

Active Mobile V4 com a cara da sua empresa.

Agora o app Active Mobile V4 instalado no celular dos seus clientes pode ser customizado com a logo e as cores da sua empresa.

São 3 planos de assinatura mensal para você customizar o app e se aproximar ainda mais de seus clientes.

PLANOS
A PARTIR DE

R\$ **29**^{,90*}
/MÊS

Basic

Personalização
de
30
contas

Standard


Personalização
de
100
contas

Premium

Personalização
ilimitada
de contas

Quer saber mais?

Acesse o QR Code abaixo e conheça as vantagens e planos.





30 ANOS

Gerando proteção
e tranquilidade.



Suporte técnico:

- **Telefone:** (35) 3473-3550
- **E-mail:** suporte.jfl@jfl.com.br
- **Skype:** suporte.jfl@jfl.com.br

A JFL Alarmes se reserva no direito de efetuar alterações nos produtos apresentados neste catálogo, sem prévio aviso. Alguns itens citados podem ser opcionais ou necessitar de dispositivos externos. Consulte o seu distribuidor JFL Alarmes.

Todas as imagens contidas nesse catálogo são meramente ilustrativas.

Catálogo atualizado em junho de 2024.